



**CATALOGO
CATALOGUE
CATÁLOGO
2025**







**Noi li abbiamo inventati,
Noi li abbiamo sviluppati e migliorati,
Noi li abbiamo portati in tutto il mondo.**

**We invented them,
We have developed them and improved,
We have brought them worldwide.**

**Los inventamos,
Los hemos desarrollado y mejorado,
Los hemos llevado por todo el mundo.**

FOLLOW US



RUBINETTERIA MALGORANI PIETRO SRL

**Via per Invorio 24
28010 COLAZZA - ITALY**

**tel. +39 0322 218 129
contact@malgorani.it
www.malgorani.it**





La storia della Rubinetteria Malgorani coincide con la storia dei riduttori di pressione per acqua con funzionamento a pistone. Negli anni '50 Vittorio Malgorani iniziava la produzione di riduttori di pressione con sistema a pistone da lui inventato; dalla sua esperienza si sviluppa la grande tradizione della Rubinetteria Malgorani Pietro nella produzione di riduttori di pressione e articoli per impianti termoidraulici.

The story of Rubinetteria Malgorani is the story of pressure reducing valves with piston system: in years 50's Vittorio Malgorani began the production of pressure reducing valves with piston system which he himself invented; his inventions and experience are the root of Rubinetteria Malgorani Pietro's great tradition in manufacturing pressure reducing valves and hydraulic components.

La historia de Malgorani grifos coincide con la historia de las válvulas reductoras de agua con sistema de pistón la presión. De hecho, fue Vittorio Malgorani en los años 50, que se inició la producción de este tipo de reductor de presión que él mismo había inventado. Sus inventos y experiencia están en el origen de la gran tradición de la familia Malgorani en la producción de válvulas reductoras de presión y componentes termohidráulicos.



L'azienda nasce ufficialmente nel 1957 per opera di Vittorio Malgorani e dal 1969 viene fondata la Rubinetteria Malgorani Pietro. Dalla nascita l'azienda opera in due locali con una superficie di 40 mq nel centro del paese di Colazza; negli anni successivi lo sviluppo è lento, ma continuo, mantenendo sempre l'attenzione sulla qualità e la cura dei prodotti. Alla fine degli anni '70 la società si trasferisce in un'area nella periferia del paese dove attualmente si trovano le due unità produttive della società che occupano una superficie coperta di 6.400 mq su di un area che comprende anche un parco fotovoltaico.

The company officially started in year 1957 thanks to the effort of Vittorio Malgorani then 1969 the company became Rubinetteria Malgorani Pietro. Since its foundation the company was located in two small rooms of 40 sqm in the center of the small village of Colazza; along the years the development of the company was moderate but continuous, always focusing attention on quality and care in manufacturing products. In late 70s the company moved into an area on the outskirts of the village, where the company is now-a-days located with a covered surface of 6.400 sqm with a photovoltaic power plant

La empresa fue fundada oficialmente en 1957 por Vittorio Malgorani y desde 1969 se fundó la Rubinetteria Malgorani Pietro. Desde inicios la compañía opera en dos habitaciones con una superficie de 40 metros cuadrados en el centro del pueblo de Colazza; en los años siguientes el desarrollo es lento, pero constante, manteniendo el foco en la calidad y la atención de los productos. A finales de los años 70 la empresa se trasladó a una zona en las afueras de Colazza, donde actualmente hay dos naves industriales de las empresas que ocupan una superficie de 6.400 metros cuadrados con planta de energía fotovoltaica






Con 26 macchine automatiche il reparto torneria della Rubinetteria Malgorani Pietro è il cuore dell'azienda; la completa automazione di processi tramite linee robotizzate permette al reparto di produrre più di 150.000 componenti al giorno.

With 26 automatic machines, the production shop is the heart of Rubinetteria Malgorani; thanks to the complete automation of the production this area of the company is able to manufacture more than 150.000 of components per day.

Con 26 máquinas automáticas, Departamento de producción es el corazón de Rubinetteria Malgorani; gracias a la completa automatización de la producción esta área de la empresa es capaz de fabricar más de 150.000 de componentes por día.



Il magazzino di 2.000 mq di componenti semilavorati rifornisce il reparto assemblaggio e spedizioni garantendo rapide consegne e massima flessibilità produttiva. Nel reparto di 12 linee assemblaggio automatiche e 8 banchi prova per i test garantiscono una capacità produttiva di oltre 6.000 riduttori di pressione al giorno su un singolo turno. Ogni singolo riduttore di pressione viene testato prima di essere confezionato.

The 2,000 m2 warehouse of semi-finished components supplies the assembly and shipping department, ensuring rapid deliveries and maximum production flexibility. In the department, 12 assembly lines and 8 test benches guarantee a production capacity of over 6,000 pressure reducers per day on a single shift. Each one of the manufactured pressure reducing valve is tested before being packaged.

The 2,000 m2 warehouse of semi-finished components supplies the assembly and shipping department, ensuring rapid deliveries and maximum production flexibility. In the department, 12 assembly lines and 8 test benches guarantee a production capacity of over 6,000 pressure reducers per day on a single shift. Each one of the manufactured pressure reducing valve is tested before being packaged.



QUALITA' e MADE IN ITALY

Tutti i nostri prodotti sono rigorosamente Made in Italy.

La massima cura per la qualità è da sempre il nostro obiettivo e la principale destinazione dei nostri investimenti e sforzi.

QUALITY and MADE IN ITALY

All our products are strictly manufactured in Italy.

The maximum attention to quality has always been our goal and the main destination of our investments and efforts.

CALIDAD Y MADE IN ITALY

Todos nuestros productos son fabricados rigurosamente en Italia.

La máxima atención a la calidad siempre ha sido nuestro objetivo y el principal destino de nuestras inversiones y esfuerzos.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Salvo disposizioni particolari il rapporto commerciale seguirà le seguenti condizioni:

- tutte le informazioni contenute sono suscettibili di variazione in qualsiasi momento e senza preavviso;
- gli ordini ricevuti non impegnano la nostra società in termini di condizioni e consegna;
- in caso di accettazione dell'ordine verrà emessa la regolare conferma d'ordine;
- i prezzi indicati si intendono con resa franco nostro magazzino;
- i termini di consegna sono concordati di volta in volta in base a disponibilità e carico di lavoro; in nessun caso sono previsti indennizzi per eventuali ritardi nella consegna;
- La garanzia sui prodotti Malgorani è di 24 mesi; la garanzia è valida esclusivamente per vizio di prodotto;
- L'invio di prodotti resi dovrà sempre essere autorizzato dalla nostra società; i costi di trasporto saranno sempre a carico del cliente;
- I prodotti resi difettosi verranno analizzati solo nel caso in cui le indicazioni di installazione siano state scrupolosamente seguite;
- La nostra società si impegna a risarcire gli eventuali danni causati esclusivamente per vizio di prodotto;
- I danni eventuali dovranno essere valutati dal personale incaricato dalla nostra società assicuratrice; in caso contrario, nessun danno verrà riconosciuto.
- Il materiale venduto con resa in porto franco viaggia a rischio e pericolo del cliente;
- I prodotti Malgorani sono coperti a norma di legge da assicurazione per responsabilità civile;
- L'accettazione delle presenti condizioni da parte del cliente presuppone la rinuncia alle proprie condizioni di acquisto; ogni altra condizione dovrà essere stabilita di mutuo accordo.



RIDUTTORI DI PRESSIONE

pressure reducing valves - Válvula reductora de presión

EUROSTAR PN25	pag. 3
EUROFILTER PN25	pag. 5
EUROBRONZE PN25	pag. 7
MINIBRASS PN16 	pag. 11
EUROBRASS CR PN25 WRAS	pag. 27
EUROBRASS 142 PN25	pag. 29
EUROBRASS 143 PN25	pag. 33
EUROBRASS 146 PN25	pag. 37
EUROBRASS 134 PN25	pag. 41
EUROBRASS PN40	pag. 47
EUROBRASS FL - Flanged PRV - Válvulas reductora a bridas	pag. 55

ACCESSORI PER RIDUTTORI DI PRESSIONE

Accessories for pressure reducers - Accesorios para válvulas reductora de presión

STOPSHOCK - Water hammer absorber - Amortiguador para golpe de ariete 	pag. 59
MANOMETRI - Pressure gauges - Manómetros	pag. 61

FILTRI E RACCOGLITORI DI IMPURITA'

Filters and strainers - Filtros

FILTRI URANUS	pag. 65
FILTRI NEPTUNE	pag. 67
FILTRI NEPTUNE MM	pag. 71
FILTRI NEPTUNE MAGNETO	pag. 73
FILTRI Y - Y STRAINERS	pag. 75
CARTUCCE DI RICAMBIO - Spare cartridges - Cartuchos de repuesto	pag. 77

COMPONENTI TERMIDRAULICI

Heating components - Componentes para central térmica

FILTRI DEFANGATORI - Dirt separator - Desfangadores	pag. 81
GRUPPI ALIMENTAZIONE - Filling Units - Válvulas de llenado	pag. 89
GRUPPO SICUREZZA - Safety group - Grupo de seguridad	pag. 97
EASY-K	pag. 99
VALVOLE DI SICUREZZA - safety valves - válvulas de seguridad	pag. 101
VALVOLE SFIATO ARIA - air-vent- válvulas purgador de aire	pag. 109

RACCORDERIA IN OTTONE

Brass fittings - Racores en latón

RACCORDI 3 PEZZI - 3-pieces brass fittings - Racores en laton	pag. 119
RACCORDI POMPA - pumps fittings - racores para bombas	pag. 125
RACCORDI 2-PEZZI MF - 2-pieces MF brass fittings - racores 2 piezas H-M	pag. 127
RACCORDI CONTATORE - watermeter fittings - racores para medidores	pag. 131
COMPONENTI - brass components	pag. 133

COMPONENTI IDRAULICI

Hydraulic components - Componentes hidráulicos

GUARNIZIONI - Gaskets - Juntas	pag. 137
GALLEGGIANTI - Float Taps - Flotadores	pag. 141
SFERE PER GALLEGGIANTI - Balls for Float Taps	pag. 149





Cannes - France

© Rubinetteria Malgorani


MALGORANI[®]

Made In Italy



2025





**RIDUTTORI DI PRESSIONE A MEMBRANA
MEMBRANE PRESSURE REDUCING VALVES
REDUCTORAS DE PRESIÓN A MEMBRANA**

**EUROSTAR PN25
EUROBRONZE PN25
EUROFILTER PN25**

2025

Made In Italy



MALGORANI®



EUROSTAR 151 FF PN25

 Riduttore di pressione PN25 in ottone ad azione diretta con funzionamento a membrana specifico per acqua. Pressione regolabile 1-6 bar e sistema della compensazione della pressione in uscita.

 Membrane direct acting pressure reducing valve PN25 designed for water, made in brass . Adjustable outlet pressure 1-6 bar and compensation system.

 Válvula reductora de presión a membrana PN25 de acción compensada diseñado para agua, en latón, presión de salida ajustable 1-6 bar y sistema de compensación.



Tipo/Functioning/Operación

Membrana/Membrane

Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Laton

Pressione massima/Max inlet/ Maxima presión entrada

25 bar / 360 psi

Uscita regolabile/Adjustable outlet/Salida ajustable

1 - 6 bar / 15 - 85 psi

Rapporto riduzione / Reduction ratio / relación de reducción

5 : 1

Temperatura max (picco)/ Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico):

80° C

Pretaratura / Factory setting / Calibración en fábrica:


3 bar


Filettatura / Thread / Hilo

ISO 228



MODELLO BREVETTATO - PATENT PENDING - PRODUCTO PATENTADO

	1 - Ottone / Brass / Laton UBA
	2 - Acetal
	3 - Ottone / Brass / Laton UBA
	4 - Acciaio / Steel / Acero
	5 - Ottone / Brass / Laton UBA
	6 - EPDM
	7 - Ottone / Brass / Laton UBA
	8 - EPDM
	9 - Ottone / Brass / Laton UBA
	10 - Acciaio inox / Stainless steel / Acero inoxidable
	11 - EPDM
	12 - Ottone / Brass / Laton UBA
	13 - POM

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	151.12	Eurostar 151 FF PN25	1/2"	150	78	850
	151.34	Eurostar 151 FF PN25	3/4"	170	85	990
	151.33	Eurostar 151 FF PN25	1"	-	-	-

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025

RIDUTTORI DI PRESSIONE A MEMBRANA PN25

MEMBRANE PRESSURE REDUCING VALVES PN25

VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN A MEMBRANA PN25



Riduttore di pressione a membrana Eurostar 151 FF PN25 con manometro

Membrane pressure reducing valve Eurostar 151 FF PN25 with pressure gauge

Válvula reductor de presión a membrana Eurostar 151 H/H PN25 con manómetro

CODICE CODE	151.12.GM	151.34.GM	151.33.GM
DN	1/2"	3/4"	1"
PN	25	25	25
pcs/box	1	1	-
pcs/master	30	20	-



Riduttore di pressione a membrana Eurostar 151 FF PN25

Membrane pressure reducing valve Eurostar 151 FF PN25

Válvula reductor de presión a membrana Eurostar 151 H/H PN25

codice code	151.12.G	151.34.G	151.33.G
DN	1/2"	3/4"	1"
PN	25	25	25
pcs/box	1	1	-
pcs/master	30	20	-

Riduttore di pressione a membrana Eurostar 151 FF PN25 nickelato con manometro

Membrane pressure reducing valve Eurostar 151 FF PN25 nickel plated with pressure gauge

Válvula reductor de presión a membrana Eurostar 151 H/H PN25 niquelado con manómetro

CODICE CODE	151.12.NM	151.34.NM	151.33.NM
DN	1/2"	3/4"	1"
PN	25	25	25
pcs/box	1	1	-
pcs/master	30	20	-

Riduttore di pressione a membrana Eurostar 151 FF PN25 nickelato

Membrane pressure reducing valve Eurostar 151 FF PN25 nickel plated

Válvula reductor de presión a membrana Eurostar 151 H/H PN25 niquelado

codice code	151.12.N	151.34.N	151.33.N
DN	1/2"	3/4"	1"
PN	25	25	25
pcs/box	1	1	-
pcs/master	30	20	-



Kit ricambi per Eurostar 151 PN25

Replacement kit for Eurostar 151 PN25

Kit de repuestos Eurostar 151 PN25

codice code	K151.12	K151.34	
DN	1/2"	3/4"	
PN	25	25	
pcs/box	1	1	
pcs/master	-	-	

2025

Made In Italy



MALGORANI®

EUROFILTER 140 FF PN25

 **Riduttore di pressione PN25 in ottone ad azione diretta per alta pressione con funzionamento a membrana, filtro in entrata e doppio manometro entrata e uscita. Pressione regolabile 1-6 bar e sistema della compensazione della pressione in uscita.**

 **Membrane direct acting pressure reducing valve PN25 with built in filter, inlet and outlet pressure gauges, made in brass . Adjustable outlet pressure 1-6 bar and compensation system.**

 **Válvula reductora de presión a membrana PN25 de acción compensada con filtro incorporado, manómetro de entrada y salida. Presión de salida ajustable 1-6 bar y sistema de compensación.**



Tipo/Functioning/Operación

Materiale principale/Main material/Material principal

Pressione massima/Max inlet/ Maxima presión entrada

Uscita regolabile/Adjustable outlet/Salida ajustable

Rapporto riduzione / Reduction ratio / relación de reducción

Temperatura max (picco)/ Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico):

Pretaratura / Factory setting / Calibración en fábrica:

Filettatura / Thread / Hilo

Membrana/Membrane

Ottone / Brass / Laton

25 bar / 360 psi

1 - 6 bar / 15 - 85 psi

5 : 1


80° C


3 bar

ISO 228



MODELLO BREVETTATO - PATENT PENDING - PRODUCTO PATENTADO

	1 - Ottone / Brass / Laton UBA
	2 - Acetal
	3 - Ottone / Brass / Laton UBA
	4 - Acciaio / Steel / Acero
	5 - EPDM
	6 - Acetal
	7 - EPDM
	8 - Ottone / Brass / Laton UBA
	9 - Fibra / Fiber
	10 - Acciaio inox / Stainless steel / Acero inoxidable
	11 - Ottone / Brass / Laton UBA
	12 - Acciaio inox / Stainless steel / Acero inoxidable
	13 - Ottone / Brass / Laton UBA
	14 - NBR

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	140.12	Eurofilter Racc MM PN25	1/2"	153	165	1.150
	140.34	Eurofilter Racc MM PN25	3/4"	164	195	1.640

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025

RIDUTTORI DI PRESSIONE A MEMBRANA PN25

MEMBRANE PRESSURE REDUCING VALVES PN25

VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN A MEMBRANA PN25



Riduttore di pressione a membrana Eurofilter 140 con raccordi MM PN25 con manometri

Membrane pressure reducing valve Eurofilter 140 with union MM PN25 with pressure gauges

Válvula reductor de presión a membrana Eurofilter 140 con racores M/M PN25 con manómetros

CODICE CODE	140.12.GM	140.34.GM
DN	1/2"	3/4"
PN	25	25
pcs/box	1	1
pcs/master	30	20



Riduttore di pressione a membrana Eurofilter 140 con raccordi MM PN25

Membrane pressure reducing valve Eurofilter 140 with union MM PN25

Válvula reductor de presión a membrana Eurofilter 140 con racores M/M PN25

codice code	140.12.G	140.34.G
DN	1/2"	3/4"
PN	25	25
pcs/box	1	1
pcs/master	30	20



Riduttore di pressione a membrana Eurofilter 140 con raccordi MM PN25 con manometri nickelato

Membrane pressure reducing valve Eurofilter 140 with union MM PN25 with pressure gauges nickel plated

Válvula reductor de presión a membrana Eurofilter 140 con racores M/M PN25 con manómetros niquelado

CODICE CODE	140.12.NM	140.34.NM
DN	1/2"	3/4"
PN	25	25
pcs/box	1	1
pcs/master	30	20



Riduttore di pressione a membrana Eurofilter 140 con raccordi MM PN25 nickelato

Membrane pressure reducing valve Eurofilter 140 with union MM PN25 nickel plated

Válvula reductor de presión a membrana Eurofilter 140 con racores M/M PN25 niquelado

codice code	140.12.N	140.34.N
DN	1/2"	3/4"
PN	25	25
pcs/box	1	1
pcs/master	30	20



Kit ricambi per Eurofilter 140 PN25

Replacement kit for Eurofilter 140 PN25

Kit de repuestos Eurofilter 140 PN25

codice code	K140.12	K140.34
DN	1/2"	3/4"
PN	25	25
pcs/box	1	1
pcs/master	-	-

2025

Made In Italy



MALGORANI®

EUROBRONZE 150 FF PN25

 **Riduttore di pressione PN25 in bronzo ad azione diretta con funzionamento a membrana specifico per acqua. Pressione regolabile 1-6 bar e sistema della compensazione della pressione in uscita.**

MODELLO FUORI PRODUZIONE - DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

 **Membrane direct acting pressure reducing valve PN25 designed for water, made in bronze. Adjustable outlet pressure 1-6 bar and compensation system.**
PRODUCT DISCONTINUED - AVAILABLE WHILE STOCKS LAST

 **Válvula reductora de presión a membrana PN25 de acción compensada diseñado para agua, en bronce, presión de salida ajustable 1-6 bar y sistema de compensación.**
MODELO FUERA DE PRODUCCIÓN - DISPONIBLE HASTA AGOTAR EXISTENCIAS



Tipo/Functioning/Operación

Membrana/Membrane

Materiale principale/Main material/Material principal

Bronzo / Bronze / Bronce

Pressione massima/Max inlet/ Maxima presión entrada

25 bar / 360 psi

Uscita regolabile/Adjustable outlet/Salida ajustable

1 - 7 bar / 15 - 100 psi

Rapporto riduzione / Reduction ratio / relación de reducción

5 : 1

Temperatura max (picco)/ Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico):


80° C

Pretaratura / Factory setting / Calibración en fábrica:

3 bar

Filettatura / Thread / Hilo

ISO 228

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	150.12	Eurobronze 150 FF PN25	1/2"	148	79	850
	150.34	Eurobronze 150 FF PN25	3/4"	159	91	990
	150.33	Eurobronze 150 FF PN25	1"	170	100	

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025

RIDUTTORI DI PRESSIONE A MEMBRANA PN25

MEMBRANE PRESSURE REDUCING VALVES PN25

VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN A MEMBRANA PN25



Riduttore di pressione con corpo in bronzo a membrana Eurobronze 150 FF PN25 con manometro
Bronze body membrane pressure reducing valve Eurobronze 150 FF PN25 with pressure gauge
Válvula reductor de presión con cuerpo en bronce a membrana Eurobronze 150 H/H PN25 con manómetro

CODICE CODE	150.12.M	150.34.M	150.33.M
DN	1/2"	3/4"	1"
PN	25	25	25
pcs/box	1	1	1
pcs/master	30	20	15



Riduttore di pressione con corpo in bronzo a membrana Eurobronze 150 FF PN25
Bronze body membrane pressure reducing valve Eurobronze 150 FF PN25
Válvula reductor de presión con cuerpo en bronce a membrana Eurobronze 150 H/H PN25

codice code	150.12	150.34	150.33
DN	1/2"	3/4"	1"
PN	25	25	25
pcs/box	1	1	1
pcs/master	30	20	15



Kit ricambi per Eurobronze 150 PN25
Replacement kit for Eurobronze 150 PN25
Kit de repuestos Eurobronze 150 PN25

codice code	K150.12	K150.34	K150.33
DN	1/2"	3/4"	1"
PN	25	25	25
pcs/box	1	1	1
pcs/master	30	20	15



MALGORANI[®]



Lago Maggiore - Italy

© Rubinetteria Malgorani

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025





**RIDUTTORI DI PRESSIONE
PRESSURE REDUCING VALVES
VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN**

MINIBRASS PN16

2025

Made In Italy



MINIBRASS 316

 **Riduttore di pressione PN16 in acciaio inox LEADFREE ad azione diretta con funzionamento a pistone. Pressione regolabile 1-4 bar e sistema della compensazione della pressione in uscita. Modello brevettato.**

 **Direct acting pressure reducing valve PN16 for water LEADFREE made in stainless steel with piston system. Adjustable outlet pressure 1-4 bar and compensation system.**

 **Válvula reductora de presión PN16 de acción compensada, en acero inoxidable SIN PLOMO, presión de salida ajustable y sistema de compensación.**

Tipo/Functioning/Operación

Materiale principale/Main material/Material principal

Pressione massima/Max inlet/ Maxima presión entrada

Uscita regolabile/Adjustable outlet/Salida ajustable

Temperatura max/ Max working temp/ Temperatura máxima:

Pretaratura / Factory setting / Calibración en fábrica:

Filettatura / Thread / Hilo

Connessione manometro / Gauge connection / Toma de manómetro

Pistone/Piston

Acciaio inox / stainless steel / Acer inoxidable AISI316

16 bar / 230 psi

1 - 4 bar / 14 - 60 psi

80° C

3 bar

FF ISO 228

non disponibile / not available / non disponible





**MALGORANI
LEAD
FREE**



MOCA

MODELLO BREVETTATO - PATENT PENDING - PRODUCTO PATENTADO

	
	1 - Acetal
	2 - Ottone / Brass / Laton
	3 - Acciaio inox 316 / stainless steel 316 / acero inoxidable 316
	4 - Ottone
	3 - Acciaio inox 316 / stainless steel 316 / acero inoxidable 316
	6 - NBR
	3 - Acciaio inox 316 / stainless steel 316 / acero inoxidable 316
	3 - Acciaio inox 316 / stainless steel 316 / acero inoxidable 316
	9 - NBR
	10 - NBR
	11 - Acciaio inox 316 / stainless steel 316 / acero inoxidable 316

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	102.316	Minibrass 316 FF	1/2"	93	61	375

MALGORANI®

Made In Italy



2025



RIDUTTORI DI PRESSIONE A PISTONE PN16

PRESSURE REDUCING VALVES PN16

VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN PN16



Riduttore di pressione Minibrass 316 FF PN16 NSF

Pressure reducing valve Minibrass 316 FF PN16 NSF

Válvula reductora de presión Minibrass 316 F/F PN16 NSF

CODICE CODE	102.316
DN	1/2"
PN	15
pcs/box	1
pcs/master	50

MALGORANI
**LEAD
FREE**

2025

Made In Italy



MALGORANI[®]



MINIBRASS LEADFREE

 **Riduttore di pressione PN16 in ottone LEADFREE ad azione diretta con funzionamento a pistone.** Pressione regolabile 1-4 bar e sistema della compensazione della pressione in uscita. Modello brevettato.

 **Direct acting pressure reducing valve PN16 for water made in LEADFREE brass with piston system.** Adjustable outlet pressure 1-4 bar and compensation system.

 **Válvula reductora de presión PN16 de acción compensada, en latón SIN PLOMO,** presión de salida ajustable y sistema de compensación.

Tipo/Functioning/Operación

Materiale principale/Main material/Material principal

Pressione massima/Max inlet/ Maxima presión entrada

Uscita regolabile/Adjustable outlet/Salida ajustable

Temperatura max/ Max working temp / Temperatura máxima:

Pretaratura / Factory setting / Calibración en fábrica:

Filettatura / Thread / Hilo

Connessione manometro / Gauge connection / Toma de manómetro

Pistone/Piston

Ottone / Brass / Laton LEADFREE

16 bar / 230 psi

1 - 4 bar / 14 - 60 psi

80° C

3 bar

FF ISO 228


1/4" (code 105.LF - 106.LF)




EAC

MOCA

MODELLO BREVETTATO - PATENT PENDING - PRODUCTO PATENTADO

	
	1 - Acetal
	2 - Acetal
	3 - Acciaio inox
	4 - Ottone / Brass / Laton
	5 - Ottone / Brass / Laton LEADFREE
	6 - NBR
	7 - Ottone / Brass / Laton LEADFREE
	8 - Ottone / Brass / Laton LEADFREE
	9 - NBR
	10 - NBR
	11 - Ottone / Brass / Laton LEADFREE

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	101.LF	Minibrass LF FF	3/8"	93	60	345
	102.LF	Minibrass LF FF	1/2"	93	61	370
	105.LF	Minibrass LF FF man	3/8"	106	60	355
	106.LF	Minibrass LF FF man	1/2"	106	61	380

MALGORANI[®]

Made In Italy



LISTINO
PRICE LIST

2025.1

RIDUTTORI DI PRESSIONE A PISTONE PN16

PRESSURE REDUCING VALVES PN16

VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN PN16



Riduttore di pressione Minibrass LEADFREE FF PN16 con manometro

Pressure reducing valve Minibrass LEADFREE FF PN16 with pressure gauge

Válvula reductora de presión Minibrass LEADFREE F/F PN16 con manometro

CODICE CODE	105.LFM	106.LFM
DN	3/8"	1/2"
PN	16	16
pcs/box	1	1
pcs/master	25	25

MALGORANI
LEAD
FREE



Riduttore di pressione Minibrass LEADFREE FF PN16

Pressure reducing valve Minibrass LEADFREE FF PN16

Válvula reductora de presión Minibrass LEADFREE F/F PN16

CODICE CODE	101.LF	102.LF
DN	3/8"	1/2"
PN	16	16
pcs/box	1	1
pcs/master	50	50

MALGORANI
LEAD
FREE



Riduttore di pressione Minibrass LEADFREE FF PN16 con presa per manometro

Pressure reducing valve Minibrass LEADFREE FF PN16 with gauge connection

Válvula reductora de presión Minibrass LEADFREE F/F PN16 con toma para manometro

CODICE CODE	105.LF	106.LF
DN	3/8"	1/2"
PN	16	16
pcs/box	1	1
pcs/master	50	50

MALGORANI
LEAD
FREE



MINIBRASS CR

 **Riduttore di pressione PN16 in ottone resistente alla dezincificazione ad azione diretta con funzionamento a pistone. Pressione regolabile 1-4 bar e sistema della compensazione della pressione in uscita. Modello brevettato.**

 **Direct acting pressure reducing valve PN16 for water made in dezincification resistant brass with piston system. Adjustable outlet pressure 1-4 bar and compensation system.**

 **Válvula reductora de presión PN16 de acción compensada, en latón resistente a la pérdida de zinc, presión de salida ajustable y sistema de compensación.**

Tipo/Functioning/Operación

Materiale principale/Main material/Material principal

Pressione massima/Max inlet/ Maxima presión entrada

Uscita regolabile/Adjustable outlet/Salida ajustable

Temperatura max/ Max working temp / Temperatura máxima:

Pretaratura / Factory setting / Calibración en fábrica:

Filettatura / Thread / Hilo

Connessione manometro / Gauge connection / Toma de manómetro

Pistone/Piston

Ottone / Brass / Laton DZR

16 bar / 230 psi

1 - 4 bar / 14 - 60 psi

80° C


3 bar


FF ISO 228

non disponibile / not available / non disponible



MODELLO BREVETTATO - PATENT PENDING - PRODUCTO PATENTADO

	
	1 - Acetal
	2 - Acetal
	3 - Acciaio inox
	4 - Ottone / Brass / Laton
	5 - Ottone DZR / Brass DZR / Laton DZR
	6 - NBR
	7 - Ottone DZR / Brass DZR / Laton DZR
	8 - Ottone DZR / Brass DZR / Laton DZR
	9 - NBR
	10 - NBR
	11 - Ottone DZR / Brass DZR / Laton DZR

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	101.BG	Minibrass CR FF	3/8"	93	60	345
	102.BG	Minibrass CR FF	1/2"	93	61	370
	102.MF	Minibrass CR MF	1/2" x 3/4"	106	60	355
	104.BG	Minibrass CR MF racc		106	61	400

MALGORANI®

Made In Italy



2025

RIDUTTORI DI PRESSIONE A PISTONE PN16

PRESSURE REDUCING VALVES PN16
VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN PN16



Riduttore di pressione Minibrass DZR FF PN16 WRAS

Pressure reducing valve Minibrass DZR FF PN16 WRAS

Válvula reductora de presión Minibrass DZR H/H PN16 WRAS

CODICE CODE	101.BG	102.BG
DN	3/8"	1/2"
PN	16	16
pcs/box	1	1
pcs/master	50	50



Riduttore di pressione Minibrass DZR MF PN16 WRAS

Pressure reducing valve Minibrass DZR MF PN16 WRAS

Válvula reductora de presión Minibrass DZR M/H PN16 WRAS

CODICE CODE	102MF.12	102MF
DN	1/2"	1/2"x3/4"
PN	16	16
pcs/box	1	1
pcs/master	50	50



Riduttore di pressione Minibrass DZR MF PN16 WRAS con dado folle

Pressure reducing valve Minibrass DZR MF PN16 WRAS with swivel nut

Válvula reductora de presión Minibrass DZR M/H PN16 WRAS con tuerca girante

CODICE CODE	104.BG	
DN	3/4"x3/4"	
PN	16	
pcs/box	1	1
pcs/master	50	50



MINIBRASS STANDARD

 Riduttore di pressione PN16 in ottone ad azione diretta con funzionamento a pistone. Pressione regolabile 1-4 bar e sistema della compensazione della pressione in uscita. Modello brevettato.

 Direct acting pressure reducing valve PN16 for water made in brass with piston system. Adjustable outlet pressure 1-4 bar and compensation system.

 Válvula reductora de presión PN16 de acción compensada, en latón, presión de salida ajustable y sistema de compensación.

Tipo/Functioning/Operación

Materiale principale/Main material/Material principal

Pressione massima/Max inlet/ Maxima presión entrada

Uscita regolabile/Adjustable outlet/Salida ajustable

Temperatura max/ Max working temp / Temperatura máxima:

Pretaratura / Factory setting / Calibración en fábrica:

Filettatura / Thread / Hilo

Connessione manometro / Gauge connection / Toma de manómetro

Pistone/Piston

Ottone / Brass / Laton

16 bar / 230 psi

1 - 4 bar / 14 - 60 psi

80° C

3 bar


FF ISO 228


1/4" (code 105 - 106 - 109)



EAC

MODELLO BREVETTATO - PATENT PENDING - PRODUCTO PATENTADO

	
	1 - Acetal
	2 - Acetal
	3 - Acciaio inox
	4 - Ottone / Brass / Laton
	5 - Ottone / Brass / Laton
	6 - NBR
	7 - Ottone / Brass / Laton
	8 - Ottone / Brass / Laton
	9 - NBR
	10 - NBR
	11 - Ottone / Brass / Laton

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	101	Minibrass FF	3/8"	93	60	345
	102	Minibrass FF	1/2"	93	61	370
	103	Minibrass FF	3/4"	93	62	380
	105	Minibrass FF man	3/8"	107	60	355
	106	Minibrass FF man	1/2"	107	61	380
	109	Minibrass FF man	3/4"	107	62	390

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025

RIDUTTORI DI PRESSIONE A PISTONE PN16

PRESSURE REDUCING VALVES PN16

VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN PN16



Riduttore di pressione Minibrass FF PN16

Pressure reducing valve Minibrass FF PN16

Válvula reductora de presión Minibrass H/H PN16

CODICE CODE	101.G	102.G	103.G
DN	3/8"	1/2"	3/4"
PN	16	16	16
pcs/box	1	1	1
pcs/master	50	50	50



Riduttore di pressione Minibrass FF PN16 nichelato

Pressure reducing valve Minibrass FF PN16 nickel plated

Válvula reductora de presión Minibrass H/H PN16 niquelado

CODICE CODE	101.N	102.N	103.N
DN	3/8"	1/2"	3/4"
PN	16	16	16
pcs/box	1	1	1
pcs/master	50	50	50



Riduttore di pressione Minibrass FF PN16 con presa manometro

Pressure reducing valve Minibrass FF PN16 with gauge connection

Válvula reductora de presión Minibrass H/H PN16 con toma para manometro

CODICE CODE	105.G	106.G	109.G
DN	3/8"	1/2"	3/4"
PN	16	16	16
pcs/box	1	1	1
pcs/master	50	50	50



Riduttore di pressione Minibrass FF PN16 con presa manometro, nichelato

Pressure reducing valve Minibrass FF PN16 with gauge connection, nickel plated

Válvula reductora de presión Minibrass H/H PN16 con toma para manometro, niquelado

CODICE CODE	105.N	106.N	109.N
DN	3/8"	1/2"	3/4"
PN	16	16	16
pcs/box	1	1	1
pcs/master	50	50	50

MINIBRASS VITON

 **Riduttore di pressione PN16 in ottone ad azione diretta con funzionamento a pistone. Pressione regolabile 1-4 bar e sistema della compensazione della pressione in uscita. Per alte temperatura o gasolio. Modello brevettato.**

 **Direct acting pressure reducing valve PN16 for water made in brass with piston system. Adjustable outlet pressure 1-4 bar and compensation system. For high temperature or diesel oil.**

 **Válvula reductora de presión PN16 de acción compensada, en latón, presión de salida ajustable y sistema de compensación. Para agua caliente o gasóleo**



EAC

Tipo/Functioning/Operación

Materiale principale/Main material/Material principal

Pressione massima/Max inlet/ Maxima presión entrada

Uscita regolabile/Adjustable outlet/Salida ajustable

Temperatura max/ Max working temp / Temperatura máxima:

Pretaratura / Factory setting / Calibración en fábrica:

Filettatura / Thread / Hilo

Connessione manometro / Gauge connection / Toma de manómetro

Pistone/Piston

Ottone / Brass / Laton

16 bar / 230 psi

1 - 4 bar / 14 - 60 psi


130° C


3 bar

FF ISO 228

1/4" (code 105 - 106 - 109)

MODELLO BREVETTATO - PATENT PENDING - PRODUCTO PATENTADO

	1	Acetal
	2	Acetal
	3	Acciaio inox
	4	Ottone / Brass / Laton
	5	Ottone / Brass / Laton
	6	FKM
	7	Ottone / Brass / Laton
	8	Ottone / Brass / Laton
	9	FKM
	10	NBR
	11	Ottone / Brass / Laton

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	101.V	Minibrass FF	3/8"	93	60	345
	102.V	Minibrass FF	1/2"	93	61	370
	103.V	Minibrass FF	3/4"	93	62	380
	105.V	Minibrass FF man	3/8"	107	60	355
	106.V	Minibrass FF man	1/2"	107	61	380
	109.V	Minibrass FF man	3/4"	107	62	390

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025

RIDUTTORI DI PRESSIONE A PISTONE PN16

PRESSURE REDUCING VALVES PN16
VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN PN16



Riduttore di pressione Minibrass VIT FF PN16
Pressure reducing valve Minibrass VIT FF PN16
Válvula reductora de presión Minibrass VIT H/H PN16

CODICE CODE	101.GV	102.GV	103.GV
DN	3/8"	1/2"	3/4"
PN	16	16	16
pcs/box	1	1	1
pcs/master	50	50	50



Riduttore di pressione Minibrass VIT FF PN16 nichelato
Pressure reducing valve Minibrass VIT FF PN16 nickel plated
Válvula reductora de presión Minibrass VIT H/H PN16 niquelado

CODICE CODE	101.NV	102.NV	103.NV
DN	3/8"	1/2"	3/4"
PN	16	16	16
pcs/box	1	1	1
pcs/master	50	50	50



Riduttore di pressione Minibrass VIT FF PN16 con presa manometro
Pressure reducing valve Minibrass VIT FF PN16 with gauge connection
Válvula reductora de presión Minibrass VIT H/H PN16 con toma para manometro

CODICE CODE	105.GV	106.GV	109.GV
DN	3/8"	1/2"	3/4"
PN	16	16	16
pcs/box	1	1	1
pcs/master	50	50	50



Riduttore di pressione Minibrass FF PN16 con presa manometro, nichelato
Pressure reducing valve Minibrass FF PN16 with gauge connection, nickel plated
Válvula reductora de presión Minibrass H/H PN16 con toma para manometro, niquelado

CODICE CODE	105.NV	106.NV	109.NV
DN	3/8"	1/2"	3/4"
PN	16	16	16
pcs/box	1	1	1
pcs/master	50	50	50



MINIBRASS

 **Riduttore di pressione PN16 in ottone ad azione diretta con funzionamento a pistone. Pressione regolabile 1-4 bar e sistema della compensazione della pressione in uscita.**

 **Direct acting pressure reducing valve PN16 for water made in brass with piston system. Adjustable outlet pressure 1-4 bar and compensation system.**

 **Válvula reductora de presión PN16 de acción compensada, en latón, presión de salida ajustable y sistema de compensación.**

Tipo/Functioning/Operación

Materiale principale/Main material/Material principal

Pressione massima/Max inlet/ Maxima presión entrada

Uscita regolabile/Adjustable outlet/Salida ajustable

Temperatura max/ Max working temp / Temperatura máxima:

Pretaratura / Factory setting / Calibración en fábrica:

Filettatura / Thread / Hilo

Connessione manometro / Gauge connection / Toma de manómetro

Pistone/Piston

Ottone / Brass / Laton

16 bar / 230 psi

1 - 4 bar / 14 - 60 psi

80° C

3 bar


MF ISO228

1/4"



EAC

MODELLO BREVETTATO - PATENT PENDING - PRODUCTO PATENTADO

	
	1 - Acetal
	2 - Acetal
	3 - Acciaio inox
	4 - Ottone / Brass / Laton
	5 - Ottone / Brass / Laton
	6 - NBR
	7 - Ottone / Brass / Laton
	8 - Ottone / Brass / Laton
	9 - NBR
	10 - NBR
	11 - Ottone / Brass / Laton

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	104.34.S	Minibrass MF dado folle	3/4"	106	69	470

MALGORANI®

Made In Italy



2025

RIDUTTORI DI PRESSIONE A PISTONE PN16

PRESSURE REDUCING VALVES PN16

VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN PN16



Riduttore di pressione Minibrass MF PN16 dado folle in uscita, con manometro

Pressure reducing valve Minibrass MF PN16 swivel nut on outlet, with connection

Válvula reductora de presión Minibrass M/H PN16 tuerca giratoria a la salida, con manometro

CODICE CODE	104.34.SU.GM
DN	3/4"
PN	16
pcs/box	1
pcs/master	25



Riduttore di pressione Minibrass MF PN16 dado folle in uscita, con presa manometro

Pressure reducing valve Minibrass MF PN16 swivel nut on outlet, with gauge connection

Válvula reductora de presión Minibrass M/H PN16 tuerca giratoria a la salida, toma para manometro

CODICE CODE	104.34.SU.G
DN	3/4"
PN	16
pcs/box	1
pcs/master	50



Riduttore di pressione Minibrass MF PN16 dado folle in uscita, con manometro, nickelato

Pressure reducing valve Minibrass MF PN16 swivel nut on outlet, with connection, nickel plated

Válvula reductora de presión Minibrass M/H PN16 tuerca giratoria a la salida, con manometro, niquelado

CODICE CODE	104.34.SU.NM
DN	3/4"
PN	16
pcs/box	1
pcs/master	25



Riduttore di pressione Minibrass MF PN16 dado folle in uscita, con presa manometro, nickelato

Pressure reducing valve Minibrass FF PN16 swivel nut on outlet, with gauge connection, nickel plated

Válvula reductora de presión Minibrass M/H PN16 tuerca giratoria a la salida, toma para manometro, niquelado

CODICE CODE	104.34.SU.N
DN	3/4"
PN	16
pcs/box	1
pcs/master	50

MINIBRASS

 **Riduttore di pressione PN16 in ottone ad azione diretta con funzionamento a pistone. Pressione regolabile 1-4 bar e sistema della compensazione della pressione in uscita.**

 **Direct acting pressure reducing valve PN16 for water made in brass with piston system. Adjustable outlet pressure 1-4 bar and compensation system.**

 **Válvula reductora de presión PN16 de acción compensada, en latón, presión de salida ajustable y sistema de compensación.**

Tipo/Functioning/Operación

Materiale principale/Main material/Material principal

Pressione massima/Max inlet/ Maxima presión entrada

Uscita regolabile/Adjustable outlet/Salida ajustable

Temperatura max/ Max working temp / Temperatura máxima:

Pretaratura / Factory setting / Calibración en fábrica:

Filettatura / Thread / Hilo

Connessione manometro / Gauge connection / Toma de manómetro

Pistone/Piston

Ottone / Brass / Laton

16 bar / 230 psi

1 - 4 bar / 14 - 60 psi

80° C

3 bar


MM ISO 228 / MF ISO228


1/4"



EAC

MODELLO BREVETTATO - PATENT PENDING - PRODUCTO PATENTADO

	1	Acetal
	2	Acetal
	3	Acciaio inox
	4	Ottone / Brass / Laton
	5	Ottone / Brass / Laton
	6	NBR
	7	Ottone / Brass / Laton
	8	Ottone / Brass / Laton
	9	NBR
	10	NBR
	11	Ottone / Brass / Laton

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	106.GMM	Minibrass racc MM	1/2"	106	104	520
	107	Minibrass MM	1/2"	106	60	355
	108	Minibrass MM	3/4"	106	61	380

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025

RIDUTTORI DI PRESSIONE A PISTONE PN16

PRESSURE REDUCING VALVES PN16

VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN PN16



Riduttore di pressione Minibrass con raccordi MM PN16, attacco per manometro

Pressure reducing valve Minibrass with union MM PN16, pressure gauge connection

Válvula reductora de presión Minibrass con racores M/M PN16, toma para manómetro

CODICE CODE	106.GMM
DN	3/8"
PN	16
pcs/box	1
pcs/master	50



Riduttore di pressione Minibrass MM PN16, attacco per manometro

Pressure reducing valve Minibrass MM PN16, gauge connection

Válvula reductora de presión Minibrass M/M PN16, toma para manómetro

CODICE CODE	107	108
DN	1/2"	3/4"
PN	16	16
pcs/box	1	1
pcs/master	50	50



Riduttore di pressione Minibrass MM PN16, attacco per manometro, nickelato

Pressure reducing valve Minibrass MM PN16, gauge connection, nickel plated

Válvula reductora de presión Minibrass M/M PN16, toma para manómetro, niquelado

CODICE CODE	107.N	108.N
DN	1/2"	3/4"
PN	16	16
pcs/box	1	1
pcs/master	50	50



AltoVergante - Italy

© Rubinetteria Malgorani

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025





**RIDUTTORI DI PRESSIONE
PRESSURE REDUCING VALVES
VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN**

EUROBRASS PN25

2025

Made In Italy



MALGORANI[®]



EUROBRASS 143 CR

 **Riduttore di pressione PN25 in ottone resistente alla corrosione, ad azione diretta con funzionamento a pistone. Pressione regolabile 0,5-6 bar e sistema della compensazione della pressione in uscita.**

 **Preadjustable direct acting pressure reducing valve PN25 for water made in resistant to dezincification brass with piston system. Adjustable outlet pressure 0,5-6 bar and compensation system.**

 **Válvula reductora de presión preajustable PN25 de acción compensada, en latón resistente a la descincificación, presión de salida ajustable 0,5-6 bar y sistema de compensación.**



Tipo/Functioning/Operación

Pistone/Piston

Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Laton DZR

Pressione massima/Max inlet/ Maxima presión entrada

25 bar / 360 psi

Uscita regolabile/Adjustable outlet/Salida ajustable

0,5 - 6 bar / 7 - 87 psi

Rapporto riduzione / Reduction ratio / relación de reducción

5 : 1

Temperatura max (picco)/ Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico):

80° C

Pretaratura / Factory setting / Calibración en fábrica:

3 bar

Filettatura / Thread / Hilo


ISO 228 - NPT


Connessione manometro / Gauge connection / Toma de manómetro

1/4"

MODELLO BREVETTATO - PATENT PENDING - PRODUCTO PATENTADO



	1 - Ottone / Brass / Laton UBA
	2 - Acetal
	3 - Acciaio / Steel / Acero
	4 - Ottone / Brass / Laton UBA
	5 - Ottone / Brass / Laton DZR
	6 - EPDM
	7 - Ottone / Brass / Laton DZR
	8 - Acciaio inox / Stainless steel / Acero inoxidable
	9 - EPDM
	10 - Ottone / Brass / Laton DZR
	11 - EPDM / Fiber
	12 - Ottone / Brass / Laton DZR
	13 - POM

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	143.12	Eurobrass 143 FF PN25 WRAS	1/2"	120	75	850
	143.34	Eurobrass 143 FF PN25 WRAS	3/4"	120	76	770
	143.33	Eurobrass 143 FF PN25 WRAS	1"	160	90	1.290
	143.114	Eurobrass 143 FF PN25 WRAS	1"1/4	220	125	2.110
	143.112	Eurobrass 143 FF PN25 WRAS	1"1/2	220	130	2.160
	143.58	Eurobrass 143 FF PN25 WRAS	2"	250	140	3.100
	143.160	Eurobrass 143 FF PN25 WRAS	2"1/2	260	145	4.100
	143.80	Eurobrass 143 FF PN25 WRAS	3"	285	177	5.550
	143.100	Eurobrass 143 FF PN25 WRAS	4"	310	190	6.900

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025

RIDUTTORI DI PRESSIONE A PISTONE PN25

PRESSURE REDUCING VALVES PN25

VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN PN25



Riduttore di pressione Eurobrass CR 143 FF PN25 in ottone sabbiato resistente alla dezincificazione, con manometro

Pressure reducing valve Eurobrass CR 143 FF PN25 sand blasted brass dezincification resistant, with pressure gauge

Válvula reductor de presión Eurobrass CR143 H/H PN25 en latón bruto resistente a la descincificación, con manómetro

codice code	143.12.BGM	143.34.BGM	143.33.BGM	143.114.BGM	143.112.BGM	143.58.BGM	143.160.BGM	143.80.BGM	143.100.BGM
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	25	25	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1	1	1	1
pcs/master	25	25	10	6	6	4	4	3	2



Riduttore di pressione Eurobrass CR 143 FF PN25 in ottone sabbiato resistente alla dezincificazione

Pressure reducing valve Eurobrass CR 143 FF PN25 sand blasted brass dezincification resistant

Válvula reductor de presión Eurobrass CR143 H/H PN25 en latón bruto resistente a la descincificación

CODICE CODE	143.12.BG	143.34.BG	143.33.BG	143.114.BG	143.112.BG	143.58.BG	143.160.BG	143.80.BG	143.100.BG
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	25	25	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1	1	1	1
pcs/master	25	25	10	6	6	4	4	3	2



Kit ricambi per Eurobrass 143 CR PN25

Replacement kit for Eurobrass 143 CR PN25

Kit de repuestos Eurobrass 143 CR PN25

codice code	K143.12.BG	K143.34.BG	K143.33.BG	K143.114.BG	K143.112.BG	K143.58.BG	K143.160.BG	K143.80.BG	K143.100.BG
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	25	25	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1	1	1	1
pcs/master	1	1	1	1	1	1	1	1	1

EUROBRASS 142 PN25

 Riduttore di pressione PN25 in ottone ad azione diretta con funzionamento a pistone per acqua. Pressione regolabile 0,5-6 bar e sistema della compensazione della pressione in uscita.

 Preadjustable direct acting pressure reducing valve PN25 designed for water, made in brass with piston system. Adjustable outlet pressure 0,5-6 bar and compensation system.

 Válvula reductora de presión preajustable PN25 de acción compensada diseñado para agua caliente, en latón, presión de salida ajustable 0,5-6 bar y sistema de compensación.



Tipo/Functioning/Operación

Pistone/Piston

Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Laton

Pressione massima/Max inlet/ Maxima presión entrada

25 bar / 360 psi

Uscita regolabile/Adjustable outlet/Salida ajustable

0,5 - 6 bar / 7 - 87 psi

Rapporto riduzione / Reduction ratio / relación de reducción

5 : 1

Temperatura max (picco)/ Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico):

80° C

Pretaratura / Factory setting / Calibración en fábrica:

3 bar

Filettatura / Thread / Hilo


ISO 228


Connessione manometro / Gauge connection / Toma de manómetro

1/4"

MODELLO BREVETTATO - PATENT PENDING - PRODUCTO PATENTADO



	1 - Ottone / Brass / Laton UBA
	2 - Acetal
	3 - Acciaio / Steel / Acero
	4 - Acetal
	5 - Ottone / Brass / Laton UBA
	6 - EPDM
	7 - Ottone / Brass / Laton UBA
	8 - Acciaio inox / Stainless steel / Acero inoxidable
	9 - EPDM
	10 - Ottone / Brass / Laton UBA
	11 - EPDM / Fiber
	12 - Ottone / Brass / Laton UBA
	13 - POM
	14 - Fiber
	15 - Ottone / Brass / Laton UBA
	16 - Ottone / Brass / Laton UBA

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	142.12	Eurobrass 142 MM PN25	1/2"	120	112	860
	142.34	Eurobrass 142 MM PN25	3/4"	120	134	970
	142.33	Eurobrass 142 MM PN25	1"	160	140	1.590
	142.114	Eurobrass 142 MM PN25	1"1/4	220	185	2.670
	142.112	Eurobrass 142 MM PN25	1"1/2	220	190	3.100
	142.58	Eurobrass 142 MM PN25	2"	250	260	5.300

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025

RIDUTTORI DI PRESSIONE A PISTONE PN25

PRESSURE REDUCING VALVES PN25

VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN PN25



Riduttore di pressione Eurobrass 142 con raccordi MM PN25 in ottone sabbiato con manometro

Pressure reducing valve Eurobrass 142 with double union MM PN25 sand blasted brass with pressure gauge

Válvula reductor de presión Eurobrass 142 on racores M/M PN25 en latón bruto con manómetro

CODICE CODE	142.12.M	142.34.M	142.33.M	142.114.M	142.112.M	142.58.M
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	25	20	15	6	6	4



Riduttore di pressione Eurobrass 142 con raccordi MM PN25 in ottone nickelato con manometro

Pressure reducing valve Eurobrass 142 with double union MM PN25 nickel plated brass with pressure gauge

Válvula reductor de presión Eurobrass 142 con racores M/M PN25 en latón niquelado con manómetro

codice code	142.12.NM	142.34.NM	142.33.NM	142.114.NM	142.112.NM	143.58.NM
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	25	20	15	6	6	4



Riduttore di pressione Eurobrass 142 con raccordi MM PN25 in ottone sabbiato

Pressure reducing valve Eurobrass 142 with double union MM PN25 sand blasted brass

Válvula reductor de presión Eurobrass 142 con racores M/M PN25 en latón bruto

codice code	142.12	142.34	142.33	142.114	142.112	142.58
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	25	20	15	6	6	4



Riduttore di pressione Eurobrass 142 con raccordi MM PN25 in ottone nickelato con manometro

Pressure reducing valve Eurobrass 141 with double union MM PN25 nickel plated brass with pressure gauge

Eurobrass 143 reductor de presión con racores M/M PN25 en latón niquelado con manómetro

codice code	142.12.N	142.34.N	142.33.N	142.114.N	142.112.N	142.58.N
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	25	20	15	6	6	4



Kit ricambi per Eurobrass 142 PN25

Replacement kit for Eurobrass 142 PN25

Kit de repuestos Eurobrass 142 PN25

codice code	K142.12	K142.34	K142.33	K142.114	K142.112	K142.58
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	1	1	1	1	1	1

2025

Made In Italy



MALGORANI

EUROBRASS 142 PN25 VIT

 Riduttore di pressione PN25 in ottone ad azione diretta con funzionamento a pistone specifico per acqua calda o gasolio. Pressione regolabile 0,5-6 bar e sistema della compensazione della pressione in uscita.

 Preadjustable direct acting pressure reducing valve PN25 specifically designed for hot water or diesel oil, made in brass with piston system. Adjustable outlet pressure 0,5-6 bar and compensation system.

 Válvula reductora de presión preajustable PN25 de acción compensada diseñado específicamente para agua caliente o gasóleo, en latón, presión de salida ajustable 0,5-6 bar y sistema de compensación.



Tipo/Functioning/Operación

Pistone/Piston

Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Laton

Pressione massima/Max inlet/ Maxima presión entrada

25 bar / 360 psi

Uscita regolabile/Adjustable outlet/Salida ajustable

0,5 - 6 bar / 7 - 87 psi

Rapporto riduzione / Reduction ratio / relación de reducción

5 : 1

Temperatura max (picco)/ Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico):

130° C

Pretaratura / Factory setting / Calibración en fábrica:

3 bar


Filettatura / Thread / Hilo

ISO 228

Connessione manometro / Gauge connection / Toma de manómetro

1/4"

MODELLO BREVETTATO - PATENT PENDING - PRODUCTO PATENTADO

	1 - Ottone / Brass / Laton UBA
	2 - Acetal
	3 - Acciaio / Steel / Acero
	4 - Acetal
	5 - Ottone / Brass / Laton UBA
	6 - FKM
	7 - Ottone / Brass / Laton UBA
	8 - Acciaio inox / Stainless steel / Acero inoxidable
	9 - FKM
	10 - Ottone / Brass / Laton UBA
	11 - EPDM / Fiber
	12 - Ottone / Brass / Laton UBA
	13 - POM
	14 - Fiber
	15 - Ottone / Brass / Laton UBA
	16 - Ottone / Brass / Laton UBA

articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
142.12	Eurobrass 142 MM PN25	1/2"	120	112	860
142.34	Eurobrass 142 MM PN25	3/4"	120	134	950
142.33	Eurobrass 142 MM PN25	1"	160	140	1.700
142.114	Eurobrass 142 MM PN25	1"1/4	220	185	2.880
142.112	Eurobrass 142 MM PN25	1"1/2	220	190	3.040
142.58	Eurobrass 142 MM PN25	2"	250	260	5.120

MALGORANI®

Made In Italy



2025

RIDUTTORI DI PRESSIONE A PISTONE PN25

PRESSURE REDUCING VALVES PN25

VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN PN25



Riduttore di pressione Eurobrass 142 VIT con raccordi MM PN25 in ottone sabbiato con manometro

Pressure reducing valve Eurobrass 142 VIT with double union MM PN25 sand blasted brass with pressure gauge

Válvula reductor de presión Eurobrass 142 VIT on racores M/M PN25 en latón bruto con manómetro

CODICE CODE	142.12.VM	142.34.VM	142.33.VM	142.114.VM	142.112.VM	142.58.VM
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	25	20	15	6	6	4



Riduttore di pressione Eurobrass 142 VIT con raccordi MM PN25 in ottone nickelato con manometro

Pressure reducing valve Eurobrass 142 VIT with double union MM PN25 nickel plated with pressure gauge

Válvula reductor de presión Eurobrass 142 VIT on racores M/M PN25 en latón niquelado con manómetro

codice code	142.12.NVM	142.34.NVM	142.33.NVM	142.114.NVM	142.112.NVM	142.58.NVM
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	25	20	15	6	6	4



Riduttore di pressione Eurobrass 142 VIT con raccordi MM PN25 in ottone sabbiato

Pressure reducing valve Eurobrass 142 VIT with double union MM PN25 sand blasted brass

Válvula reductor de presión Eurobrass 142 VIT con racores M/M PN25 en latón bruto

codice code	142.12.V	142.34.V	142.33.V	142.114.V	142.112.V	142.58.V
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	25	20	15	6	6	4



Riduttore di pressione Eurobrass 142 VIT con raccordi MM PN25 in ottone nickelato

Pressure reducing valve Eurobrass 142 VIT with double union MM PN25 nickel plated brass

Válvula reductor de presión Eurobrass 142 VIT M/M PN25 en latón niquelado

codice code	142.12.NV	142.34.NV	142.33.NV	142.114.NV	142.112.NV	142.58.NV
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	25	20	15	6	6	4



Kit ricambi per Eurobrass 142 PN25

Replacement kit for Eurobrass 142 PN25

Kit de repuestos Eurobrass 142 PN25

codice code	K142.12.V	K142.34.V	K142.33.V	K142.114.V	K142.112.V	K142.58.V
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	1	1	1	1	1	1

2025

Made In Italy



MALGORANI®

EUROBRASS 143 PN25

 Riduttore di pressione PN25 in ottone ad azione diretta con funzionamento a pistone specifico per acqua. Pressione regolabile 0,5-6 bar e sistema della compensazione della pressione in uscita.

 Preadjustable direct acting pressure reducing valve PN25 specifically designed for water, made in brass with piston system. Adjustable outlet pressure 0,5-6 bar and compensation system.

 Válvula reductora de presión preajustable PN25 de acción compensada diseñado para agua, en latón, presión de salida ajustable 0,5-6 bar y sistema de compensación.



Tipo/Functioning/Operación

Pistone/Piston

Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Laton

Pressione massima/Max inlet/ Maxima presión entrada

25 bar / 360 psi

Uscita regolabile/Adjustable outlet/Salida ajustable

0,5 - 6 bar / 7 - 87 psi

Rapporto riduzione / Reduction ratio / relación de reducción

5 : 1

Temperatura max (picco)/ Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico):

80° C

Pretaratura / Factory setting / Calibración en fábrica:

3 bar

Filettatura / Thread / Hilo


ISO 228 / NPT


Connessione manometro / Gauge connection / Toma de manómetro

1/4"

MODELLO BREVETTATO - PATENT PENDING - PRODUCTO PATENTADO



	1 - Ottone / Brass / Laton UBA
	2 - Acetal
	3 - Acciaio / Steel / Acero
	4 - Ottone / Brass / Laton UBA
	5 - Ottone / Brass / Laton UBA
	6 - EPDM
	7 - Ottone / Brass / Laton UBA
	8 - Acciaio inox / Stainless steel / Acero inoxidable
	9 - EPDM
	10 - Ottone / Brass / Laton UBA
	11 - EPDM / Fiber
	12 - Ottone / Brass / Laton UBA
	13 - POM

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	143.38	Eurobrass 143 FF PN25	3/8"	120	75	800
	143.12	Eurobrass 143 FF PN25	1/2"	120	75	790
	143.34	Eurobrass 143 FF PN25	3/4"	150	85	1.130
	143.33	Eurobrass 143 FF PN25	1"	160	90	1.340
	143.114	Eurobrass 143 FF PN25	1"1/4	220	125	2.090
	143.112	Eurobrass 143 FF PN25	1"1/2	220	130	2.150
	143.58	Eurobrass 143 FF PN25	2"	250	140	3.100
	143.160	Eurobrass 143 FF PN25	2"1/2	260	145	4.100
	143.80	Eurobrass 143 FF PN25	3"	285	177	5.520
	143.100	Eurobrass 143 FF PN25	4"	310	190	6.970

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025

RIDUTTORI DI PRESSIONE A PISTONE PN25

PRESSURE REDUCING VALVES PN25

VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN PN25



Riduttore di pressione Eurobrass 143 filettato FF PN25 in ottone sabbiato con manometro

Pressure reducing valve Eurobrass 143 threaded FF PN25 sand blasted brass with pressure gauge

Válvula reductor de presión Eurobrass 143 roscado F/F PN25 en latón bruto con manómetro

CODICE CODE	142.38.M	143.12.M	143.34.M	143.33.M	143.114.M	143.112.M	143.58.M	143.160.M	143.80.M	143.100.M
DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
pcs/master	25	25	15	10	6	6	4	4	3	2



Riduttore di pressione Eurobrass 143 filettato FF PN25 in ottone nickelato con manometro

Pressure reducing valve Eurobrass 143 threaded FF PN25 nickel plated brass with pressure gauge

Eurobrass 143 reductor de presión roscado F/F PN25 en latón niquelado con manómetro

codice code	143.38.NM	143.12.NM	143.34.NM	143.33.NM	143.114.NM	143.112.NM	143.58.NM	143.160.NM	143.80.NM	143.100.NM
DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
pcs/master	25	25	15	10	6	6	4	4	3	2



Riduttore di pressione Eurobrass 143 filettato FF PN25 in ottone sabbiato

Pressure reducing valve Eurobrass 143 threaded FF PN25 sand blasted brass

Válvula reductor de presión Eurobrass 143 roscado F/F PN25 en latón bruto

codice code	143.38	143.12	143.34	143.33	143.114	143.112	143.58	143.160	143.80	143.100
DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
pcs/master	25	25	15	10	6	6	4	4	3	2



Riduttore di pressione Eurobrass 143 filettato FF PN25 in ottone nickelato

Pressure reducing valve Eurobrass 143 threaded FF PN25 nickel plated brass

Eurobrass 143 reductor de presión roscado F/F PN25 en latón niquelado

codice code	143.38.N	143.12.N	143.34.N	143.33.N	143.114.N	143.112.N	143.58.N	143.160.N	143.80.N	143.100.N
DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
pcs/master	25	25	15	10	6	6	4	4	3	2



Kit ricambi per Eurobrass 143 PN25

Replacement kit for Eurobrass 143 PN25

Kit de repuestos Eurobrass 143 PN25

codice code	K143.38	K143.12	K143.34	K143.33	K143.114	K143.112	K143.58	K143.160	K143.80	K143.100
DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
pcs/master	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

2025

Made In Italy



MALGORANI®

EUROBRASS 143 PN25 VIT

 Riduttore di pressione PN25 in ottone ad azione diretta con funzionamento a pistone specifico per acqua calda o gasolio. Pressione regolabile 0,5-6 bar e sistema della compensazione della pressione in uscita.

 Preadjustable direct acting pressure reducing valve PN25 specifically designed for hot water or diesel oil, made in brass with piston system. Adjustable outlet pressure 0,5-6 bar and compensation system.

 Válvula reductora de presión preajustable PN25 de acción compensada diseñado específicamente para agua caliente o gasóleo, en latón, presión de salida ajustable 0,5-6 bar y sistema de compensación.



Tipo/Functioning/Operación

Pistone/Piston

Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Laton

Pressione massima/Max inlet/ Maxima presión entrada

25 bar / 360 psi

Uscita regolabile/Adjustable outlet/Salida ajustable

0,5 - 6 bar / 7 - 87 psi

Rapporto riduzione / Reduction ratio / relación de reducción

5 : 1

Temperatura max (picco)/ Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico):

130° C

Pretaratura / Factory setting / Calibración en fábrica:

3 bar

Filettatura / Thread / Hilo

ISO 228 / NPT

Connessione manometro / Gauge connection / Toma de manómetro

1/4"

MODELLO BREVETTATO - PATENT PENDING - PRODUCTO PATENTADO

	1 - Ottone / Brass / Laton UBA
	2 - Acetal
	3 - Acciaio / Steel / Acero
	4 - Ottone / Brass / Laton UBA
	5 - Ottone / Brass / Laton UBA
	6 - FKM
	7 - Ottone / Brass / Laton UBA
	8 - Acciaio inox / Stainless steel / Acero inoxidable
	9 - FKM
	10 - Ottone / Brass / Laton UBA
	11 - EPDM / Fiber
	12 - Ottone / Brass / Laton UBA
	13 - POM

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	143.38.V	Eurobrass 143 FF PN25 VIT	3/8"	120	75	800
	143.12.V	Eurobrass 143 FF PN25 VIT	1/2"	120	75	790
	143.34.V	Eurobrass 143 FF PN25 VIT	3/4"	150	85	1.130
	143.33.V	Eurobrass 143 FF PN25 VIT	1"	160	90	1.340
	143.114.V	Eurobrass 143 FF PN25 VIT	1"1/4	220	125	2.090
	143.112.V	Eurobrass 143 FF PN25 VIT	1"1/2	220	130	2.150
	143.58.V	Eurobrass 143 FF PN25 VIT	2"	250	140	3.100
	143.160.V	Eurobrass 143 FF PN25 VIT	2"1/2	260	145	4.100
	143.80.V	Eurobrass 143 FF PN25 VIT	3"	285	177	5.520
	143.100.V	Eurobrass 143 FF PN25 VIT	4"	310	190	6.970

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025

RIDUTTORI DI PRESSIONE A PISTONE PN25

PRESSURE REDUCING VALVES PN25

VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN PN25



Riduttore di pressione Eurobrass 143 VIT filettato FF PN25 in ottone sabbiato con manometro

Pressure reducing valve Eurobrass 143 VIT threaded FF PN25 sand blasted brass with pressure gauge

Válvula reductor de presión Eurobrass 143 VIT roscado F/F PN25 en latón bruto con manómetro

CODICE CODE	143.38.VM	143.12.VM	143.34.VM	143.33.VM	143.114.VM	143.112.VM	143.58.VM	143.160.VM	143.80.VM	143.100.VM
DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
PN	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
pcs/master	25	25	15	10	6	6	4	4	3	2



Riduttore di pressione Eurobrass 143 VIT filettato FF PN25 in ottone nickelato

Pressure reducing valve Eurobrass 143 VIT threaded FF PN25 nickel plated brass

Reductor de presión Eurobrass 143 VIT roscado F/F PN25 en latón niquelado

codice code	143.38. NVM	143.12. NVM	143.34. NVM	143.33. NVM	143.114. NVM	143.112. NVM	143.58. NVM	143.160. NVM	143.80. NVM	143.100. NVM
DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
PN	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
pcs/master	25	25	15	10	6	6	4	4	3	2



Riduttore di pressione Eurobrass 143 VIT filettato FF PN25 in ottone sabbiato

Pressure reducing valve Eurobrass 143 VIT threaded FF PN25 sand blasted brass

Válvula reductor de presión Eurobrass 143 VIT roscado F/F PN25 en latón bruto

codice code	143.38.V	143.12.V	143.34.V	143.33.V	143.114.V	143.112.V	143.58.V	143.160.V	143.80.V	143.100.V
DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
PN	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
pcs/master	25	25	15	10	6	6	4	4	3	2



Riduttore di pressione Eurobrass 143 VIT filettato FF PN25 in ottone nickelato con manometro

Pressure reducing valve Eurobrass 143 VIT threaded FF PN25 nickel plated brass with pressure gauge

Válvula reductor de presión Eurobrass 143 VIT roscado F/F PN25 en latón niquelado con manómetro

codice code	143.38.NV	143.12.NV	143.34.NV	143.33.NV	143.114.NV	143.112.NV	143.58.NV	143.160.NV	143.80.NV	143.100.NV
DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
PN	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
pcs/master	25	25	15	10	6	6	4	4	3	2



Kit ricambi per Eurobrass 143 VIT PN25

Replacement kit for Eurobrass 143 VIT PN25

Kit de repuestos Eurobrass 143 VIT PN25

codice code	K143.38.V	K143.12.V	K143.34.V	K143.33.V	K143.114.V	K143.112.V	K143.58.V	K143.160.V	K143.80.V	K143.100.V
DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
PN	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
pcs/master	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

2025

Made In Italy



MALGORANI®

EUROBRASS 146 PN25

 Riduttore di pressione PN25 in ottone ad azione diretta con funzionamento a pistone per acqua. Pressione regolabile 0,5-6 bar e sistema della compensazione della pressione in uscita.

 Preadjustable direct acting pressure reducing valve PN25 designed for water, made in brass with piston system. Adjustable outlet pressure 0,5-6 bar and compensation system.

 Válvula reductora de presión preajustable PN25 de acción compensada diseñado para agua caliente, en latón, presión de salida ajustable 0,5-6 bar y sistema de compensación.



Tipo/Functioning/Operación

Pistone/Piston

Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Laton

Pressione massima/Max inlet/ Maxima presión entrada

25 bar / 360 psi

Uscita regolabile/Adjustable outlet/Salida ajustable

0,5 - 6 bar / 7 - 87 psi

Rapporto riduzione / Reduction ratio / relación de reducción

5 : 1

Temperatura max (picco)/ Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico):

80° C

Pretaratura / Factory setting / Calibración en fábrica:

3 bar


Filettatura / Thread / Hilo


ISO 228

Connessione manometro / Gauge connection / Toma de manómetro

1/4"

MODELLO BREVETTATO - PATENT PENDING - PRODUCTO PATENTADO

	1 - Ottone / Brass / Laton UBA
	2 - Acetal
	3 - Acciaio / Steel / Acero
	4 - Acetal
	5 - Ottone / Brass / Laton UBA
	6 - EPDM
	7 - Ottone / Brass / Laton UBA
	8 - Acciaio inox / Stainless steel / Acero inoxidable
	9 - EPDM
	10 - Ottone / Brass / Laton UBA
	11 - EPDM / Fiber
	12 - Ottone / Brass / Laton UBA
	13 - POM
	14 - Fiber
	15 - Ottone / Brass / Laton UBA
	16 - Ottone / Brass / Laton UBA

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	146.12	Eurobrass 146 racc FF PN25	1/2"	120	112	920
	146.34	Eurobrass 146 racc FF PN25	3/4"	160	135	1.540
	146.33	Eurobrass 146 racc FF PN25	1"	166	140	1.840
	146.114	Eurobrass 146 racc FF PN25	1"1/4	220	170	2.810
	146.112	Eurobrass 146 racc FF PN25	1"1/2	220	175	3.140
	146.58	Eurobrass 146 racc FF PN25	2"	250	200	4.450

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025

RIDUTTORI DI PRESSIONE A PISTONE PN25

PRESSURE REDUCING VALVES PN25

VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN PN25



Riduttore di pressione Eurobrass 146 con raccordi FF PN25 in ottone sabbiato con manometro

Pressure reducing valve Eurobrass 146 with double union FF PN25 sand blasted brass with pressure gauge

Válvula reductor de presión Eurobrass 146 con racores H/H PN25 en latón bruto con manómetro

CODICE CODE	146.12.M	146.34.M	146.33.M	146.114.M	146.112.M	146.58.M
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	15	10	10	6	6	4



Riduttore di pressione Eurobrass 146 con raccordi FF PN25 in ottone nickelato con manometro

Pressure reducing valve Eurobrass 146 with double union FF PN25 nickel plated brass with pressure gauge

Válvula reductor de presión Eurobrass 146 con racores H/H PN25 en latón niquelado con manómetro

codice code	146.12.NM	146.34.NM	146.33.NM	146.114.NM	146.112.NM	146.58.NM
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	15	10	10	6	6	4



Riduttore di pressione Eurobrass 146 con raccordi FF PN25 in ottone sabbiato

Pressure reducing valve Eurobrass 146 with double union FF PN25 sand blasted brass

Válvula reductor de presión Eurobrass 146 con racores H/H PN25 en latón bruto

codice code	146.12	146.34	146.33	146.114	146.112	146.58
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	15	10	10	6	6	4



Riduttore di pressione Eurobrass 146 con raccordi FF PN25 in ottone nickelato

Pressure reducing valve Eurobrass 146 with double union FF PN25 nickel plated brass

Válvula reductor de presión Eurobrass 146 con racores H/H PN25 en latón niquelado

codice code	146.12.N	146.34.N	146.33.N	146.114.N	146.112.N	146.58.N
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	15	10	10	6	6	4



Kit ricambi per Eurobrass 142 PN25

Replacement kit for Eurobrass 142 PN25

Kit de repuestos Eurobrass 142 PN25

codice code	K146.12	K146.34	K146.33	K146.114	K146.112	K146.58
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	1	1	1	1	1	1

2025

Made In Italy



MALGORANI

EUROBRASS 146 PN25 VIT

 Riduttore di pressione PN25 in ottone ad azione diretta con funzionamento a pistone specifico per acqua calda o gasolio. Pressione regolabile 0,5-6 bar e sistema della compensazione della pressione in uscita.

 Preadjustable direct acting pressure reducing valve PN25 specifically designed for hot water or diesel oil, made in brass with piston system. Adjustable outlet pressure 0,5-6 bar and compensation system.

 Válvula reductora de presión preajustable PN25 de acción compensada diseñado específicamente para agua caliente o gasóleo, en latón, presión de salida ajustable 0,5-6 bar y sistema de compensación.



Tipo/Functioning/Operación

Pistone/Piston

Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Laton

Pressione massima/Max inlet/ Maxima presión entrada

25 bar / 360 psi

Uscita regolabile/Adjustable outlet/Salida ajustable

0,5 - 6 bar / 7 - 87 psi

Rapporto riduzione / Reduction ratio / relación de reducción

5 : 1

Temperatura max (picco)/ Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico):

130° C

Pretaratura / Factory setting / Calibración en fábrica:

3 bar


Filettatura / Thread / Hilo


ISO 228

Connessione manometro / Gauge connection / Toma de manómetro

1/4"

MODELLO BREVETTATO - PATENT PENDING - PRODUCTO PATENTADO

	1 - Ottone / Brass / Laton UBA
	2 - Acetal
	3 - Acciaio / Steel / Acero
	4 - Acetal
	5 - Ottone / Brass / Laton UBA
	6 - FKM
	7 - Ottone / Brass / Laton UBA
	8 - Acciaio inox / Stainless steel / Acero inoxidable
	9 - FKM
	10 - Ottone / Brass / Laton UBA
	11 - EPDM / Fiber
	12 - Ottone / Brass / Laton UBA
	13 - POM
	14 - Fiber
	15 - Ottone / Brass / Laton UBA
	16 - Ottone / Brass / Laton UBA

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	146.12.V	Eurobrass 146 racc FF PN25 VIT	1/2"	120	112	920
	146.34.V	Eurobrass 146 racc FF PN25 VIT	3/4"	160	135	1.540
	146.33.V	Eurobrass 146 racc FF PN25 VIT	1"	166	140	1.840
	146.114.V	Eurobrass 146 racc FF PN25 VIT	1"1/4	220	170	2.810
	146.112.V	Eurobrass 146 racc FF PN25 VIT	1"1/2	220	175	3.140
	146.58.V	Eurobrass 146 racc FF PN25 VIT	2"	250	200	4.450

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025

RIDUTTORI DI PRESSIONE A PISTONE PN25

PRESSURE REDUCING VALVES PN25

VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN PN25



Riduttore di pressione Eurobrass 146 VIT con raccordi FF PN25 in ottone sabbiato con manometro

Pressure reducing valve Eurobrass 146 VIT with double union FF PN25 sand blasted brass with pressure gauge

Válvula reductor de presión Eurobrass 146 VIT con racores H/H PN25 en latón bruto con manómetro

CODICE CODE	146.12.VM	146.34.VM	146.33.VM	146.114.VM	146.112.VM	146.58.VM
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	15	10	10	6	6	4



Riduttore di pressione Eurobrass 146 VIT con raccordi FF PN25 in ottone nickelato con manometro

Pressure reducing valve Eurobrass 146 VIT with double union FF PN25 nickel plated brass with pressure gauge

Válvula reductor de presión Eurobrass 146 VIT H/H PN25 en latón niquelado con manómetro

codice code	146.12.NVM	146.34.NVM	146.33.NVM	146.114.NVM	146.112.NVM	146.58.NVM
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	15	10	10	6	6	4



Riduttore di pressione Eurobrass 146 VIT con raccordi FF PN25 in ottone sabbiato

Pressure reducing valve Eurobrass 146 VIT with double union FF PN25 sand blasted brass

Válvula reductor de presión Eurobrass 146 VIT con racores H/H PN25 en latón bruto

codice code	146.12.V	146.34.V	146.33.V	146.114.V	146.112.V	146.58.V
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	15	10	10	6	6	4



Riduttore di pressione Eurobrass 146 VIT con raccordi FF PN25 in ottone nickelato

Pressure reducing valve Eurobrass 146 VIT with double union FF PN25 nickel plated brass

Válvula reductor de presión Eurobrass 146 VIT H/H PN25 en latón niquelado

codice code	146.12.NV	146.34.NV	146.33.NV	146.114.NV	146.112.NV	146.58.NV
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	15	10	10	6	6	4



Kit ricambi per Eurobrass 146 VIT PN25

Replacement kit for Eurobrass 146 VIT PN25

Kit de repuestos Eurobrass 14 PN25

codice code	K146.12.V	K146.34.V	K146.33.V	K146.114.V	K146.112.V	K146.58.V
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	1	1	1	1	1	1

2025

Made In Italy



MALGORANI

EUROBRASS 134 PN25

 Riduttore di pressione PN25 in ottone ad azione diretta con funzionamento a pistone per acqua. Pressione regolabile 0,5-6 bar e sistema della compensazione della pressione in uscita.

 Preadjustable direct acting pressure reducing valve PN25 designed for water, made in brass with piston system. Adjustable outlet pressure 0,5-6 bar and compensation system.

 Válvula reductora de presión preajustable PN25 de acción compensada diseñado para agua caliente, en latón, presión de salida ajustable 0,5-6 bar y sistema de compensación.



Tipo/Functioning/Operación

Pistone/Piston

Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Laton

Pressione massima/Max inlet/ Maxima presión entrada

25 bar / 360 psi

Uscita regolabile/Adjustable outlet/Salida ajustable

0,5 - 6 bar / 7 - 87 psi

Rapporto riduzione / Reduction ratio / relación de reducción

5 : 1

Temperatura max (picco)/ Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico):

80° C

Pretaratura / Factory setting / Calibración en fábrica:

3 bar


Filettatura / Thread / Hilo


ISO 228

Connessione manometro / Gauge connection / Toma de manómetro

1/4"

MODELLO BREVETTATO - PATENT PENDING - PRODUCTO PATENTADO

	1 - Ottone / Brass / Laton UBA
	2 - Acetal
	3 - Acciaio / Steel / Acero
	4 - Ottone / Brass / Laton UBA
	5 - Ottone / Brass / Laton UBA
	6 - EPDM
	7 - Ottone / Brass / Laton UBA
	8 - Acciaio inox / Stainless steel / Acero inoxidable
	9 - EPDM
	10 - Ottone / Brass / Laton UBA
	11 - EPDM / Fiber
	12 - Ottone / Brass / Laton UBA
	13 - POM

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	134	Eurobrass 134 FF PN25	3/4"	120	84	760
	134.14	Eurobrass 134 FF PN25	1"1/4	175	103	1.510

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025

RIDUTTORI DI PRESSIONE A PISTONE PN25

PRESSURE REDUCING VALVES PN25

VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN PN25



Riduttore di pressione Eurobrass STD 134 FF PN25 in ottone sabbiato con manometro

Pressure reducing valve Eurobrass STD 134 FF PN25 sand blasted brass with pressure gauge

Válvula reductor de presión Eurobrass STD 134 H/H PN25 en latón bruto con manometro

CODICE CODE	134.M	134.114.M
DN	3/4"	1"1/4
PN	25	25
pcs/box	1	1
pcs/master	25	10



Riduttore di pressione Eurobrass STD 134 FF PN25 in ottone sabbiato

Pressure reducing valve Eurobrass STD 134 FF PN25 sand blasted brass

Válvula reductor de presión Eurobrass STD 134 H/H PN25 en latón bruto

codice code	134	134.114
DN	3/4"	1"1/4
PN	25	25
pcs/box	1	1
pcs/master	25	10



Riduttore di pressione Eurobrass 14 con bocchettone MF PN25 in ottone nickelato con manometro

Pressure reducing valve Eurobrass 14 single union MF PN25 brass nickel plated with pressure gauge

Válvula reductor de presión Eurobrass 14 con racor M/H PN25 en latón niquelado con manómetro

codice code	134.NM	134.114.NM
DN	3/4"	1"1/4
PN	25	25
pcs/box	1	1
pcs/master	25	10



Riduttore di pressione Eurobrass 14 con bocchettone MF PN25 in ottone nickelato

Pressure reducing valve Eurobrass 14 single union MF PN25 brass nickel plated

Válvula reductor de presión Eurobrass 14 con racor M/H PN25 en latón niquelado

codice code	134.N	134.114.N
DN	3/4"	1"1/4
PN	25	25
pcs/box	1	1
pcs/master	25	10



Kit ricambi per Eurobrass 134 PN25

Replacement kit for Eurobrass 134 PN25

Kit de repuestos Eurobrass 134 PN25

codice code	K134	K134.114
DN	1/2"	1/2"
PN	25	25
pcs/box	1	1
pcs/master	1	1



EUROBRASS 14 PN25

 Riduttore di pressione PN25 in ottone ad azione diretta con funzionamento a pistone per acqua. Pressione regolabile 0,5-6 bar e sistema della compensazione della pressione in uscita.

 Preadjustable direct acting pressure reducing valve PN25 designed for water, made in brass with piston system. Adjustable outlet pressure 0,5-6 bar and compensation system.

 Válvula reductora de presión preajustable PN25 de acción compensada diseñado para agua caliente, en latón, presión de salida ajustable 0,5-6 bar y sistema de compensación.



Tipo/Functioning/Operación

Pistone/Piston

Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Laton

Pressione massima/Max inlet/ Maxima presión entrada

25 bar / 360 psi

Uscita regolabile/Adjustable outlet/Salida ajustable

0,5 - 6 bar / 7 - 87 psi

Rapporto riduzione / Reduction ratio / relación de reducción

5 : 1

Temperatura max (picco)/ Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico):

80° C

Pretaratura / Factory setting / Calibración en fábrica:

3 bar


Filettatura / Thread / Hilo


ISO 228

Connessione manometro / Gauge connection / Toma de manómetro

1/4"

MODELLO BREVETTATO - PATENT PENDING - PRODUCTO PATENTADO

	1 - Ottone / Brass / Laton UBA
	2 - Acetal
	3 - Acciaio / Steel / Acero
	4 - Ottone / Brass / Laton UBA
	5 - Ottone / Brass / Laton DZR
	6 - EPDM
	7 - Ottone / Brass / Laton DZR
	8 - Acciaio inox / Stainless steel / Acero inoxidable
	9 - EPDM
	10 - Ottone / Brass / Laton DZR
	11 - EPDM / Fiber
	12 - Ottone / Brass / Laton DZR
	13 - POM

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	14	Eurobrass 14 Racc MF PN25	1/2"	120	110	840

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025

RIDUTTORI DI PRESSIONE A PISTONE PN25

PRESSURE REDUCING VALVES PN25

VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN PN25



Riduttore di pressione Eurobrass 14 con bocchettone MF PN25 in ottone sabbiato con manometro

Pressure reducing valve Eurobrass 14 single union MF PN25 brass with pressure gauge

Válvula reductor de presión Eurobrass 14 con racor M/H PN25 en latón bruto con manómetro

CODICE CODE	14.M
DN	1/2"
PN	25
pcs/box	1
pcs/master	25



Riduttore di pressione Eurobrass 14 con bocchettone MF PN25 in ottone sabbiato

Pressure reducing valve Eurobrass 14 single union MF PN25 brass

Válvula reductor de presión Eurobrass 14 con racor M/H PN25 en latón bruto

codice code	14
DN	1/2"
PN	25
pcs/box	1
pcs/master	25



Riduttore di pressione Eurobrass 14 con bocchettone MF PN25 in ottone nickelato con manometro

Pressure reducing valve Eurobrass 14 single union MF PN25 nickel plated with pressure gauge

Válvula reductor de presión Eurobrass 14 con racor M/H PN25 en latón niquelado con manómetro

codice code	14.NM
DN	1/2"
PN	25
pcs/box	1
pcs/master	25



Riduttore di pressione Eurobrass 14 con bocchettone MF PN25 in ottone nickelato

Pressure reducing valve Eurobrass 14 single union MF PN25 nickel plated

Válvula reductor de presión Eurobrass 14 con racor M/H PN25 en latón niquelado

codice code	14.N
DN	3/4"
PN	25
pcs/box	1
pcs/master	25



Kit ricambi per Eurobrass 14 PN25

Replacement kit for Eurobrass 14 PN25

Kit de repuestos Eurobrass 14 PN25

codice code	K14
DN	1/2"
PN	25
pcs/box	1
pcs/master	1

2025

Made In Italy



MALGORANI



Brooklyn Bridge New York - USA

© Rubinetteria Malgorani

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025





**RIDUTTORI DI PRESSIONE
PRESSURE REDUCING VALVES
VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN**

EUROBRASS PN40

2025

Made In Italy



MALGORANI[®]



EUROBRASS 143 PN40

 Riduttore di pressione PN40 in ottone ad azione diretta per alta pressione con funzionamento a pistone specifico per acqua. Pressione regolabile 1-9 bar e sistema della compensazione della pressione in uscita.

 Preadjustable direct acting pressure reducing valve PN40 specifically designed for high pressure water, made in brass with piston system. Adjustable outlet pressure 1-9 bar and compensation system.

 Válvula reductora de presión preajustable PN40 de acción compensada diseñado para agua a alta presión, en latón, presión de salida ajustable 1-9 bar y sistema de compensación.

Tipo/Functioning/Operación

Materiale principale/Main material/Material principal

Pressione massima/Max inlet/ Maxima presión entrada

Uscita regolabile/Adjustable outlet/Salida ajustable

Rapporto riduzione / Reduction ratio / relación de reducción

Temperatura max (picco)/ Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico):

Pretaratura / Factory setting / Calibración en fábrica:

Filettatura / Thread / Hilo

Connessione manometro / Gauge connection / Toma de manómetro

Pistone/Piston

Ottone / Brass / Laton

40 bar / 580 psi

1 - 9 bar / 14 - 130 psi

5 : 1

80° C


3 bar


ISO 228 / NPT

1/4"

MODELLO BREVETTATO - PATENT PENDING - PRODUCTO PATENTADO



	1 - Ottone / Brass / Laton UBA
	2 - Acetal
	3 - Acciaio / Steel / Acero
	4 - Ottone / Brass / Laton UBA
	5 - Ottone / Brass / Laton UBA
	6 - EPDM
	7 - Ottone / Brass / Laton UBA
	8 - Acciaio inox / Stainless steel / Acero inoxidable
	9 - EPDM
	10 - Ottone / Brass / Laton UBA
	11 - EPDM / Fiber
	12 - Ottone / Brass / Laton UBA
	13 - POM

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	143.12.40	Eurobrass 143 FF PN40	1/2"	120	75	880
	143.34.40	Eurobrass 143 FF PN40	3/4"	160	90	1.200
	143.33.40	Eurobrass 143 FF PN40	1"	170	95	1.400
	143.114.40	Eurobrass 143 FF PN40	1"1/4	220	125	2.120
	143.112.40	Eurobrass 143 FF PN40	1"1/2	220	130	2.260
	143.58.40	Eurobrass 143 FF PN40	2"	250	140	3.130
	143.160.40	Eurobrass 143 FF PN40	2"1/2	260	145	4.150

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025

RIDUTTORI DI PRESSIONE A PISTONE PN40

PRESSURE REDUCING VALVES PN40

VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN PN40



Riduttore di pressione Eurobrass 143 filettato FF PN40 manometro

Pressure reducing valve Eurobrass 143 threaded FF PN40 with pressure gauge

Válvula reductor de presión Eurobrass 143 roscado H/H PN40 con manómetro

CODICE CODE	143.12.40.M	143.34.40.M	143.33.40.M	143.114.40.M	143.112.40.M	143.58.40.M	143.160.40.M
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
PN	40	40	40	40	40	40	40
pcs/box	1	1	1	1	1	1	1
pcs/master	15	10	10	6	6	4	4



Riduttore di pressione Eurobrass 143 filettato FF PN40

Pressure reducing valve Eurobrass 143 threaded FF PN40

Eurobrass 143 reductor de presión roscado F/F PN40

codice code	143.12.40	143.34.40	143.33.40	143.114.40	143.112.40	143.58.40	143.160.40
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
PN	40	40	40	40	40	40	40
pcs/box	1	1	1	1	1	1	1
pcs/master	15	10	10	6	6	4	4



Kit ricambi per Eurobrass 143 PN40

Replacement kit for Eurobrass 143 PN40

Kit de repuestos Eurobrass 143 PN40

codice code	K143.12.40	K143.34.40	K143.33.40	K143.114.40	K143.112.40	K143.58.40	K143.160.40
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
PN	40	40	40	40	40	40	40
pcs/box	1	1	1	1	1	1	1
pcs/master	1	1	1	1	1	1	1

EUROBRASS 115 FF PN40

 **Riduttore di pressione PN40 in ottone ad azione diretta per alta pressione con funzionamento a pistone specifico per acqua. Pressione regolabile 1-9 bar e sistema della compensazione della pressione in uscita.**

 **Preadjustable direct acting pressure reducing valve PN40 specifically designed for high pressure water, made in brass with piston system. Adjustable outlet pressure 1-9 bar and compensation system.**

 **Válvula reductora de presión preajustable PN40 de acción compensada diseñado para agua a alta presión, en latón, presión de salida ajustable 1-9 bar y sistema de compensación.**



Tipo/Functioning/Operación

Pistone/Piston

Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Laton

Pressione massima/Max inlet/ Maxima presión entrada

40 bar / 580 psi

Uscita regolabile/Adjustable outlet/Salida ajustable

1 - 9 bar / 14 - 130 psi

Rapporto riduzione / Reduction ratio / relación de reducción

5 : 1

Temperatura max (picco)/ Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico):

80° C

Pretaratura / Factory setting / Calibración en fábrica:

3 bar


Filettatura / Thread / Hilo

ISO 228


Connessione manometro / Gauge connection / Toma de manómetro

1/4"

MODELLO BREVETTATO - PATENT PENDING - PRODUCTO PATENTADO



1 - Ottone / Brass / Laton UBA
2 - Acetal
3 - Acciaio / Steel / Acero
4 - Acetal
5 - Ottone / Brass / Laton UBA
6 - FKM
7 - Ottone / Brass / Laton UBA
8 - Acciaio inox / Stainless steel / Acero inoxidable
9 - FKM
10 - Ottone / Brass / Laton UBA
11 - EPDM / Fiber
12 - Ottone / Brass / Laton UBA
13 - POM
14 - Fiber
15 - Ottone / Brass / Laton UBA
16 - Ottone / Brass / Laton UBA



articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
115.12	Eurobrass 115 racc FF PN40	1/2"	155	112	920
115.34	Eurobrass 115 racc FF PN40	3/4"	160	135	1.640
115.33	Eurobrass 115 racc FF PN40	1"	170	140	1.900
115.114	Eurobrass 115 racc FF PN40	1 1/4"	220	170	2.850
115.112	Eurobrass 115 racc FF PN40	1 1/2"	220	175	3.200
115.58	Eurobrass 115 racc FF PN40	2"	260	200	4.500

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025

RIDUTTORI DI PRESSIONE A PISTONE PN40

PRESSURE REDUCING VALVES PN40
VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN PN40



Riduttore di pressione Eurobrass 115 con raccordi FF PN40 con manometro

Pressure reducing valve Eurobrass 115 with union FF PN40 with pressure gauge

Válvula reductor de presión Eurobrass 115 con racores H/H PN40 con manómetro

CODICE CODE	115.12.40.M	115.34.40.M	115.33.40.M	115.114.40.M	115.112.40.M	115.58.40.M
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	40	40	40	40	40	40
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	15	10	10	6	6	4



Riduttore di pressione Eurobrass 143 con raccordi FF PN40

Pressure reducing valve Eurobrass 143 with union FF PN40

Válvula reductor de presión Eurobrass 143 con racores H/H PN40

codice code	115.12.40	115.34.40	115.33.40	115.114.40	115.112.40	115.58.40
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	40	40	40	40	40	40
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	15	10	10	6	6	4



Kit ricambi per Eurobrass 115 PN40

Replacement kit for Eurobrass 115 PN40

Kit de repuestos Eurobrass 115 PN40

codice code	K115.12.40	K115.34.40	K115.33.40	K115.114.40	K115.112.40	K115.58.40
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	40	40	40	40	40	40
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	1	1	1	1	1	1



EUROBRASS 115 MM PN40

 **Riduttore di pressione PN40 in ottone ad azione diretta per alta pressione con funzionamento a pistone specifico per acqua. Pressione regolabile 1-9 bar e sistema della compensazione della pressione in uscita.**

 **Preadjustable direct acting pressure reducing valve PN40 specifically designed for high pressure water, made in brass with piston system. Adjustable outlet pressure 1-9 bar and compensation system.**

 **Válvula reductora de presión preajustable PN40 de acción compensada diseñado para agua a alta presión, en latón, presión de salida ajustable 1-9 bar y sistema de compensación.**



Tipo/Functioning/Operación

Pistone/Piston

Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Laton

Pressione massima/Max inlet/ Maxima presión entrada

40 bar / 580 psi

Uscita regolabile/Adjustable outlet/Salida ajustable

1 - 9 bar / 14 - 130 psi

Rapporto riduzione / Reduction ratio / relación de reducción

5 : 1

Temperatura max (picco)/ Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico):

80° C

Pretaratura / Factory setting / Calibración en fábrica:

3 bar


Filettatura / Thread / Hilo

ISO 228


Connessione manometro / Gauge connection / Toma de manómetro

1/4"

MODELLO BREVETTATO - PATENT PENDING - PRODUCTO PATENTADO



1 - Ottone / Brass / Laton UBA
2 - Acetal
3 - Acciaio / Steel / Acero
4 - Acetal
5 - Ottone / Brass / Laton UBA
6 - FKM
7 - Ottone / Brass / Laton UBA
8 - Acciaio inox / Stainless steel / Acero inoxidable
9 - FKM
10 - Ottone / Brass / Laton UBA
11 - EPDM / Fiber
12 - Ottone / Brass / Laton UBA
13 - POM
14 - Fiber
15 - Ottone / Brass / Laton UBA
16 - Ottone / Brass / Laton UBA



articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
115M.12	Eurobrass 115 racc MM PN40	1/2"	155	112	1.010
115M.34	Eurobrass 115 racc MM PN40	3/4"	160	134	1.370
115M.33	Eurobrass 115 racc MM PN40	1"	170	140	1.720
115M.114	Eurobrass 115 racc MM PN40	1 1/4"	220	185	2.920
115M.112	Eurobrass 115 racc MM PN40	1 1/2"	220	190	3.150
115M.58	Eurobrass 115 racc MM PN40	2"	270	260	5.150

MALGORANI

Made In Italy



2025

RIDUTTORI DI PRESSIONE A PISTONE PN40

PRESSURE REDUCING VALVES PN40
VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN PN40



Riduttore di pressione Eurobrass 115 con raccordi MM PN40 con manometro

Pressure reducing valve Eurobrass 115 with union MM PN40 with pressure gauge

Válvula reductor de presión Eurobrass 115 con racores M/M PN40 con manómetro

CODICE CODE	115M.12.40.M	115M.34.40.M	115M.33.40.M	115M.114.40.M	115M.112.40.M	115M.58.40.M
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	40	40	40	40	40	40
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	15	10	10	6	6	4



Riduttore di pressione Eurobrass 143 con raccordi FF PN40

Pressure reducing valve Eurobrass 143 with union FF PN40

Válvula reductor de presión Eurobrass 143 con racores H/H PN40

codice code	115M.12.40	115M.34.40	115M.33.40	115M.114.40	115M.112.40	115M.58.40
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	40	40	40	40	40	40
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	15	10	10	6	6	4



Kit ricambi per Eurobrass 115 PN40

Replacement kit for Eurobrass 115 PN40

Kit de repuestos Eurobrass 115 PN40

codice code	K115M.12.40	K115M.34.40	K115M.33.40	K115M.114.40	K115M.112.40	K115M.58.40
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	40	40	40	40	40	40
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	1	1	1	1	1	1





Hong Kong

© Rubinetteria Malgorani

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025





**VALVOLE FLANGIATE INDUSTRIALI
FLANGED INDUSTRIAL VALVES
VÁLVULAS INDUSTRIALES CON BRIDAS**

SERIE FL

2025

Made In Italy



EUROBRASS 143 FL

 **Riduttore di pressione con attacchi flangiati e corpo in bronzo, con funzionamento a pistone ad azione diretta specifico per acqua. Pressione regolabile 1-7 bar e sistema della compensazione della pressione in uscita.**

 **Preadjustable direct acting pressure reducing valve with flanged ends, specifically designed for high pressure water, main body made in bronze with piston system. Adjustable outlet pressure 1-7 bar and compensation system.**

 **Válvula reductora de presión con bridas de acción compensada diseñado para agua cuerpo en latón, presión de salida ajustable 1- bar y sistema de compensación.**

Tipo/Functioning/Operación

Pistone/Piston

Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Laton

Pressione massima/Max inlet/ Maxima presión entrada

16 bar / 230 psi

Uscita regolabile/Adjustable outlet/Salida ajustable

1,5 - 7 bar / 20 - 100 psi

Rapporto riduzione / Reduction ratio / relación de reducción

5 : 1

Temperatura max (picco)/ Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico):

80° C

Pretaratura / Factory setting / Calibración en fábrica:

3 bar

Filettatura / Thread / Hilo


EN 1092-3

Connessione manometro / Gauge connection / Toma de manómetro

1/4"



MODELLO BREVETTATO - PATENT PENDING - PRODUCTO PATENTADO

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	143.50.FL	Eurobrass FL	DN50	250	165	9.050
	143.65.FL	Eurobrass FL	DN65	260	170	10.700
	143.80.FL	Eurobrass FL	DN80	270	177	14.300
	143.100.FL	Eurobrass FL	DN100	320	207	17.000

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025

RIDUTTORI DI PRESSIONE A PISTONE FLANGIATI

FLANGED ENDS PRESSURE REDUCING VALVES

VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN A PISTÓN CON BRIDAS



Riduttore di pressione Eurobrass 143 FL con attacchi flangiati PN16 con manometri

Pressure reducing valve Eurobrass 143 FL with flanged ends PN16 with pressure gauges

Válvula reductor de presión Eurobrass 143 FL con bridas PN16 con manómetros

CODICE CODE	143.50.FL.M	143.65.FL.M	143.80.FL.M	143.100.FL.M
DN	50	65	80	100
PN	16	16	16	16
pcs/box	1	1	1	1
pcs/master	1	1	1	1



Riduttore di pressione Eurobrass 143 FL con attacchi flangiati PN16

Pressure reducing valve Eurobrass 143 FL with flanged ends PN16

Válvula reductor de presión Eurobrass 143 FL con bridas PN16

codice code	143.50.FL	143.65.FL	143.80.FL	143.100.FL
DN	50	65	80	100
PN	16	16	16	16
pcs/box	1	1	1	1
pcs/master	1	1	1	1



Kit ricambi per Eurobrass 143 FL

Replacement kit for Eurobrass 143 FL

Kit de repuestos Eurobrass 143FL

codice code	K143.50.FL	K143.65.FL	K143.80.FL	K143.100.FL
DN	50	65	80	100
PN	16	16	16	16
pcs/box	1	1	1	1
pcs/master	1	1	1	1



Hagia Sophia Istanbul - Turkey

© Rubinetteria Malgorani


MALGORANI[®]

Made In Italy



2025





**DISPOSITIVI ANTI-COLPO D'ARIETE
MANOMETRI
WATER HAMMER ABSORBERS
PRESSURE GAUGES
AMORTIGUADOR ANTI-GOLPE DE ARIETE
MANÓMETROS**

**STOPSHOCK
SERIE 119**

2025

Made In Italy



MALGORANI[®]



STOPSHOCK

La valvola Stopshock è un dispositivo per assorbire i colpi d'ariete che si generano all'interno dell'impianto idrico domestico; di facile installazione e senza bisogno di regolazione o manutenzione; disponibile ISO 228 e NPT.

The Stopshock valve is a device to absorb water hammer effects that are generated inside the domestic water; easy installation, without the need for adjustment or maintenance; available threaded ISO 228 and NPT.

La válvula Stopshock es un dispositivo para absorber los golpes de ariete que se generan en el interior del agua de uso doméstico; instalación fácil y sin la necesidad de ajuste o mantenimiento; Disponible ISO 228 y NPT.

Tipo/Functioning/Operación

Materiale principale/Main material/Material principal

Pressione massima colpo d'ariete / Max hammer pressure /
Maxima presión golpe de ariete

PN

Temperatura max (picco) / Max working temp (peak) / Tem-
peratura máxima (pico):

Filettatura / Thread / Hilo

Classe PDI / PDI Class / Categoría PDI

Pistone/Piston

Ottone / Brass / Laton

50 bar / 725 psi


10 bar / 145 psi

90° C

ISO 228 - NPT

C



	
	1 - Acciaio inox / Stainless steel / Acero inoxidable
	2 - Ottone / Brass / Laton UBA
	3 - POM
	4 - EPDM
	5 - FIBER
	6 - Ottone / Brass / Laton UBA

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	145.12	Stopshock	1/2"	93	51	490
	145.34	Stopshock	3/4"	94	51	530
	145.12.LF	Stopshock Leadfree	1/2"	93	51	490

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025

VALVOLA AMMORTIZZATORE PER COLPO D'ARIETE

WATER HAMMER ABSORBER

AMORTIGUADOR ANTI GOLPE DE ARIETE



Valvola ammortizzatore per colpo d'ariete Stopshock Leadfree

Stopshock water hammer absorber Leadfree

Válvula amortiguador anti golpe de ariete Stopshock en latón sin plomo

CODICE CODE	145.12.LF		
DN	1/2"		
PN	16		
pcs/box	1		
pcs/master	25		

MALGORANI
LEAD
FREE



Valvola ammortizzatore per colpo d'ariete Stopshock M nickelata

Stopshock water hammer absorber M nickel plated

Válvula amortiguador anti golpe de ariete Stopshock M niquelada

codice code	145.12.G	145.34.G	
DN	1/2"	3/4"	
PN	16	16	
pcs/box	1	1	
pcs/master	25	25	




Valvola ammortizzatore per colpo d'ariete Stopshock M nickelata


Stopshock water hammer absorber M nickel plated

Válvula amortiguador anti golpe de ariete Stopshock M niquelada


codice code	145.12.N	145.34.N	
DN	1/2"	3/4"	
PN	16	16	
pcs/box	1	1	
pcs/master	25	25	



Funzionamento normale
Normal flow
Situación normal



Arrivo del colpo d'ariete
Arrival of water hammer
Llegada de golpe de ariete



Ammortizzazione colpo d'ariete
Water hammer damping
Absorción de golpe de ariete

2025

Made In Italy



MALGORANI[®]

SERIES 119

 **Manometro con cassa in ABS, attacco radiale o posteriore. Funzionamento con molla di Burdon in lega di rame e movimento in ottone; doppia scala bar/psi. Conforme EN 837.**

 **Pressure gauge with ABS cage, axial or radial connection. Operating with Burdon tube and brass parts; double range bar/psi. In conformity to EN 837-1**

 **Manómetros realizado con caja en plástico, tubular Burdon muelle en aleación de Cobre; montaje radial y posterior. Conforme EN 837-1.**



Diametro/Diameter/Diámetro

Ø 50mm / Ø 63mm

Classe Precisione / Accuracy Class / Clase de precisión

1,6

Scale disponibili / Scale ranges / Rangos de escala


0 - 6 / 0 - 10 / 0 - 16 / 0 - 25 bar


Filettatura / Connection / Rosca de conexión

1/4"

Temperatura funzionamento / Temperature range / Rango de temperatura:

-20° C / +90° C

	articolo item	descrizione description	misura size	D	L	Peso gr Weight gr
	119.50.	Manometro Ø 50 radial	1/4"	50	68	70
	119.	Manometro Ø 63 radial	1/4"	63	83	90

	articolo item	descrizione description	misura size	D	L	Peso gr Weight gr
	119/50	Manometro Ø 50 post	1/4"	50	47	70
	119/	Manometro Ø 63 post	1/4"	63	48	90

MALGORANI®

Made In Italy



2025



MANOMETRI VARI

PRESSURE GAUGES
MANÓMETROS



Manometri cassa ABS radiale misura connessione 1/4"

ABS case pressure gauges radial connection size 1/4"

Manómetros de presión con caja ABS connexion radial 1/4"

CODICE CODE	119.50.10	119.50.25	119.6	119.10	119.16
Ø	50	50	63	63	63
BAR	0 - 10	0 - 25	0 - 6	0 - 10	0 - 16
pcs/box	1	1	1	1	1
pcs/master	50	50	50	50	50



Manometri cassa ABS connessione posteriore 1/4"

ABS case pressure gauges rear connection size 1/4"

Manómetros de presión con caja ABS connexion axial 1/4"

codice code	119.50/10	119/6	119/10	119/16
Ø	50	63	63	63
BAR	0 - 10	0 - 6	0 - 10	0 - 16
pcs/box	1	1	1	1
pcs/master	50	50	50	50





Vadejævet - Denmark

© Rubinetteria Malgorani


MALGORANI[®]

Made In Italy



2025





**FILTRI PER ACQUA
FILTERS FOR WATER
FILTROS PARA EL AGUA**

**URANUS
NEPTUNE**

2025

Made In Italy



MALGORANI®



URANUS

 **Filtro autopulente compatto in ottone con cartuccia in acciaio inox, completo di valvola di scarico e portagomma. Struttura completamente in ottone, permette l'utilizzo a monte del riduttore di pressione. Facile installazione e utilizzo, in particolare in installazioni con spazi limitati. Doppia filettatura: lo stesso filtro può essere montato su tubazioni 1/2" o 3/4" senza altri adattatori.**

 **Compact brass self-cleaning filter with stainless steel wide cartridge, with drain valve and hose connection. Completely manufactured in brass, it allows the use upstream of the pressure reducing valves. Easy installation and use, particularly in case of limited space, Uranus filter is double thread and it can be installed in pipelines both 1/2" or 3/4" without any ther adapter.**

 **Filtro compacto autolimpiante de latón con cartucho ancho de acero inoxidable, con válvula de drenaje y conexión para manguera. Completamente fabricado en latón, permite el uso aguas arriba de las válvulas reductoras de presión. Fácil instalación y uso, particularmente en caso de espacio limitado, el filtro Uranus es de doble rosca y se puede instalar en tuberías de 1/2" o 3/4" sin ningún otro adaptador.**



EAC

Materiale principale / Main material / Material principal **Ottone / Brass / Laton**


Pressione massima / Maximum pressure / Maxima presión **25 bar / 360 psi**

Temperatura massima (picco) / Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico): **110° C**

Grado di filtrazione / Filter mesh / Malla de filtro **100 / 300 micron**

Filettature / Threading / Rosca **ISO 228**

Presa manometro / Pressure gauge connection / Rosca toma de manómetro **1/4"**



1 - Ottone / Brass / Latón


2 - NBR

3 - Acciaio inox / Stainless steel / Acero inoxidable AISI304L

4 - NBR

5 - Ottone / Brass / Latón

6 - POM

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	153.12	URANUS PN25	1/2"	165	145	850

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025

FILTRO AUTOPULENTE COMPATTO

COMPACT SELF-CLEANING FILTER

FILTRO AUTOLIMPIANTE COMPACTO



Filtro autopulente compatto Uranus PN25 con manometro (codici NM con finitura nickel)

Compact self-cleaning filter Uranus PN25 with pressure gauge (code NM are nickel plated)

Filtro autolimpiante compacto Uranus PN25 con manómetro (código NM niquelado)

CODICE CODE	153.12.3GM	153.12.1GM	153.12.3NM	153.12.1NM
DN	1/2" - 3/4"	1/2" - 3/4"	1/2" - 3/4"	1/2" - 3/4"
MICRON	300	100	300	100
pcs/box	1	1	1	1
pcs/master	15	15	15	15



Filtro autopulente compatto Uranus PN25 (codici con finale .N con finitura nickel)

Compact self-cleaning filter Uranus PN25 (code with end .N are nickel plated)

Filtro autolimpiante compacto Uranus PN25 (código .N niquelado)

CODICE CODE	153.12.3G	153.12.1G	153.12.3N	153.12.1N
DN	1/2" - 3/4"	1/2" - 3/4"	1/2" - 3/4"	1/2" - 3/4"
MICRON	300	100	300	100
pcs/box	1	1	1	1
pcs/master	15	15	15	15



Cartuccia di ricambio per Uranus

Replacement cartridge for Uranus filter

Cartucho de repuesto para filtro Uranus

codice code	157.12.U	158.12.U
DN	1/2" - 3/4"	1/2" - 3/4"
MICRON	100	300
pcs/box	1	1
pcs/master	10	10



Raccordo M 1/2"
1/2" M union
Racordo M 1/2"



Raccordo F 3/4"
3/4" F swivel nut
Tuerca giratoria 3/4"



Filettatura diretta 1/2" F e 3/4" M
Threaded 1/2" F and 3/4" M
Roscado 1/2" H y 3/4" M

NEPTUNE FF

 Filtro autopulente con corpo e bicchiere in ottone con cartuccia in acciaio inox, completo di valvola di scarico e portagomma. Doppio manometro per la misura della pressione in entrata e uscita; cartucce intercambiabili con diversi gradi di filtrazione.

 Self-cleaning filter with brass body and bowl with stainless steel cartridge, complete with drain valve and hose holder. Double pressure gauge for measuring inlet and outlet pressure; interchangeable cartridges with different mesh of filtration.

 Filtro autolimpiante con cuerpo de latón y cubeta con cartucho de acero inoxidable, completo con válvula de drenaje y soporte para manguera. Manómetro doble para medir la presión de entrada y salida; Cartuchos intercambiables con diferentes mallas de filtración..



EAC

Materiale principale / Main material / Material principal **Ottone / Brass / Laton**


Pressione massima / Maximum pressure / Maxima presión **25 bar / 360 psi**


Temperatura massima (picco) / Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico): **110° C**


Grado di filtrazione / Filter mesh / Malla de filtro **50 / 100 / 300 micron**

Filettature / Threading / Rosca **ISO 228**

Preso manometro / Pressure gauge connection / Rosca toma de manómetro **1/4"**

	1	
	2	
	3	1 - POM
	4	2 - NBR
	5	3 - Ottone / Brass / Latón
	6	4 - NBR
	7	5 - NBR
	8	6 - Acciaio inox / Stainless steel / Acero inoxidable AISI304L
		7 - Ottone / Brass / Latón
		8 - POM

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	148.12	NEPTUNE FF	1/2"	196	118	1.390
	148.34	NEPTUNE FF	3/4"	196	118	1.330
	148.33	NEPTUNE FF	1"	220	123	1.670
	148.114	NEPTUNE FF	1"1/4	220	123	1.580
	148.112	NEPTUNE FF	1"1/2	358	153	2.950
	148.58	NEPTUNE FF	2"	358	153	2.800

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	149.12	NEPTUNE FF con manometri	1/2"	250	118	1.570
	149.34	NEPTUNE FF con manometri	3/4"	250	118	1.490
	149.33	NEPTUNE FF con manometri	1"	280	125	1.830
	149.114	NEPTUNE FF con manometri	1"1/4	280	125	1.740
	149.112	NEPTUNE FF con manometri	1"1/2	340	154	3.110
	149.58	NEPTUNE FF con manometri	2"	340	154	2.960

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025



FILTRO AUTOPULENTE NEPTUNE

NEPTUNE SELF-CLEANING FILTER
FILTRO AUTOLIMPIANTE NEPTUNO



Filtro autopulente PN25 FF Neptune rete 50 micron con manometri

Self-cleaning filter PN25 FF Neptune mesh 50 microns with pressure gauges

Filtro autolimpiante PN25 H-H Neptune malla 50 micras con manómetros

CODICE CODE	149.12.G	149.34.G	149.33.G	149.114.G	149.112.G	149.58.G
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
MICRON	50	50	50	50	50	50
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	10	10	5	5	6	6



Filtro autopulente PN25 FF Neptune rete 50 micron con manometri nickelato

Self-cleaning filter PN25 FF Neptune mesh 50 microns with pressure gauges nickel-plated

Filtro autolimpiante PN25 H-H Neptune malla 50 micras con manómetros niquelado

CODICE CODE	149.12.N	149.34.N	149.33.N	149.114.N	149.112.N	149.58.N
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
MICRON	50	50	50	50	50	50
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	10	10	5	5	6	6



Filtro autopulente PN25 FF Neptune rete 50 micron

Self-cleaning filter PN25 FF Neptune mesh 50 microns

Filtro autolimpiante PN25 H-H Neptune malla 50 micras

CODICE CODE	148.12.G	148.34.G	148.33.G	148.114.G	148.112.G	148.58.G
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
MICRON	50	50	50	50	50	50
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	10	10	5	5	6	6



Filtro autopulente PN25 FF Neptune rete 50 micron nickelato

Self-cleaning filter PN25 FF Neptune mesh 50 microns nickel plated

Filtro autolimpiante PN25 H-H Neptune malla 50 micras niquelado

CODICE CODE	148.12.N	148.34.N	148.33.N	148.114.N	148.112.N	148.58.N
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
MICRON	50	50	50	50	50	50
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	10	10	5	5	6	6



NEPTUNE FF



Filtro autopulente PN25 FF Neptune rete 300 micron con manometri

Self-cleaning filter PN25 FF Neptune mesh 300 microns with pressure gauges

Filtro autolimpiante PN25 H-H Neptune malla 300 micras con manómetros

CODICE CODE	155.12.G	155.34.G	155.33.G	155.114.G	155.112.G	155.58.G
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
MICRON	300	300	300	300	300	300
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	10	10	5	5	6	6



Filtro autopulente PN25 FF Neptune rete 300 micron con manometri nickelato

Self-cleaning filter PN25 FF Neptune mesh 300 microns with pressure gauges nickel-plated

Filtro autolimpiante PN25 H-H Neptune malla 300 micras con manómetros niquelado

CODICE CODE	155.12.N	155.34.N	155.33.N	155.114.N	155.112.N	155.58.N
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
MICRON	300	300	300	300	300	300
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	10	10	5	5	6	6



Filtro autopulente PN25 FF Neptune rete 300 micron

Self-cleaning filter PN25 FF Neptune mesh 300 microns

Filtro autolimpiante PN25 H-H Neptune malla 300 micras

CODICE CODE	154.12.G	154.34.G	154.33.G	154.114.G	154.112.G	154.58.G
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
MICRON	300	300	300	300	300	300
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	10	10	5	5	6	6



Filtro autopulente PN25 FF Neptune rete 300 micron nickelato

Self-cleaning filter PN25 FF Neptune mesh 300 microns nickel plated

Filtro autolimpiante PN25 H-H Neptune malla 300 micras niquelado

CODICE CODE	154.12.N	154.34.N	154.33.N	154.114.N	154.112.N	154.58.N
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
MICRON	300	300	300	300	300	300
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	10	10	5	5	6	6



FILTRO AUTOPULENTE NEPTUNE
NEPTUNE SELF-CLEANING FILTER
FILTRO AUTOLIMPIANTE NEPTUNO



Filtro autopulente PN25 FF Neptune rete 100 micron con manometri
Self-cleaning filter PN25 FF Neptune mesh 100 microns with pressure gauges
Filtro autolimpiante PN25 H-H Neptune malla 100 micras con manómetros

CODICE CODE	159.12.G	159.34.G	159.33.G	159.114.G	159.112.G	159.58.G
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
MICRON	100	100	100	100	100	100
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	10	10	5	5	6	6



Filtro autopulente PN25 FF Neptune rete 100 micron con manometri nickelato
Self-cleaning filter PN25 FF Neptune mesh 100 microns with pressure gauges nickel-plated
Filtro autolimpiante PN25 H-H Neptune malla 100 micras con manómetros niquelado

CODICE CODE	159.12.N	159.34.N	159.33.N	159.114.N	159.112.N	159.58.N
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
MICRON	100	100	100	100	100	100
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	10	10	5	5	6	6



Filtro autopulente PN25 FF Neptune rete 100 micron
Self-cleaning filter PN25 FF Neptune mesh 100 microns
Filtro autolimpiante PN25 H-H Neptune malla 100 micras

CODICE CODE	156.12.G	156.34.G	156.33.G	156.114.G	156.112.G	156.58.G
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
MICRON	100	100	100	100	100	100
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	10	10	5	5	6	6



Filtro autopulente PN25 FF Neptune rete 100 micron nickelato
Self-cleaning filter PN25 FF Neptune mesh 100 microns nickel plated
Filtro autolimpiante PN25 H-H Neptune malla 100 micras niquelado

CODICE CODE	156.12.N	156.34.N	156.33.N	156.114.N	156.112.N	156.58.N
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
MICRON	100	100	100	100	100	100
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	10	10	5	5	6	6



NEPTUNE MM

 **Filtro autopulente con corpo e bicchiere in ottone con cartuccia in acciaio inox, completo di valvola di scarico e portagomma. Doppio manometro per la misura della pressione in entrata e uscita; cartucce intercambiabili con diversi gradi di filtrazione.**

 **Self-cleaning filter with brass body and bowl with stainless steel cartridge, complete with drain valve and hose holder. Double pressure gauge for measuring inlet and outlet pressure; interchangeable cartridges with different mesh of filtration .**

 **Filtro autolimpiante con cuerpo de latón y cubeta con cartucho de acero inoxidable, completo con válvula de drenaje y soporte para manguera. Manómetro doble para medir la presión de entrada y salida; Cartuchos intercambiables con diferentes mallas de filtración..**



EAC

Materiale principale / Main material / Material principal **Ottone / Brass / Laton**


Pressione massima / Maximum pressure / Maxima presión **25 bar / 360 psi**


Temperatura massima (picco) / Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico): **110° C**


Grado di filtrazione / Filter mesh / Malla de filtro **100 micron**

Filettature / Threading / Rosca **ISO 228**

Presa manometro / Pressure gauge connection / Rosca toma de manómetro **1/4"**

	1	
	2	
	3	1 - POM
	4	2 - NBR
	5	3 - Ottone / Brass / Latón
	6	4 - NBR
	7	5 - NBR
	8	6 - Acciaio inox / Stainless steel / Acero inoxidable AISI304L
		7 - Ottone / Brass / Latón
		8 - POM

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	156M.12	NEPTUNE MM	1/2"	196	118	1.520
	156M.34	NEPTUNE MM	3/4"	196	118	1.550

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	159M.12	NEPTUNE MM con manometri	1/2"	250		1.700
	159M.34	NEPTUNE MM con manometri	3/4"	250		1.730

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025



FILTRO AUTOPULENTE NEPTUNE

NEPTUNE SELF-CLEANING FILTER
FILTRO AUTOLIMPIANTE NEPTUNO



Filtro autopulente PN25 MM Neptune rete 100 micron con manometri

Self-cleaning filter PN25 MM Neptune mesh 100 microns with pressure gauges

Filtro autolimpiante PN25 M-M Neptune malla 100 micras con manómetros

CODICE CODE	159M.12.G	159M.34.G
DN	1/2"	3/4"
MICRON	100	100
pcs/box	1	1
pcs/master	10	10

Filtro autopulente PN25 MM Neptune rete 100 micron con manometri nickelato

Self-cleaning filter PN25 MM Neptune mesh 100 microns with pressure gauges nickel-plated

Filtro autolimpiante PN25 M-M Neptune malla 100 micras con manómetros niquelado

CODICE CODE	159M.12.N	159M.34.N
DN	1/2"	3/4"
MICRON	100	100
pcs/box	1	1
pcs/master	10	10



Filtro autopulente PN25 MM Neptune rete 100 micron

Self-cleaning filter PN25 MM Neptune mesh 100 microns

Filtro autolimpiante PN25 M-M Neptune malla 100 micras

CODICE CODE	156M.12.G	156M.34.G
DN	1/2"	3/4"
MICRON	100	100
pcs/box	1	1
pcs/master	10	10

Filtro autopulente PN25 MM Neptune rete 100 micron nickelato

Self-cleaning filter PN25 MM Neptune mesh 100 microns nickel plated

Filtro autolimpiante PN25 M-M Neptune malla 100 micras niquelado

CODICE CODE	156M.12.N	156M.34.N
DN	1/2"	3/4"
MICRON	100	100
pcs/box	1	1
pcs/master	10	10



NEPTUNE MAGNETO

 **Filtro autopulente magnetico con corpo e bicchiere in ottone, cartuccia in acciaio inox, completo di valvola di scarico e portagomma. Doppio manometro per la misura della pressione in entrata e uscita; cartucce intercambiabili con diversi gradi di filtrazione.**

 **Magnetic self-cleaning filter with brass body and bowl with stainless steel cartridge, complete with drain valve and hose holder. Double pressure gauge for measuring inlet and outlet pressure; interchangeable cartridges with different mesh of filtration.**

 **Filtro autolimpiante magnetico con cuerpo y cubeta de latón con cartucho de acero inoxidable, completo con válvula de drenaje y soporte para manguera. Manómetro doble para medir la presión de entrada y salida; Cartuchos intercambiables con diferentes mallas de filtración..**

Materiale principale / Main material / Material principal **Ottone / Brass / Laton**

Pressione massima / Maximum pressure / Maxima presión **25 bar / 360 psi**

Temperatura massima (picco) / Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico): **110° C**


Grado di filtrazione / Filter mesh / Malla de filtro **50 / 100 / 300 micron**


Filettature / Threading / Rosca **ISO 228**

Presa manometro / Pressure gauge connection / Rosca toma de manómetro **1/4"**



EAC

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	156.12.GMG	NEPTUNE MAGNETO PN25	1/2"	196	118	1.570
	156.34.GMG	NEPTUNE MAGNETO PN25	3/4"	196	118	1.490
	156.33.GMG	NEPTUNE MAGNETO PN25	1"	220	123	1.830
	156.114.GMG	NEPTUNE MAGNETO PN25	1"1/4	220	123	1.740
	156.112.GMG	NEPTUNE MAGNETO PN25	1"1/2	358	153	3.110
	156.58.GMG	NEPTUNE MAGNETO PN25	2"	358	153	2.960

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	156.12.GMG	NEPTUNE MAGNETO PN25 con manometri	1/2"	250	118	1.750
	156.34.GMG	NEPTUNE MAGNETO PN25 con manometri	3/4"	250	118	1.670
	156.33.GMG	NEPTUNE MAGNETO PN25 con manometri	1"	280	125	2.010
	156.114.GMG	NEPTUNE MAGNETO PN25 con manometri	1"1/4	280	125	1.920
	156.112.GMG	NEPTUNE MAGNETO PN25 con manometri	1"1/2	340	154	3.290
	156.58.GMG	NEPTUNE MAGNETO PN25 con manometri	2"	340	154	3.140

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025



FILTRO AUTOPULENTE NEPTUNE

NEPTUNE SELF-CLEANING FILTER
FILTRO AUTOLIMPIANTE NEPTUNO



Filtro autopulente magnetico PN25 FF Neptune MAGNETO rete 100 micron con manometri

Magnetic self-cleaning filter PN25 FF Neptune MAGNETO mesh 100 microns with pressure gauges

Filtro autolimpiante magnetico PN25 H-H Neptuno MAGNETO malla 100 micras con manómetros

CODICE CODE	159.12.GMG	159.34.GMG	159.33.GMG	159.114.GMG	159.112.GMG	159.58.GMG
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
MICRON	100	100	100	100	100	100
PN	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	10	10	5	5	6	6



Filtro autopulente magnetico PN25 FF Neptune MAGNETO rete 100

Magnetic self-cleaning filter PN25 FF Neptune MAGNETO mesh 100

Filtro autolimpiante magnetico PN25 H-H Neptuno MAGNETO malla 100

CODICE CODE	156.12.GMG	156.34.GMG	156.33.GMG	156.114.GMG	156.112.GMG	156.58.GMG
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
MICRON	100	100	100	100	100	100
PN	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	10	10	5	5	6	6



SERIE 152 FF

 Filtro a Y in ottone con cartuccia in acciaio inox. Struttura completamente in ottone, permette l'utilizzo a monte del riduttore di pressione. Possono essere installati in qualunque posizione.

 Brass Y strainer with stainless steel wide cartridge. Completely manufactured in brass, it allows the use upstream of the pressure reducing valves. Easy installation in any position.

 Filtro tipo Y de latón con tamiz de acero inoxidable. Estructura completamente de latón, que permite el uso de aguas arriba del reductor de presión. Fácil instalación y uso, se puede instalar en ninguna posición.



EAC

Materiale principale / Main material / Material principal

Ottone / Brass / Latón

Pressione massima / Maximum pressure / Maxima presión

20 bar / 290 psi (1/2" - 2")
16 bar / 230 psi (2" 1/2 - 4")

Temperatura massima (picco) / Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico):


100° C

Grado di filtrazione / Filter mesh / Malla de filtro

400 micron (1/2" - 1")
500 micron (1" 1/4 - 2")
600 micron (2" 1/2 - 4")

Filettature / Threading / Rosca

ISO 228

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	152.12	Filtro Y brass	1/2"	40	58	
	152.34	Filtro Y brass	3/4"	50	70	
	152.33	Filtro Y brass	1"	60	87	
	152.114	Filtro Y brass	1" 1/4	68	96	
	152.112	Filtro Y brass	1" 1/2	75	106	
	152.58	Filtro Y brass	2"	90	126	
	152.160	Filtro Y brass	2" 1/2	100	145	
	152.80	Filtro Y brass	3"	118	165	
	152.100	Filtro Y bronze	4"	170	215	

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025



RACCOGLITORE DI IMPURITA'

BRASS STRAINER
FILTRO TIPO Y



Raccoglitore di impurità a Y con filettature FF

Brass Y strainer with FF connections

Filtro tipo Y en latón con rosca H-H

CODICE CODE	152.12	152.34	152.33	152.114	152.112	152.58	152.160	152.80	152.100
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
MICRON	400	400	400	500	500	500	600	600	600
PN	20	20	20	20	20	20	16	16	16
pcs/box	1	1	1	1	1	1	1	1	1
pcs/master	120	120	60	50	30	20	14	9	1

2025

Made In Italy



MALGORANI[®]



CARTUCCE

 Cartucce di ricambio per filtri e defangatori NEPTUNE, NEPTUNE MAGNETO, SATURN MAGNETO, in acciaio inox con gomme di supporto.

 Replacing cartridges for filters and dirt separator NEPTUNE, NEPTUNE MAGNETO, SATURN MAGNETO, made in stainless steel with gaskets.

 Cartuchos de recambio para filtros y defangadores NEPTUNE, NEPTUNE MAGNETO, SATURN MAGNETO, fabricados en acero inoxidable con juntas..



EAC

Materiale principale / Main material / Material principal

AISI 304L

Pressione massima / Maximum pressure / Maxima presión

25 bar / 360 psi

Temperatura massima (picco) / Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico):

110° C

Grado di filtrazione / Filter mesh / Malla de filtro

50 / 100 / 300 / 1000 micron

CODICI CARTUCCE COMPATIBILI / COMPATIBILITY CARTRIDGES CODES / CÓDIGOS DE CARTUCHOS COMPATIBLES				
NOME PRODOTTO / PRODUCT NAME	50 micron	100 micron	300 micron	1000 micron
NEPTUNE 1/2	199.12	157.12	158.12	—
NEPTUNE 3/4	199.12	157.12	158.12	—
NEPTUNE 1"	199.114	157.114	158.114	157.34.D
NEPTUNE 1"1/4	199.114	157.114	158.114	157.34.D
NEPTUNE 1"1/2	199.112	157.112	158.112	157.114.D
NEPTUNE 2"	199.112	157.112	158.112	157.114.D
NEPTUNE MAGNETO 1/2"	199.12	157.12	158.12	—
NEPTUNE MAGNETO 3/4"	199.12	157.12	158.12	—
NEPTUNE MAGNETO 1"	199.114	157.114	158.114	157.34.D
NEPTUNE MAGNETO 1"1/4	199.114	157.114	158.114	157.34.D
NEPTUNE MAGNETO 1"1/2	199.112	157.112	158.112	157.114.D
NEPTUNE MAGNETO 2"	199.112	157.112	158.112	157.114.D
SATURN MAGNETO 3/4"	199.114	157.114	158.114	157.34.D
SATURN MAGNETO 1"	199.114	157.114	158.114	157.34.D
SATURN MAGNETO 1"1/4	199.112	157.112	158.112	157.114.D
SATURN MAGNETO 1"1/2	199.112	157.112	158.112	157.114.D
SATURN MAGNETO 2"	199.112	157.112	158.112	157.114.D

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025



FILTRO AUTOPULENTE NEPTUNE

NEPTUNE SELF-CLEANING FILTER
FILTRO AUTOLIMPIANTE NEPTUNO



Cartuccia di ricambio in acciaio inox 50 micron

Stainless steel replacing cartridge 50 micron

Cartuchos de recambio en acero inoxidable 50 micras

CODICE CODE	199.12	199.114	199.112
SIZE	30 x 96h	38 x 104h	42 x 124h
MICRON	50	50	50
pcs/box	1	1	1
pcs/master	10	10	10



Cartuccia di ricambio in acciaio inox 100 micron

Stainless steel replacing cartridge 100 micron

Cartuchos de recambio en acero inoxidable 100 micras

CODICE CODE	157.12	157.114	157.112
SIZE	30 x 96h	38 x 104h	42 x 124h
MICRON	100	100	100
pcs/box	1	1	1
pcs/master	10	10	10



Cartuccia di ricambio in acciaio inox 300 micron

Stainless steel replacing cartridge 300 micron

Cartuchos de recambio en acero inoxidable 300 micras

CODICE CODE	158.12	158.114	158.112
SIZE	30 x 96h	38 x 104h	42 x 124h
MICRON	300	300	300
pcs/box	1	1	1
pcs/master	10	10	10



Cartuccia di ricambio in acciaio inox 1000 micron

Stainless steel replacing cartridge 1000 micron

Cartuchos de recambio en acero inoxidable 1000 micras

CODICE CODE	157.34.D	157.114.D
SIZE	38 x 104h	42 x 124h
MICRON	1000	1000
pcs/box	1	1
pcs/master	10	10





Arona Lago Maggiore - Italy

© Rubinetteria Malgorani

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025





COMPONENTI PER CENTRALE TERMICA
COMPONENTS FOR HEATING SYSTEMS
COMPONENTES PARA LA CENTRAL
TÉRMICA

2025

Made In Italy



MALGORANI[®]



JUPITER COMPACT

 Filtro defangatore magnetico compatto sottocaldaia per impianti a circuito chiuso con camera di decantazione trasparente. Corpo in materiale plastico ad alta resistenza, blocca le impurità ferrose grazie alla cartuccia magnetica ad immersione diretta sul flusso del liquido. Valvole e raccordi in ottone.

 Under boiler Magnetic dirt separator for closed circuit systems with transparent settling container. Body in reinforced PA, iron impurities are stopped thanks to direct immersion magnetic cartridge in flow; easy cleaning and maintenance. Ball valves and fittings made in brass


 Filtro desfangador magnético compacto para caldera para sistemas de circuito cerrado con contenedor de sedimentación transparente. Cuerpo en plástico de alta resistencia con valvulas y racores de latón, las impurezas de hierro se detienen gracias al cartucho magnético de inmersión directa en el flujo; fácil limpieza y mantenimiento.



Materiale principale / Main material / Material principal	PA66
Pressione massima / Maximum pressure / Maxima presión	10 bar / 145 psi
Temperatura massima (picco) / Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico):	110° C
Grado di filtrazione / Filter mesh / Malla de filtro	100 micron
Filettature / Threading / Rosca	ISO 228
Potenza magnete / Magnetic power / Fuerza magnética	12.000 gauss

EAC



	articolo item	descrizione description	misura size	A	B	Peso gr Weight gr
	H152.34	JUPITER COMPACT	3/4"	171	145	00

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025



FILTRI DEFANGATORI

DIRT SEPARATOR
FILTRO DESFANGADOR



Defangatore magnetico Jupiter Compact valvola singola
Jupiter Compact magnetic dirt separator with single ball valve
Desfangador magnético Jupiter Compact con valvula a esfera

CODICE CODE	H152.34.N
DN	3/4"
PN	10
pcs/box	1
pcs/master	5



Defangatore magnetico Jupiter Compact doppia valvola a sfera
Jupiter Compact magnetic dirt separator with double ball valve
Desfangador magnético Jupiter Compact con dos valvulas a esfera

CODICE CODE	H152.34.N2
DN	3/4"
PN	10
pcs/box	1
pcs/master	5



SATURN MAGNETO

 Filtro defangatore magnetico per impianti a circuito chiuso con cartuccia filtrante in acciaio inox e attacco per valvola sfiato aria automatica. Corpo completamente in ottone, cartuccia magnetica ad immersione diretta sul flusso del liquido, valvola di scarico sul fondo.

 Magnetic dirt separator for closed circuit systems with stainless steel filter cartridge and connection for automatic airvent valve. Body completely made of brass, direct immersion magnetic cartridge in flow and flow conveyed to the drain valve.

 Filtro desfangador magnético para sistemas de circuito cerrado con cartucho de filtro de acero inoxidable y conexión para válvula purgador aire automático. Cuerpo completamente hecho de latón, cartucho magnético de inmersión directa en el flujo valvula en la parte inferior del cuerpo por el flujo transportado.



Materiale principale / Main material / Material principal **Ottone / Brass / Latón**



Pressione massima / Maximum pressure / Maxima presión **10 bar / 145 psi**

Temperatura massima (picco) / Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico): **110° C**

Grado di filtrazione / Filter mesh / Malla de filtro **1000 micron**

Filettature / Threading / Rosca **ISO 228**

Potenza magnete / Magnetic power / Fuerza magnética **15.000 gauss**

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	159.34.DM	SATURN MAGNETO	3/4"	234	115	
	159.33.DM	SATURN MAGNETO	1"	234	115	
	159.114.DM	SATURN MAGNETO	1"1/4	370	153	
	159.112.DM	SATURN MAGNETO	1"1/2	370	153	
	159.58.DM	SATURN MAGNETO	2"	370	153	
	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	159.34.DMV	SATURN MAGNETO airvent	3/4"	295	115	
	159.33.DMV	SATURN MAGNETO airvent	1"	295	115	
	159.114.DMV	SATURN MAGNETO airvent	1"1/4	430	153	
	159.112.DMV	SATURN MAGNETO airvent	1"1/2	430	153	

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025



FILTRI DEFANGATORI

DIRT SEPARATOR
FILTRO DESFANGADOR



Defangatore magnetico Saturn Magneto in ottone con valvola sfogo aria automatica

Saturn Magneto brass magnetic dirt separator with automatic airvent

Desfangador magnético Saturn Magneto en latón con purgador de aire automatico

CODICE CODE	159.34.DMV	159.33.DMV	159.114.DMV	159.112.DMV
DN	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2
PN	10	10	10	10
pcs/box	1	1	1	1
pcs/master	5	5	6	6



Defangatore magnetico Saturn Magneto in ottone

Saturn Magneto brass magnetic dirt separator

Desfangador magnético Saturn Magneto en latón

CODICE CODE	159.34.DM	159.33.DM	159.114.DM	159.112.DM	159.58.DM
DN	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	10	10	10	10	10
pcs/box	1	1	1	1	1
pcs/master	5	5	6	6	6



Come smontare la cartuccia magnetica per la pulizia
How to remove magnetic cartridge for cleaning
Cómo quitar el cartucho magnético para limpiarlo



Come assemblare la valvola automatica di sfogo aria
How to assemble the automatic airvent
Cómo montar el purgador automático

2025

Made In Italy



MALGORANI



MERCURY MAGNETO


  Filtro a Y magnetico per impianti a circuito chiuso con cartuccia filtrante in acciaio inox. Corpo completamente in ottone, cartuccia magnetica ad immersione diretta sul flusso del liquido.

 Magnetic Y strainer for closed circuit systems with stainless steel filter cartridge. Body completely made of brass, direct immersion magnetic cartridge in flow.

 Filtro magnético compacto para sistemas de circuito cerrado con cartucho de filtro de acero inoxidable. Cuerpo completamente hecho de latón, cartucho magnético de inmersión directa en el flujo.



Materiale principale / Main material / Material principal	Ottone / Brass / Latón
Pressione massima / Maximum pressure / Maxima presión	10 bar / 145 psi
Temperatura massima (picco) / Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico):	110° C
Grado di filtrazione / Filter mesh / Malla de filtro	1000 micron
Filettature / Threading / Rosca	ISO 228
Potenza magnete / Magnetic power / Fuerza magnética	5.000 gauss

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	152.34.MG	MERCURY MAGNETO	3/4"	50	70	310
	152.33.MG	MERCURY MAGNETO	1"	60	87	500

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025



FILTRI Y MAGNETICI

MAGNETIC Y STRAINERS

FILTRO MAGNETICO COMPACTO



Raccoglitore di impurità magnetico a Y Mercury Magneto con filettatura FF

Y brass magnetic strainer Mercury Magneto threaded FF

Filtro magnético compacto Mercury Magneto en latón rosca H-H

CODICE CODE	152.34.MG	152.33.MG
DN	3/4"	1"
PN	10	10
pcs/box	1	1
pcs/master	25	25



2025

Made In Italy



MALGORANI[®]



NEUTRAL PRO

 Filtro a carbonato di calcio per scarico condensa con rete in acciaio inox, con sfiato atmosferico a norma UNI 712905.
Collegamento da 5/8" per caldaie fino a 35Kw.

 Acid condensate neutralizer with calcium carbonate filter and stainless steel cartridge, with vent in conformity to UNI 712905.
5/8" connection, designed for boilers up to 35Kw.

 Filtro de carbonato de calcio neutralizante para drenaje de condensado, filtro en acero inoxidable, con purgador an conformidad UNI 712905
Conexión de 5/8", para calderas de hasta 35Kw.



Materiale principale / Main material / Material principal


PA

Pressione massima / Maximum pressure / Maxima presión

10 bar / 145 psi

Temperatura massima (picco) / Max working temp (peak) /
Temperatura máxima (pico):

110° C

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	H152N.35	Neutral PRO	5/8"	160	177	

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025



NEUTRALIZZATORI NEUTRALIZER NEUTRALIZADOR




Filtro a carbonato di calcio neutralizzante Neutral Pro per scarico condensa con 2 ricariche di calcio

Acid condensate neutralizer filter Neutral Pro for boiler drainage with 2 calcium refill

Filtro neutralizador de condensado ácido Neutral Pro para drenaje con 2 recarga de calcio

CODICE CODE	H152N.35
DN	20
PN	10
pcs/box	1
pcs/master	25



2025

Made In Italy



MALGORANI[®]



SERIES 111R/112R

 Gruppo di alimentazione per impianti a circuito chiuso con funzionamento a pistone, versione pesante. Filtro integrato, dispositivo di non ritorno, rubinetto di arresto e sistema di regolazione della pressione. Struttura completamente in ottone e funzionamento anti-blocco. Versione con raccordo maschio in entrata.



Automatic filling unit for heating systems with piston system, heavy version. Built-in filter, non return valve, stopcock and adjustable outlet pressure. Manufactured completely in brass with special structure stop-block. Version with M threaded fitting on inlet.



Válvula de llenado automático para sistemas de calefacción, con funcionamiento pistón de latón, versión pesada. Filtro y válvula de retención incorporado, llave de paso y presión de salida ajustable. Fabricado completamente en latón con bloqueo de estructura especial. Versión con racor macho en la entrada.



EAC

Tipo/Functioning/Operación

Pistone/Piston

Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Laton

Pressione massima di esercizio / Max working pressure / Maxima presión de trabajo

10 bar / 145 psi

Presegolazione di fabbrica / Factory setting / ajuste de fábrica


1,5 bar / 20 psi

Temperatura max (picco)/ Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico):

80° C

Filettatura / Thread / Hilo

ISO 228



Acciaio inox / stainless steel / acero inoxidable

2 + 4 - POM

5 - Ottone / Brass / Laton UBA

6 + 7 - NBR

8 + 9 - Ottone / Brass / Laton UBA

10 - POM

11 - Acciaio inox / stainless steel / acero inoxidable

12 - Ottone / Brass / Laton UBA

13 - Fiber

14 - Acciaio inox / stainless steel / acero inoxidable

15 - Ottone / Brass / Laton UBA


16 - Fiber

17 - Ottone / Brass / Laton UBA

18 - NBR

19 - POM

20 - Acciaio inox / stainless steel / acero inoxidable

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	111R	Gruppo alim. pesante, inv.	1/2"	140	124	825
	112R	Gruppo alim. pesante, inv. + MAN	1/2"	154	160	915

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025



ALIMENTATORI AUTOMATICI

AUTOMATIC FILLING UNITS
VALVULAS DE LLENADO AUTOMATICO



Alimentatore automatico con bocchettone M in entrata e manometro

Automatic filling unit with M inlet connection and pressure gauge

Válvula de llenado automatico con entrada H y manometro

CODICE CODE	112R
DN	1/2"
PN	10
pcs/box	1
pcs/master	15



Alimentatore automatico con bocchettone M in entrata e manometro, versione nichelata

Automatic filling unit with M inlet connection and pressure gauge, nickel plated

Válvula de llenado automatico con entrada H y manometro, niquelado

codice code	112R.N
DN	1/2"
PN	10
pcs/box	1
pcs/master	15



Alimentatore automatico con bocchettone M in entrata

Automatic filling unit with M inlet connection

Válvula de llenado automatico con entrada rosca H

CODICE CODE	111R
DN	1/2"
PN	10
pcs/box	1
pcs/master	15



Alimentatore automatico con bocchettone M in entrata, versione nichelata

Automatic filling unit with M inlet connection, nickel plated

Válvula de llenado automatico con entrada rosca H, niquelado

codice code	111R.N
DN	1/2"
PN	10
pcs/box	1
pcs/master	15



SERIES 111/112

 Gruppo di alimentazione per impianti a circuito chiuso con funzionamento a pistone, versione pesante. Filtro integrato, dispositivo di non ritorno, rubinetto di arresto e sistema di regolazione della pressione. Struttura completamente in ottone e funzionamento anti-blocco. Versione con raccordo maschio in uscita.

 Automatic filling unit for heating systems with piston system, heavy version. Built-in filter, non return valve, stopcock and adjustable outlet pressure. Manufactured completely in brass with special structure stop-block. Version with M threaded fitting on outlet

 Válvula de llenado automático para sistemas de calefacción, con funcionamiento pistón de latón, versión pesada. Filtro y válvula de retención incorporado, llave de paso y presión de salida ajustable. Fabricado completamente en latón con bloqueo de estructura especial. Versión con racor macho en la salida.



EAC

Tipo/Functioning/Operación

Pistone/Piston

Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Laton

Pressione massima di esercizio / Max working pressure / Maxima presión de trabajo

10 bar / 145 psi

Presegolazione di fabbrica / Factory setting / ajuste de fábrica


1,5 bar / 20 psi

Temperatura max (picco) / Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico):

80° C

Filettatura / Thread / Hilo

ISO 228

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	111	Gruppo alim. pesante	1/2"	140	124	825
	112	Gruppo alim. pesante + MAN	1/2"	154	160	915

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025



ALIMENTATORI AUTOMATICI

AUTOMATIC FILLING UNITS

VALVULAS DE LLENADO AUTOMATICO



Alimentatore automatico con bocchettone M in uscita e manometro

Automatic filling unit with M inlet connection and pressure gauge

Válvula de llenado automatico con entrada H y manometro

CODICE CODE	112
DN	1/2"
PN	10
pcs/box	1
pcs/master	15



Alimentatore automatico con bocchettone M in uscita e manometro, versione nichelata

Automatic filling unit with M inlet connection and pressure gauge, nickel plated

Válvula de llenado automatico con entrada H y manometro, niquelado

codice code	112.N
DN	1/2"
PN	10
pcs/box	1
pcs/master	15



Alimentatore automatico con bocchettone M in uscita

Automatic filling unit with M inlet connection

Válvula de llenado automatico con entrada rosca H

CODICE CODE	111
DN	1/2"
PN	10
pcs/box	1
pcs/master	15



Alimentatore automatico con bocchettone M in uscita, versione nichelata

Automatic filling unit with M inlet connection, nickel plated

Válvula de llenado automatico con entrada rosca H, niquelado

codice code	111.N
DN	1/2"
PN	10
pcs/box	1
pcs/master	15



SERIES 111/D-112/D

 Gruppo di alimentazione per impianti a circuito chiuso con funzionamento a pistone, versione pesante. Filtro integrato, dispositivo di non ritorno, rubinetto di arresto e sistema di regolazione della pressione. Struttura completamente in ottone e funzionamento anti-blocco. Versione con raccordo raccordo portagomma in entrata.

 Automatic filling unit for heating systems with piston system, heavy version. Built-in filter, non return valve, stopcock and adjustable outlet pressure. Manufactured completely in brass with special structure stop-block. Version with M threaded hose connector inlet.

 Válvula de llenado automático para sistemas de calefacción, con funcionamiento pistón de latón, versión pesada. Filtro y válvula de retención incorporado, llave de paso y presión de salida ajustable. Fabricado completamente en latón con bloqueo de estructura especial. Versión conexión de manguera en la entrada.



EAC

Tipo/Functioning/Operación

Pistone/Piston

Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Laton

Pressione massima di esercizio / Max working pressure / Maxima presión de trabajo

10 bar / 145 psi

Presegolazione di fabbrica / Factory setting / ajuste de fábrica


1,5 bar / 20 psi

Temperatura max (picco)/ Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico):

80° C

Filettatura / Thread / Hilo

ISO 228



Acciaio inox / stainless steel / acero inoxidable

2 + 4 - POM

5 -Ottone / Brass / Laton UBA

6 + 7 - NBR

8 + 9 - Ottone / Brass / Laton UBA

10 - POM

11 - Acciaio inox / stainless steel / acero inoxidable

12 - Ottone / Brass / Laton UBA

13 - Fiber

14 - Acciaio inox / stainless steel / acero inoxidable

15 - Ottone / Brass / Laton UBA


16 - Fiber

17 - Ottone / Brass / Laton UBA

18 - NBR

19 - POM

20 - Acciaio inox / stainless steel / acero inoxidable

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	111D	Gruppo alim. pesante D version	1/2"	140	122	750
	112D	Gruppo alim. pesante D + MAN	1/2"	154	160	840

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025



ALIMENTATORI AUTOMATICI

AUTOMATIC FILLING UNITS
VALVULAS DE LLENADO AUTOMATICO



Alimentatore automatico con raccordo in entrata per tubo gomma e manometro

Automatic filling unit with hose inlet connection and pressure gauge

Válvula de llenado automatico con conexión de manguera en la entrada y manometro

CODICE CODE	112/D
DN	1/2"
PN	10
pcs/box	1
pcs/master	15



Alimentatore automatico con raccordo portagomma in entrata

Automatic filling unit with hose inlet connection

Válvula de llenado automatico con conexión de manguera en la entrada

codice code	111/D
DN	1/2"
PN	10
pcs/box	1
pcs/master	15



SERIES 113/114

 Gruppo di alimentazione per impianti a circuito chiuso con funzionamento a pistone, versione standard. Filtro integrato, dispositivo di non ritorno, rubinetto di arresto e sistema di regolazione della pressione. Struttura completamente in ottone e raccordo M in entrata

 Automatic filling unit for heating systems with piston system, standard version. Built-in filter, non return valve, stopcock and adjustable outlet pressure. Manufactured completely in brass with M threaded fitting on inlet.

 Válvula de llenado automático para sistemas de calefacción, con funcionamiento pistón de latón, versión estandar. Filtro y válvula de retención incorporado, llave de paso y presión de salida ajustable. Fabricado completamente en latón con racor macho en la entrada.



EAC

Tipo/Functioning/Operación

Pistone/Piston

Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Laton

Pressione massima di esercizio / Max working pressure / Maxima presión de trabajo

10 bar / 145 psi

Presegolazione di fabbrica / Factory setting / ajuste de fábrica


1,5 bar / 20 psi

Temperatura max (picco) / Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico):

80° C

Filettatura / Thread / Hilo

ISO 228

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	113	Gruppo alim. STD	1/2"	124	103	520
	114	Gruppo alim. STD + MAN	1/2"	155	143	610

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025



ALIMENTATORI AUTOMATICI

AUTOMATIC FILLING UNITS

VALVULAS DE LLENADO AUTOMATICO



Alimentatore automatico standard con bocchettone M in entrata e manometro

Automatic filling unit standard version with M inlet connection and pressure gauge

Válvula de llenado automatico estandard con entrada H y manometro

CODICE CODE	114
DN	1/2"
PN	10
pcs/box	1
pcs/master	15



Alimentatore automatico standard con bocchettone M in entrata e manometro, versione nichelata

Automatic filling unit standard with M inlet connection and pressure gauge, nickel plated

Válvula de llenado automatico estandard con entrada H y manometro, niquelado

codice code	114.N
DN	1/2"
PN	10
pcs/box	1
pcs/master	15



Alimentatore automatico standard con bocchettone M in entrata

Automatic filling unit standard with M inlet connection

Válvula de llenado automatico estandard con entrada rosca H

CODICE CODE	113
DN	1/2"
PN	10
pcs/box	1
pcs/master	15



Alimentatore automatico standard con bocchettone M in entrata, versione nichelata

Automatic filling unit standard with M inlet connection, nickel plated

Válvula de llenado automatico estandard con entrada rosca H, niquelado

codice code	113.N
DN	1/2"
PN	10
pcs/box	1
pcs/master	15



SERIES 135

 Gruppo di sicurezza per caldaie composto da collettore in ottone, valvola sfiato aria, valvola di sicurezza, manometro e guscio di coibentazione
Valvole di intercettazione per sfiato aria e manometro.

 Safety group for heating systems, with airvent, membrane safety valve, pressure gauge and insulating shell. Assembled with check valve on airvent and pressure gauge.

 Grupo de seguridad para sistemas de calefacción, con purgador aire, válvula de seguridad, manómetro y carcasa aislante.
Montado con válvulas de retención para purgador aire y manómetro.



Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Laton

Pressione massima di esercizio / Max working pressure /
Maxima presión de trabajo

10 bar / 145 psi

Taratura valvola di sicurezza / Safety valve setting / presión
válvulas de seguridad

3 bar / 50 psi

Temperatura max (picco)/ Max working temp (peak) / Tem-
peratura máxima (pico):

110° C


Manometro / Pressure gauge / Manómetro

0 - 6 bar / 0 - 90 psi

Filettatura / Thread / Hilo

ISO 228

EAC

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	135.CO	Gruppo sicurezza	1"	140	185	900

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025

GRUPPI DI SICUREZZA

SAFETY GROUPS

GRUPO DE SEGURIDAD



Gruppo di sicurezza completo con guscio di coibentazione

Safety group with insulating shell

Grupo de seguridad con carcasa aislante

CODICE CODE	135.CO
DN	1"
PN	10
pcs/box	1
pcs/master	5



Gruppo di sicurezza completo senza guscio di coibentazione

Safety group without insulating shell

Grupo de seguridad sin carcasa aislante

codice code	135.33.A
DN	1"
PN	10
pcs/box	1
pcs/master	5



Collettore in ottone per gruppo di sicurezza

Brass manifold for safety group

Colector para grupo de seguridad

CODICE CODE	135.33.G
DN	1"
PN	10
pcs/box	10
pcs/master	10



Guscio di coibentazione per gruppo di sicurezza

Insulating shell for safety group

Carcasa aislante para grupo de seguridad

codice code	135.GUS
DN	1"
PN	10
pcs/box	10
pcs/master	10



EASY K

 Valvola di intercettazione e scarico piombabile per vasi d'espansione Easy K. Completamente in ottone, completa di sigillo per piombatura.

 Check and drain valve for expansion valves Easy K with seal.

 Válvula de EASY-K para la instalación bajo los vasos de expansión, compuesto por grifo de cierre y grifo de purga y con sistema de sello.

Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Laton

Pressione massima di esercizio / Max working pressure / Maxima presión de trabajo

10 bar / 145 psi

Temperatura max (picco) / Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico):


110° C

Filettatura / Thread / Hilo

ISO 228



EAC

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	500	EASY-K	3/4"	72	100	485

MALGORANI[®]

Made In Italy







2025



Check valve for expansion tank Easy K

CODICE CODE	500
DN	3/4"
PN	10
pcs/box	1
pcs/master	25



Made In Italy



SERIES 120

 Valvola di sicurezza di alta qualità in linea per scaldabagno a taratura variabile e corpo in ottone cromato.

 High quality inline safety valve for water heater with variable calibration and chrome plated brass body.

 Válvula de seguridad en línea de alta calidad para calentador de agua de calibración variable y cuerpo de latón cromado.

Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Laton

Pressione massima di esercizio / Max working pressure /
Maxima presión de trabajo

10 bar / 145 psi


Temperatura max (picco)/ Max working temp (peak) / Tem-
peratura máxima (pico):

110° C

Filettatura / Thread / Hilo

ISO 228



	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	120	Valvola per scaldabagno MF cromo	1/2"	41	68	185

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025



VALVOLE DI SICUREZZA

SAFETY VALVES
VALVULAS DE SEGURIDAD



Valvola di sicurezza alta qualità per boiler MF cromata

High quality brass safety valve for boilers MF, chrome plated

Válvula de seguridad en línea de alta calidad para calentador de agua M-H en latón cromado.

CODICE CODE	120
DN	1/2"
PN	10
pcs/box	100
pcs/master	100



SERIES U100/U101

Valvola di sicurezza per scaldabagno a taratura fissa. Versione U101 con leva di scarico manuale.

Brass safety valve for water heaters with fixed setting. Version U101 with lever for manual drain.

Válvula de seguridad de latón para calentadores de agua con tarado fijo. Versión U101 con palanca para purga manual.



Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Laton

Pressione massima di esercizio / Max working pressure / Maxima presión de trabajo


10 bar / 145 psi

Temperatura max (picco)/ Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico):

110° C

Filettatura / Thread / Hilo

ISO 228

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	U100	Valvola sicurezza MF	1/2"	48	40	61
	U101	Valvola sicurezza MF con leva	1/2"	60	40	70

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025



VALVOLE DI SICUREZZA

SAFETY VALVES
VALVULAS DE SEGURIDAD



Valvola di sicurezza per boiler MF nickelata

Brass safety valve for boilers MF, nickel plated

Válvula de seguridad de latón para calentadores de agua M-H, niquelada

CODICE CODE	U100
DN	1/2"
PN	10
pcs/box	300
pcs/master	300



Valvola di sicurezza per boiler MF nickelata con leva per scarico manuale

Brass safety valve for boilers MF, nickel plated, with lever for manual drain

Válvula de seguridad de latón para calentadores de agua M-H, niquelada con palanca para purga manual.

CODICE CODE	U101
DN	1/2"
PN	10
pcs/box	300
pcs/master	300



SERIES M2


Valvola di sicurezza per installazioni industriali, versione pesante con pressione regolabile con tenuta in metallo e scarico convogliato.
A richiesta tenuta in gomma o teflon.

Safety valve for industrial installations, heavy version with adjustable pressure with metal seal and piped discharge.
Rubber or teflon seal on request.

Válvula de seguridad para instalaciones industriales, versión pesada con presión regulable con asiento metálica y escape entubado.
Bajo pedido asiento de goma o teflón.



Materiale principale/Main material/Material principal	Ottone / Brass / Laton
Pressione massima di esercizio / Max working pressure / Maxima presión de trabajo	16 bar / 230 psi
Campo di regolazione / Adjustable range / Trango de ajuste	0 - 16 bar / 0 - 230 psi
Temperatura max (picco)/ Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico):	220° C
Filettatura / Thread / Hilo	ISO 228

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	M2.12	Valvola M2 FF brass	1/2"	155	56	380
	M2.34	Valvola M2 FF brass	3/4"	155	64	610
	M2.33	Valvola M2 FF brass	1"	163	76	860
	M2.114	Valvola M2 FF brass	1 1/4"	192	90	1.450
	M2.112	Valvola M2 FF brass	1 1/2"	218	100	1.900
	M2.58	Valvola M2 FF brass	2"	247	124	2.900
	M2.160	Valvola M2 FF brass	2 1/2"	304	147	6.000
	M2.80	Valvola M2 FF brass	3"	336	155	7.600
	M2.100	Valvola M2 FF brass	4"			

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025



VALVOLE DI SICUREZZA

SAFETY VALVES
VALVULAS DE SEGURIDAD



Valvola di sicurezza industriale FF sede ottone

Industrial brass safety valve FF brass seat

Válvula de seguridad de latón para instalaciones industriales H-H asiento latón

CODICE CODE	M2.12	M2.34	M2.33	M2.114	M2.112	M2.58	M2.160	M2.80	M2.100
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16
pcs/box	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pcs/master	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Valvola di sicurezza industriale FF sede teflon

Industrial brass safety valve FF teflon seat

Válvula de seguridad de latón para instalaciones industriales H-H asiento teflon

CODICE CODE	M2.12.T	M2.34.T	M2.33.T	M2.114.T	M2.112.T	M2.58.T	M2.160.T	M2.80.T	M2.100.T
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16
pcs/box	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pcs/master	-	-	-	-	-	-	-	-	-



SERIES V910/V911

Valvola di sicurezza a membrana, pretarata, con volantino di scarico manuale.

Membrane safety valve with fix setting, with manual drain handwheel.

Válvula de seguridad de membrana de ajuste fijo, con volante de purga manual.



Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Laton

Pressione massima di esercizio / Max working pressure /
Maxima presión de trabajo

10 bar / 145 psi

Campo di regolazione / Adjustable range / Trango de ajuste


1,5 - 1,8 - 2,5 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10

Temperatura max (picco) / Max working temp (peak) / Tem-
peratura máxima (pico):

110° C

Filettatura / Thread / Hilo

ISO 228

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	V910.12	Valvola membrana FF	1/2"	70	41	-
	V910.34	Valvola membrana FF	3/4"	75	47	-
	V910.33	Valvola membrana FF	1"	85	54	-
	V911.12	Valvola membrana MF	1/2"	70	41	-
	V912.12	Valvola membrana FF + MAN	1/2"	70	41	-
	V913.12	Valvola membrana MF + MAN	1/2"	70	41	-

MALGORANI

Made In Italy



2025



VALVOLE DI SICUREZZA

SAFETY VALVES

VALVULAS DE SEGURIDAD



Valvola di sicurezza a membrana FF

Membrane safety valve FF

Válvula de seguridad de membrana H-H

CODICE CODE	V910.12.15	V910.12.18	V910.12.25	V910.12.30	V910.12.40	V910.12.60	V910.12.70	V910.12.80	V910.12.10
DN	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
BAR	1,5	1,8	2,5	3	4	6	7	8	10
pcs/box	100	100	100	100	100	100	100	100	100
pcs/master	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Valvola di sicurezza a membrana FF

Membrane safety valve FF

Válvula de seguridad de membrana H-H

CODICE CODE	910.34.15	910.34.18	910.34.25	910.34.30	910.34.40	910.34.60	910.34.70	910.34.80	910.34.10
DN	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
BAR	1,5	1,8	2,5	3	4	6	7	8	10
pcs/box	100	100	100	100	100	100	100	100	100
pcs/master	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Valvola di sicurezza a membrana FF

Membrane safety valve FF

Válvula de seguridad de membrana H-H

CODICE CODE	V910.33.15	V910.33.18	V910.33.25	V910.33.30	V910.33.40	V910.33.60	V910.33.70	V910.33.80	V910.33.10
DN	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
BAR	1,5	1,8	2,5	3	4	6	7	8	10
pcs/box	100	100	100	100	100	100	100	100	100
pcs/master	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Valvola di sicurezza a membrana MF

Membrane safety valve MF

Válvula de seguridad de membrana M-H

CODICE CODE	V911.12.15	V911.12.18	V911.12.25	V911.12.30	V911.12.40	V911.12.60	V911.12.70	V911.12.80	V911.12.10
DN	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
BAR	1,5	1,8	2,5	3	4	6	7	8	10
pcs/box	100	100	100	100	100	100	100	100	100
pcs/master	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Valvola di sicurezza a membrana con attacco manometro. V912 FF - V913 MF

Membrane safety valve with gauge port. V912 FF - V913 MF

Válvula de seguridad de membrana con toma para manometro. V912 H-H - V913 M-H

CODICE CODE	V912.12	V913.12
DN	1/2"	1/2"
BAR	1,5 - 6	1,5 - 6
pcs/box	100	100
pcs/master	100	100

2025

Made In Italy



MALGORANI[®]



SERIES V50/V150/V200

Valvole sfiato aria automatiche in ottone.

Automatic brass airvent.

Purgador de aire en latón.

Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Laton

Pressione massima di esercizio / Max working pressure /
Maxima presión de trabajo

10 bar / 145 psi

Massima pressione di scarico / Maximum drain pressure /
Maxima presión escape


2,5 bar

Temperatura max (picco) / Max working temp (peak) / Tem-
peratura máxima (pico):

110° C

Filettatura / Thread / Hilo

ISO 228



articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
V50	Airvent standard	any	62	41	-
V150	Airvent pesante/heavy	any	70	41	-
V200	Airvent medium	any	64	46	-
V201	Airvent medium special	any	64	46	-
V300	Airvent mini	any	49	44	-

MALGORANI

Made In Italy



2025



VALVOLE DI SFIATO AUTOMATICHE

AUTOMATIC AIRVENTS
PURGADO DE AIRE



Valvola di sfiato aria MINI sfiato verticale

MINI airvent straight vent

Purgador de aire MINI escape vertical

CODICE CODE	V300.38	V300.12
DN	3/8"	1/2"
PN	10	10
pcs/box	100	100
pcs/master	100	100



Valvola di sfiato aria STANDARD sfiato verticale

STANDARD airvent vertical vent

Purgador de aire STANDARD escape vertical

CODICE CODE	V50.38	V50.12
DN	3/8"	1/2"
PN	10	10
pcs/box	100	100
pcs/master	100	100



Valvola di sfiato aria MEDIUM SPECIAL e MEDIUM scarico verticale

MEDIUM SPECIAL airvent and MEDIUM airvent vertical vent

Purgador de aire MEDIUM SPECIAL y MEDIUM escape vertical

CODICE CODE	V201.38	V201.12	V201.34	V200.38	V200.12	V200.34
DN	3/8"	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"
PN	10	10	10	10	10	10
pcs/box	100	100	100	100	100	100
pcs/master	100	100	100	100	100	100



Valvola di sfiato aria HEAVY scarico verticale

HEAVY airvent vertical vent

Purgador de aire HEAVY escape vertical

CODICE CODE	V150.12	V150.34	V150.33
DN	1/2"	3/4"	1"
PN	10	10	10
pcs/box	50	50	50
pcs/master	50	50	50



SERIES V250/V810

Valvole sfiato aria automatiche in ottone.

Automatic brass airvent.

Purgador de aire en latón.



Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Laton

Pressione massima di esercizio / Max working pressure /
Maxima presión de trabajo

10 bar / 145 psi

Massima pressione di scarico / Maximum drain pressure /
Maxima presión escape


2,5 bar / 36 psi

Temperatura max (picco) / Max working temp (peak) / Tem-
peratura máxima (pico):

110° C

Filettatura / Thread / Hilo

ISO 228

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	V250	Airvent standard side discharge	any	49	44	-
	V810	Airvent standard side connection	any	62	41	-

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025



VALVOLE DI SFIATO AUTOMATICHE

AUTOMATIC AIRVENTS
PURGADO DE AIRE



Valvola di sfiato aria automatica scarico laterale

Automatic airvent side vent

Purgador de aire escape lateral

CODICE CODE	V250.38	V250.12
DN	3/8"	1/2"
PN	10	10
pcs/box	100	100
pcs/master	100	100



Valvola di sfiato aria automatica attacco laterale

Automatic airvent side connection

Purgador de aire conexión lateral

CODICE CODE	V810.38	V810.12
DN	3/8"	1/2"
PN	10	10
pcs/box	100	100
pcs/master	100	100



SERIES V500/V600/V400

  V500/V600: Valvole sfiato aria manuali in ottone.
V400: valvole di ritegno in ottone.

 V500/V600: Manual brass airvents.
V400: brass check valves

 V500V600: Purgadores de aire manual en latón.
V400: Válvulas de retención de latón

Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Laton

Pressione massima di esercizio / Max working pressure /
Maxima presión de trabajo

10 bar / 145 psi

Massima pressione di scarico / Maximum drain pressure /
Maxima presión escape


2,5 bar / 36 psi

Temperatura max (picco)/ Max working temp (peak) / Tem-
peratura máxima (pico):

110° C

Filettatura / Thread / Hilo

ISO 228



articolo item	descrizione description	misura size	H	ES	Peso gr Weight gr
V500.18	Airvent manual side discharge	1/8"	25	11	-
V500.14	Airvent manual side discharge	1/4"	25	13	-
V500.38	Airvent manual side discharge	3/8"	25	17	-
V500.12	Airvent manual side discharge	1/2"	25	21	-

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025



VALVOLE DI SFIATO AUTOMATICHE

AUTOMATIC AIRVENTS
PURGADO DE AIRE



Valvola di sfiato aria manuale scarico laterale

Manual airvent side vent

Purgador de aire manual escape lateral

CODICE CODE	V500.18	V500.14	V500.38	V500.12
DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
PN	10	10	10	10
pcs/box	100	100	100	100
pcs/master	100	100	100	100



Valvola di sfiato aria manuale scarico laterale con anello PTFE

Manual airvent side vent with PTFE ring

Purgador de aire manual escape lateral con anillo PTFE

CODICE CODE	V600.14	V600.38	V600.12
DN	1/4"	3/8"	1/2"
PN	10	10	10
pcs/box	100	100	100
pcs/master	100	100	100



Valvola di ritegno in ottone

Brass check valve

Válvulas de retención de latón

CODICE CODE	V400.38	V400.12
DN	3/8"	1/2"
PN	10	10
pcs/box	100	100
pcs/master	100	100




SOLAR

Valvole sfiato aria automatiche in ottone per impianti solari.
Valvole di sicurezza a membrana per impianti solari.
Raccordi in ottone per impianti solari.

Automatic brass airvent for solar systems.
Membrane safety valves for solar systems.
Brass fittings for solar systems

Purgador de aire en latón para sistemas solares.
Válvulas de seguridad de membrana para sistemas solares.
Accesorios de latón para sistemas solares



Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Laton

Pressione massima di esercizio / Max working pressure /
Maxima presión de trabajo

10 bar / 145 psi

Massima pressione di scarico / Maximum drain pressure /
Maxima presión escape


2,5 bar / 36 psi

Temperatura max (picco)/ Max working temp (peak) / Tem-
peratura máxima (pico):

110° C

Filettatura / Thread / Hilo

ISO 228

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	V25	Airvent SOLAR	any	62	41	-

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025



COMPONENTI PER IMPIANTI SOLARI

PRODUCTS FOR SOLAR SYSTEMS
PRODUCTOS PARA SISTEMAS SOLARES



Valvola di sfiato aria SOLAR sfiato verticale

SOLAR airvent vertical vent

Purgador de aire SOLAR escape vertical

CODICE CODE	V25.38	V25.12
DN	3/8"	1/2"
PN	10	10
pcs/box	100	100
pcs/master	100	100



Valvola di sicurezza a membrana FF per sistemi solari

Membrane safety valve FF for solar systems

Válvula de seguridad de membrana H-H para sistemas solares

CODICE CODE	V915.12
DN	1/2"
PN	10
pcs/box	100
pcs/master	100



Raccordi diritti MF con tenuta metallica per impianti solari

Brass straight fittings MF with metal seat for solar systems

Racores rectos de latón MF con asiento metálico para sistemas solares

CODICE CODE	220.38	220.12.TM	220.34.TM	220.33.TM
DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"
PN	25	25	25	25
pcs/box	40	30	20	10
pcs/master	200	150	100	50



Raccordi gomito MF con tenuta metallica per impianti solari

Brass elbow fittings MF with metal seat for solar systems

Racores acodados de latón MF con asiento metálico para sistemas solares

CODICE CODE	225.38	225.12.TM	225.34.TM	225.33.TM
DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"
PN	25	25	25	25
pcs/box	30	240	12	8
pcs/master	150	120	60	40


2025

Made In Italy



MALGORANI[®]





Regent Street London - United Kingdom

© Rubinetteria Malgorani

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025





RACCORDI IN OTTONE

BRASS FITTING

RACORES LATÓN

2025

Made In Italy



MALGORANI[®]



SERIES 220/230

■ ■ Raccordi in ottone a tre pezzi dritti filettati MxF.
Codice 220 con tenuta conica e O-ring (3/8" tenuta metallica).
Codice 230 con tenuta piana e guarnizione

■ Brass 3 pieces straight fittings threaded MxF.
Code 220 with conical seat and O-ring (3/8" metal seat)
Code 230 with flat seat and gasket

■ Racores rectos de latón de 3 piezas roscados MxH.
Código 220 con asiento cónico y junta tórica (asiento metálico de 3/8")
Código 230 con asiento plano y empaquetaduras



Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Laton

Pressione massima di esercizio / Max working pressure /
Maxima presión de trabajo

25 bar / 360 psi

O-ring


NBR70

Guarnizioni / Gasket / Empaquetaduras

Fasit

Filettatura / Thread / Hilo

ISO 228

	articolo item	descrizione description	misura size	L	C	Peso gr Weight gr
	220.38	Raccordi 3 pcs MF diritto	3/8"	46	12	82
	220.12	Raccordi 3 pcs MF diritto, O-ring	1/2"	47	12	102
	220.34	Raccordi 3 pcs MF diritto, O-ring	3/4"	51	12	160
	220.33	Raccordi 3 pcs MF diritto, O-ring	1"	59	15	300
	220.114	Raccordi 3 pcs MF diritto, O-ring	1"1/4	64	15	431
	220.112	Raccordi 3 pcs MF diritto, O-ring	1"1/2	75	20	630
	220.58	Raccordi 3 pcs MF diritto, O-ring	2"	98	20	1.230

MALGORANI®

Made In Italy



2025

RACCORDI IN OTTONE

BRASS FITTING

RACORES LATÓN



Raccordi diritti MF con tenuta conica e O-ring (3/8" tenuta metallica)

Brass straight fittings MF with conical seat and O-ring (3/8" metal seat)

Racores rectos de latón MF con asiento cónico y junta tórica (asiento metálico de 3/8")

CODICE CODE	220.38	220.12	220.34	220.33	220.114	220.112	220.58
DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	40	30	20	10	8	6	3
pcs/master	200	150	100	50	40	30	15



Raccordi diritti MF con tenuta conica e O-ring (3/8" tenuta metallica) nickelati

Brass straight fittings MF with conical seat and O-ring (3/8" metal seat) nickel plated

Racores rectos de latón MF con asiento cónico y junta tórica (asiento metálico de 3/8") niquelados

CODICE CODE	220.38.N	220.12.N	220.34.N	220.33.N	220.114.N	220.112.N	220.58.N
DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	40	30	20	10	8	6	3
pcs/master	200	150	100	50	40	30	15



Raccordi diritti MF con tenuta piana e guarnizione

Brass straight fittings MF with flat seat and gasket

Racores rectos de latón MF con asiento plano y empaquetaduras

CODICE CODE	230.38	230.12	230.34	230.33	230.114	230.112	230.58
DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	40	30	20	10	8	6	3
pcs/master	200	150	100	50	40	30	15



Raccordi diritti MF con tenuta piana e guarnizione nickelati

Brass straight fittings MF with flat seat and gasket nickel plated

Racores rectos de latón MF con asiento plano y empaquetaduras niquelados

CODICE CODE	230.38.N	230.12.N	230.34.N	230.33.N	230.114.N	230.112.N	230.58.N
DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	40	30	20	10	8	6	3
pcs/master	200	150	100	50	40	30	15

SERIES 225/235

 **Raccordi in ottone a tre pezzi a gomito filettati MxH.**
Codice 225 con tenuta conica e O-ring (3/8" tenuta metallica).
Codice 235 con tenuta piana e guarnizione

 **Brass 3 pieces elbow fittings threaded MxH.**
Code 225 with conical seat and O-ring (3/8" metal seat)
Code 235 with flat seat and gasket

 **Racores codos de latón de 3 piezas roscados MxH.**
Código 225 con asiento cónico y junta tórica (asiento metálico de 3/8")
Código 235 con asiento plano y empaquetaduras



Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Latón

Pressione massima di esercizio / Max working pressure /
Maxima presión de trabajo

25 bar / 360 psi

O-ring


NBR70

Guarnizioni / Gasket / Empaquetaduras

Fasit

Filettatura / Thread / Hilo

ISO 228

	articolo item	descrizione description	misura size	H	L	Peso gr Weight gr
	225.38	Raccordi 3 pcs MF a gomito	3/8"	20	45	90
	225.12	Raccordi 3 pcs MF a gomito, O-ring	1/2"	23	50	140
	225.34	Raccordi 3 pcs MF a gomito, O-ring	3/4"	29	56	220
	225.33	Raccordi 3 pcs MF a gomito, O-ring	1"	34	63	390
	225.114	Raccordi 3 pcs MF a gomito, O-ring	1"1/4	31	73	500
	225.112	Raccordi 3 pcs MF a gomito, O-ring	1"1/2	40	90	890
	225.58	Raccordi 3 pcs MF a gomito, O-ring	2"	62	120	1.680

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025

RACCORDI IN OTTONE

BRASS FITTING

RACORES LATÓN



Raccordi a gomito MF con tenuta conica e O-ring (3/8" tenuta metallica)

Brass elbow fittings MF with conical seat and O-ring (3/8" metal seat)

Racores codos de latón MF con asiento cónico y junta tórica (asiento metálico de 3/8")

CODICE CODE	225.38	225.12	225.34	225.33	225.114	225.112	225.58
DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	40	30	20	10	8	6	3
pcs/master	200	150	100	50	40	30	15



Raccordi a gomito MF con tenuta conica e O-ring (3/8" tenuta metallica) nickelati

Brass elbow fittings MF with conical seat and O-ring (3/8" metal seat) nickal plated

Racores codos de latón MF con asiento cónico y junta tórica (asiento metálico de 3/8") niquelados

CODICE CODE	225.38.N	225.12.N	225.34.N	225.33.N	225.114.N	225.112.N	225.58.N
DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	40	30	20	10	8	6	3
pcs/master	200	150	100	50	40	30	15



Raccordi a gomito MF con tenuta piana e guarnizione

Brass elbow fittings MF with flat seat and gasket

Racores codos de latón MF con asiento plano y empaquetaduras

CODICE CODE	235.38	235.12	235.34	235.33	235.114	235.112	235.58
DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	40	30	20	10	8	6	3
pcs/master	200	150	100	50	40	30	15



Raccordi a gomito MF con tenuta piana e guarnizione nickelati

Brass elbow fittings MF with flat seat and gasket nickel plated

Racores codos de latón MF con asiento plano y empaquetaduras niquelados

CODICE CODE	235.38.N	235.12.N	235.34.N	235.33.N	235.114.N	235.112.N	235.58.N
DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	40	30	20	10	8	6	3
pcs/master	200	150	100	50	40	30	15

SERIES 240

 Raccordi in ottone a tre pezzi diritti filettati MxM.

 Brass 3 pieces elbow fittings threaded MxM.

 Racores codos de latón de 3 piezas roscados M-M.

Materiale principale/Main material/Material principal

Pressione massima di esercizio / Max working pressure /
Maxima presión de trabajo

O-ring

Filettatura / Thread / Hilo


Ottone / Brass / Laton

25 bar / 360 psi

NBR70

ISO 228



	articolo item	descrizione description	misura size	L		Peso gr Weight gr
	240.38	Raccordi 3 pcs MF diritto	3/8"	47		85
	240.12	Raccordi 3 pcs MM, O-ring	1/2"	49		110
	240.34	Raccordi 3 pcs MM, O-ring	3/4"	53		210
	240.33	Raccordi 3 pcs MM, O-ring	1"	62		330

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025



RACCORDI IN OTTONE

BRASS FITTING
RACORES LATÓN



Raccordi diritti MM con tenuta conica e O-ring

Brass straight fittings MM with conical seat and O-ring

Racores codos de latón M-M con asiento cónico y junta tórica

CODICE CODE	240.12	240.34	240.33
DN	1/2"	3/4"	1"
PN	25	25	25
pcs/box	30	20	10
pcs/master	150	100	50



Raccordi a gomito MF con tenuta conica e O-ring nickelati

Brass elbow fittings MF with conical seat and O-ring nickel plated

Racores codos de latón MF con asiento cónico y junta tórica niquelados

CODICE CODE	240.12.N	240.34.N	240.33.N
DN	1/2"	3/4"	1"
PN	25	25	25
pcs/box	30	20	10
pcs/master	150	100	50



SERIES 168/169

 Raccordi in ottone due pezzi con guarnizione filettati FxF per pompe e circolatori.

 Brass 2 pieces fittings with gasket threaded FxF for pumps.

 Racores de latón de 2 piezas con empaquetaduras roscados HxH para bombas.

Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Laton

Pressione massima di esercizio / Max working pressure /
Maxima presión de trabajo


25 bar / 360 psi

Guarnizioni / Gasket / Empaquetaduras

Fasit

Filettatura / Thread / Hilo

ISO 228



articolo item	descrizione description	misura size	L		Peso gr Weight gr
168.12	Racc. per pompe 2 pcs FF	1/2"x1"	26		90
168.34	Racc. per pompe 2 pcs FF	3/4"x1"1/4	28		150
168.33	Racc. per pompe 2 pcs FF	1"x1"1/2	34		190
168.114	Racc. per pompe 2 pcs FF	1"1/4x2"	37		310
168.112	Racc. per pompe 2 pcs FF	1"1/2x2"1/4	43		430
168.58	Racc. per pompe 2 pcs FF	2"x2"3/4	45		630

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025



RACCORDI IN OTTONE

BRASS FITTING
RACORES LATÓN



Raccordi per pompa FF con guarnizione

Brass fittings FF for pumps with gasket

Racores de latón H-H para bombas con empaquetaduras

CODICE CODE	168.12	168.34	168.33	168.114	168.112	168.58
DN	1/2" x 1"	3/4" x 1"1/4	1" x 1"1/2	1"1/4 x 2"	1"1/2 x 2"1/4	2" x 2"3/4
PN	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	250	150	100	50	50	25



Coppia di raccordi per pompa FF con guarnizione

Pair of brass fittings FF for pumps with gasket

Par de racores de latón H-H para bombas con empaquetaduras

CODICE CODE	168.12.C	168.34.C	168.33.C	168.114.C	168.112.C	168.58.C
DN	1/2" x 1"	3/4" x 1"1/4	1" x 1"1/2	1"1/4 x 2"	1"1/2 x 2"1/4	2" x 2"3/4
PN	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	125	75	50	25	25	10



Raccordi per pompa FF con guarnizione, nickelati

Brass fittings FF for pumps with gasket, nickel plated

Racores de latón H-H para bombas con empaquetaduras niquelados

CODICE CODE	169.12	169.34	169.33	169.114	169.112	169.58
DN	1/2" x 1"	3/4" x 1"1/4	1" x 1"1/2	1"1/4 x 2"	1"1/2 x 2"1/4	2" x 2"3/4
PN	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	250	150	100	50	50	25



Coppia di raccordi per pompa FF con guarnizione, nickelati

Pair of brass fittings FF for pumps with gasket, nickel plated

Par de racores de latón H-H para bombas con empaquetaduras, niquelados

CODICE CODE	169.12.C	169.34.C	169.33.C	169.114.C	169.112.C	169.58.C
DN	1/2" x 1"	3/4" x 1"1/4	1" x 1"1/2	1"1/4 x 2"	1"1/2 x 2"1/4	2" x 2"3/4
PN	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	125	75	50	25	25	10



SERIES 171/172/173

 **Raccordi in ottone due pezzi con guarnizione filettati FxF per pompe e circolatori.**
Codice 121: raccordi 5 vie per pompe

 **Brass 2 pieces fittings with gasket threaded FxF for pumps.**
Code: 121: 5 ways brass fittings for pumps

 **Racores de latón de 2 piezas con empaquetaduras roscados HxH para bombas.**
Codigo 121: Racores de latón de 5 vías para bombas.

Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Laton

Pressione massima di esercizio / Max working pressure /
Maxima presión de trabajo

25 bar / 360 psi


Guarnizioni / Gasket / Empaquetaduras

Fasit

Filettatura / Thread / Hilo

ISO 228



	articolo item	descrizione description	misura size	L	Peso gr Weight gr
	171	Racc. per pompe 2 pcs FF	1/2"x1"1/2	35	220
	172	Racc. per pompe 2 pcs FF	3/4"x1"1/2	35	230
	173	Racc. per pompe 2 pcs FF	1"x1"1/2	34	190

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025



RACCORDI IN OTTONE

BRASS FITTING
RACORES LATÓN



Raccordi per pompa FF con guarnizione

Brass fittings FF for pumps with gasket

Racores de latón H-H para bombas con empaquetaduras

CODICE CODE	171	172	173
DN	1/2" x 1"1/2	3/4" x 1"1/2	1" x 1"1/2
PN	25	25	25
pcs/box	1	1	1
pcs/master	100	100	100



Coppia di raccordi per pompa FF con guarnizione

Pair of brass fittings FF for pumps with gasket

Par de racores de latón H-H para bombas con empaquetaduras

CODICE CODE	171.C	172.C	173.C
DN	1/2" x 1"1/2	3/4" x 1"1/2	1" x 1"1/2
PN	25	25	25
pcs/box	1	1	1
pcs/master	50	50	50



Raccordo 5 vie per pompe

Brass 5 ways for pumps

Racores de latón de 5 vías para bombas.

CODICE CODE	121.72	121.92
DN	1" x 72mm	1" x 92mm
PN	25	25
pcs/box	50	25
pcs/master	50	25



SERIES 165/166

■ ■ Raccordi in ottone due pezzi con guarnizione filettati MxF per termoidraulica.

■ ■ Brass 2 pieces fittings with gasket threaded MxF for water and heating systems.

■ ■ Racores de latón de 2 piezas con empaquetaduras roscados M-H para sistemas de agua y calefacción.

Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Laton

Pressione massima di esercizio / Max working pressure /
Maxima presión de trabajo

25 bar / 360 psi


Guarnizioni / Gasket / Empaquetaduras

Fasit

Filettatura / Thread / Hilo

ISO 228 / ISO7



	articolo item	descrizione description	misura size	L	C	Peso gr Weight gr
	165.38	Raccordi 2-pcs MF	3/8"x1/2"	28	10	40
	165.12	Raccordi 2-pcs MF	1/2"x3/4"	32	10	60
	165.34	Raccordi 2-pcs MF	3/4"x1"	38	12	110
	165.33	Raccordi 2-pcs MF	1"x1 1/4"	42	14	185
	165.114	Raccordi 2-pcs MF	1 1/4"x1 1/2"	43	16	270
	165.112	Raccordi 2-pcs MF	1 1/2"x2"	53	17	395
	165.58	Raccordi 2-pcs MF	2"x2 1/2"	78	20	910

MALGORANI®

Made In Italy



2025



RACCORDI IN OTTONE

BRASS FITTING
RACORES LATÓN



Raccordi per pompa MF con guarnizione

Brass fittings MF for pumps with gasket

Racores de latón M-H para bombas con juntas

CODICE CODE	165.38	165.12	165.34	165.33	165.114	165.112	165.58
DN	3/8" x 1/2"	1/2" x 3/4"	3/4" x 1"	1" x 1 1/4"	1 1/4" x 1 1/2"	1 1/2" x 2"	2" X 2 1/2"
PN	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1	1
pcs/master	500	400	200	100	50	50	20



Coppia di raccordi per pompa MF con guarnizione

Pair of brass fittings MF for pumps with gasket

Par de racores de latón M-H para bombas con juntas

CODICE CODE	165.38.C	165.12.C	165.34.C	165.33.C	165.114.C	165.112.C	165.58.C
DN	3/8" x 1/2"	1/2" x 3/4"	3/4" x 1"	1" x 1 1/4"	1 1/4" x 1 1/2"	1 1/2" x 2"	2" X 2 1/2"
PN	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1	1
pcs/master	250	200	100	50	25	25	10



Raccordi per pompa MF con guarnizione, nickelati

Brass fittings MF for pumps with gasket, nickel plated

Racores de latón M-H para bombas con juntas niquelados

CODICE CODE	166.38	166.12	166.34	166.33	166.114	166.112	166.58
DN	3/8" x 1/2"	1/2" x 3/4"	3/4" x 1"	1" x 1 1/4"	1 1/4" x 1 1/2"	1 1/2" x 2"	2" X 2 1/2"
PN	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1	1
pcs/master	500	400	200	100	50	50	20



Coppia di raccordi per pompa MF con guarnizione, nickelati

Pair of brass fittings MF for pumps with gasket , nickela plated

Par de racores de latón M-H para bombas con juntas, niquelados

CODICE CODE	166.38.C	166.12.C	166.34.C	166.33.C	166.114.C	166.112.C	166.58
DN	3/8" x 1/2"	1/2" x 3/4"	3/4" x 1"	1" x 1 1/4"	1 1/4" x 1 1/2"	1 1/2" x 2"	2" X 2 1/2"
PN	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1	1
pcs/master	250	200	100	50	25	25	10



SERIES 160/165.F

 Raccordi in ottone con guarnizione filettati MxF con foro per piombatura per contatori d'acqua.

 Brass fittings for watermeters threaded MxF with hole for sealing and gasket.

 Racores de latón para medidores de agua, roscados M-H con junta y agujero para poner un precinto.

Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Laton

Pressione massima di esercizio / Max working pressure /
Maxima presión de trabajo

25 bar / 360 psi


Guarnizioni / Gasket / Junta


Fasit / EPDM

Filettatura / Thread / Hilo

ISO 228 / ISO7



	articolo item	descrizione description	misura size	L	L1	Peso gr Weight gr
	160.12	Raccordi 2-pcs MF	1/2"x3/4"	45	37	75
	160.34	Raccordi 2-pcs MF	3/4"x1"	55	46	125
	160.33	Raccordi 2-pcs MF	1"x1"1/4	56	47	205
	160.114	Raccordi 2-pcs MF	1"1/4x1"1/2	69	57	320
	160.112	Raccordi 2-pcs MF	1"1/2x2"	79	67	450
	160.58	Raccordi 2-pcs MF	2"x2"1/2	95	77	890

	articolo item	descrizione description	misura size	L	C	Peso gr Weight gr
	165.12.F	Raccordo 2-pcs MF con foro	1/2"x3/4"	32	10	60
	165.34.F	Raccordo 2-pcs MF con foro	3/4"x1"	38	12	110
	165.33.F	Raccordo 2-pcs MF con foro	1"x1"1/4	42	14	185
	165.114.F	Raccordo 2-pcs MF con foro	1"1/4x1"1/2	43	16	270
	165.112.F	Raccordo 2-pcs MF con foro	1"1/2x2"	53	17	395
	165.58.F	Raccordo 2-pcs MF con foro	2"x2"1/2	78	20	910

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025



RACCORDI IN OTTONE

BRASS FITTING
RACORES LATÓN



Raccordi per contatori d'acqua MF con guarnizione

Brass fittings MF for watermeters with gasket

Racores de latón M-H para medidores de agua con junta

CODICE CODE	160.12	160.34	160.33	160.114	160.112	160.58
DN	1/2" x 3/4"	3/4" x 1"	1" x 1 1/4	1 1/4 x 1 1/2	1 1/2 x 2"	2" X 2 1/2
PN	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	250	200	100	50	50	20



Coppia di raccordi per contatori d'acqua MF con guarnizione

Kit of brass fittings MF for watermeters with gasket

Par de racores de latón M-H para medidores de agua con junta

CODICE CODE	160.12.C	160.34.C	160.33.C	160.114.C	160.112.C	160.58.C
DN	1/2" x 3/4"	3/4" x 1"	1" x 1 1/4	1 1/4 x 1 1/2	1 1/2 x 2"	2" X 2 1/2
PN	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	125	100	50	25	25	10



Raccordi per contatori d'acqua MF con guarnizione, versione compatta

Brass fittings MF for watermeters with gasket, short version

Racores de latón M-H para medidores de agua con junta, versión corta

CODICE CODE	165.12.F	165.34.F	165.33.F	165.114.F	165.112.F	165.58.F
DN	1/2" x 3/4"	3/4" x 1"	1" x 1 1/4	1 1/4 x 1 1/2	1 1/2 x 2"	2" X 2 1/2
PN	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	250	200	100	50	50	20



Coppia di raccordi per contatori d'acqua MF con guarnizione, versione compatta

Kit of brass fittings MF for watermeters with gasket, short version

Par de racores de latón M-H para medidores de agua con junta, versión corta

CODICE CODE	165.12.CF	165.34.CF	165.33.CF	165.114.CF	165.112.CF	165.58.CF
DN	1/2" x 3/4"	3/4" x 1"	1" x 1 1/4	1 1/4 x 1 1/2	1 1/2 x 2"	2" X 2 1/2
PN	25	25	25	25	25	25
pcs/box	1	1	1	1	1	1
pcs/master	125	100	50	25	25	10



Raccordi speciali FF con dado folle e guarnizione

Special brass fittings FF with swivel nut and gasket

Racores especiales de latón FF con tuerca giratoria y junta

CODICE CODE	164	
DN	3/4" x 3/4"	
PN	25	
pcs/box	100	
pcs/master	100	

2025

Made In Italy



MALGORANI[®]



SERIES 180/182/182.F

Calotte in ottone normali e con foro per piombatura.

Brass nut standard or with hole for sealing.

Tuerca de latón estándar o con orificio para sellado.

Materiale principale/Main material/Material principal

Pressione massima di esercizio / Max working pressure /
Maxima presión de trabajo

Filettatura / Thread / Hilo

Ottone / Brass / Laton

25 bar / 360 psi

ISO 228



	articolo item	descrizione description	misura size	CH	H	A	Peso gr Weight gr
	180.12	Calotta - Brass Nut	1/2"	25	12	17	27
	180.34	Calotta - Brass Nut	3/4"	30	14	22,7	31
	180.33	Calotta - Brass Nut	1"	37	15	28	48
	180.114	Calotta - Brass Nut	1"1/4	45	17	34,5	82
	180.112	Calotta - Brass Nut	1"1/2	52	18	42	135
	180.58	Calotta - Brass Nut	2"	64	23,5	51	165
	180.214	Calotta - Brass Nut	2"1/4	72	24	58	265
	180.160	Calotta - Brass Nut	2"1/2	81,5	25	60,5	290
	180.234	Calotta - Brass Nut	2"3/4	88	26	75	450

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025



RACCORDI IN OTTONE

BRASS FITTING
RACORES LATÓN



Calotta in ottone sabbiato

Brass nut sand-blasted

Tuerca de latón

CODICE CODE	180.12	180.34	180.33	180.114	180.112	180.58	180.214	180.160	180.234
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/4	2"1/2	2"3/4
PN	25	25	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pcs/master	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Calotta in ottone sabbiato nickelato

Brass nut sand-blasted nickel plated

Tuerca de latón niquelado

CODICE CODE	182.12	182.34	182.33	182.114	182.112	182.58	182.214	182.160	182.234
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/4	2"1/2	2"3/4
PN	25	25	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pcs/master	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Calotta in ottone sabbiato con foro per piombatura

Brass nut sand-blasted with hole for sealing

Tuerca de latón con orificio para sellado.

CODICE CODE	180.34.F	180.33.F	180.114.F	180.112.F	180.58.F	180.160.F
DN	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
PN	25	25	25	25	25	25
pcs/box	-	-	-	-	-	-
pcs/master	-	-	-	-	-	-



SERIES 185/186/189

 Bocchettoni in ottone filettati M con tenuta piano o conica.

 Brass hub with M thread and flat or conica seat.

 Buje de latón con rosca M y asiento plano o cónico.

Materiale principale/Main material/Material principal

Pressione massima di esercizio / Max working pressure /
Maxima presión de trabajo

Filettatura / Thread / Hilo

O-ring


Ottone / Brass / Laton

25 bar / 360 psi

ISO 228 / ISO 7

NBR70



	articolo item	descrizione description	misura size	H	A	Peso gr Weight gr
	185.38	Bocchettone - Brass Hub	3/8"	24	12	20
	185.12	Bocchettone - Brass Hub	1/2"	25,5	15	32
	185.34	Bocchettone - Brass Hub	3/4"	27,5	19,5	54
	185.33	Bocchettone - Brass Hub	1"	32,5	25,5	92
	185.114	Bocchettone - Brass Hub	1"1/4	34	33	135
	185.112	Bocchettone - Brass Hub	1"1/2	40,5	39	250
	185.58	Bocchettone - Brass Hub	2"	60	47	620

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025



RACCORDI IN OTTONE

BRASS FITTING

RACORES LATÓN



Bocchettone M in ottone sabbiato tenuta piana

Brass hub M sand-blasted flat seat

Buje de latón con rosca M y asiento plano

CODICE CODE	185.38	185.12	185.34	185.33	185.114	185.112	185.58
DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	-	-	-	-	-	-	-
pcs/master	-	-	-	-	-	-	-



Bocchettone M in ottone sabbiato tenuta piana nickelato

Brass hub M sand-blasted flat seat nickel plated

Buje de latón con rosca M y asiento plano niquelado

CODICE CODE	186.38	186.12	186.34	186.33	186.114	186.112	186.58
DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	-	-	-	-	-	-	-
pcs/master	-	-	-	-	-	-	-



Bocchettone M in ottone sabbiato tenuta conica

Brass hub M sand-blasted conical seat

Buje de latón con rosca M y asiento cónico.

CODICE CODE	188.38	188.12	188.34	188.33	188.114	188.112	188.58
DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	-	-	-	-	-	-	-
pcs/master	-	-	-	-	-	-	-



Bocchettone M in ottone sabbiato tenuta conica nickelato

Brass hub M sand-blasted conical seat nickel plated

Buje de latón con rosca M y asiento cónico niquelado

CODICE CODE	189.38	189.12	189.34	189.33	189.114	189.112	189.58
DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	-	-	-	-	-	-	-
pcs/master	-	-	-	-	-	-	-



SERIES 132

 Guarnizioni per termoidraulica.

 Gaskets for thermo-hydraulics.

 Juntas para termohidráulica

Materiale principale/Main material/Material principal

FASIT / EPDM

Pressione massima di esercizio / Max working pressure /
Maxima presión de trabajo

25 bar / 360 psi



	articolo item	descrizione description	misura size	ext	int	H	
	132.12	Guarnizione - gasket -	1/2"	18,5	11	2	
	132.34	Calotta - Brass Nut	3/4"	24	16	2	
	132.33	Calotta - Brass Nut	1"	30	21	2	
	132.114	Calotta - Brass Nut	1"1/4	38,6	30	2	
	132.112	Calotta - Brass Nut	1"1/2	44,5	33	2	
	132.58	Calotta - Brass Nut	2"	56	44	2	
	132.214	Calotta - Brass Nut	2"1/4	61	47,5	2	
	132.160	Calotta - Brass Nut	2"1/2	72	56	2	
	132.234	Calotta - Brass Nut	2"3/4	78	65	2	

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025

RACCORDI IN OTTONE

BRASS FITTING
RACORES LATÓN



Guarnizione fibra FASIT

FASIT gasket

Empaquetadora de FASIT

CODICE CODE	132.12	132.34	132.33	132.114	132.112	132.58	132.214	132.160	132.234
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/4	2"1/2	2"3/4
PN	25	25	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	100	100	100	100	100	100	100	100	100
pcs/master	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Guarnizione in fibra rossa ACS

ACS red gasket

Empaquetadora roja ACS

CODICE CODE	132.12.B	132.34.B	132.33.B	132.114.B	132.112.B	132.58.B	132.160.B
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
PN	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	100	100	100	100	100	100	100
pcs/master	100	100	100	100	100	100	100




Guarnizione in EPDM

EPDM gasket

Empaquetadora de EPDM

CODICE CODE	132.12.G	132.34.G	132.33.G	132.114.G	132.112.G	132.58.G	132.160.G
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
PN	25	25	25	25	25	25	25
pcs/box	100	100	100	100	100	100	100
pcs/master	100	100	100	100	100	100	100





Regent Street London - United Kingdom

© Rubinetteria Malgorani

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025





GALLEGGIANTI

FLOAT VALVES

VALVULAS FLOTADORA

2025

Made In Italy



SERIES B4

 Rubinetto a galleggiante 5 copiglie pesante con asta piatta.
Fino a 2" in ottone, da 2" 1/2 a 4" in bronzo.


Serie B4.5 con sede inox

 Heavy 5 cotter pin float valve with flat rod.
Sizes up to 2" made in brass; from 2" 1/2 to 4" made in bronze

Serie B4.5 with stainless steel seat

 Válvula de flotador de latón pesada, 5 pasadores con varilla plana
Tamaños hasta 2" fabricados en latón; desde 2" 1/2 hasta 4" fabricados en bronce

Serie B4.5 con asiento de acero inoxidable



Materiale principale/Main material/Material principal


Ottone / Brass / Latón

Pressione massima di esercizio / Max working pressure /
Maxima presión de trabajo

5 bar / 72 psi

Temperatura max (picco)/ Max working temp (peak) / Tem-
peratura máxima (pico):

60° C

	articolo item	descrizione description	misura size	A	B	C	Peso gr Weight gr
	B4.2/B4.5	Galleggiante 5 cop	1/2"	30	41	215	
	B4.2/B4.5	Galleggiante 5 cop	3/4"	30	51	270	
	B4.2/B4.5	Galleggiante 5 cop	1"	35	54	320	
	B4.2/B4.5	Galleggiante 5 cop	1" 1/4	44	80	430	
	B4.2/B4.5	Galleggiante 5 cop	1" 1/2	56	85	480	
	B4.2/B4.5	Galleggiante 5 cop	2"	62	101	525	
	B4.4	Galleggiante 5 cop	2" 1/2	73	113	750	
	B4.4	Galleggiante 5 cop	3"	73	120	750	
	B4.4	Galleggiante 5 cop	4"	81	156	750	

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025



RACCORDI IN OTTONE

BRASS FITTING
RACORES LATÓN



Rubinetto a galleggiante 5 copiglie serie pesante, corpo in ottone, asta piatta

Brass heavy 5 cotter pin float valve with flat rod

Válvula de flotador de latón pesada, 5 pasadores con varilla plana

CODICE CODE	B4.2.12	B4.2.34	B4.2.33	B4.2.114	B4.2.112	B4.2.58
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	5	5	5	5	5	5
Ø BALL	120	120	150	180	220	220
	-	-	-	-	-	-



Rubinetto a galleggiante 5 copiglie serie pesante, corpo in bronzo, asta piatta

Bronze heavy 5 cotter pin float valve with flat rod

Válvula de flotador de bronce pesada, 5 pasadores con varilla de plana

CODICE CODE	B4.4.160	B4.4.80	B4.4.100
DN	2"1/2	3"	4"
PN	55	5	5
Ø BALL	300	300	300
	-	-	-



Rubinetto a galleggiante 5 copiglie serie pesante, corpo in ottone, sede inox, asta piatta

Brass heavy 5 cotter pin float valve with stainless steel seat and flat rod

Válvula de flotador de latón pesada, 5 pasadores con asiento de acero inoxidable y varilla plana

CODICE CODE	B4.5.12	B4.5.34	B4.5.33	B4.5.114	B4.5.112	B4.5.58
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PN	5	5	5	5	5	5
Ø BALL	120	120	150	180	220	220
	-	-	-	-	-	-



SERIES B13

 Rubinetto a galleggiante silenzioso a membrana, sede inox con asta piatta regolabile e tubo di scarico.

 Membrane silent float tap with stainless steel seat, adjustable flat rod and drain pipe.

 Válvula de flotador silenciosa con membrana y asiento de acero inoxidable, varilla plana regulable y tubo de desagüe.



Materiale principale/Main material/Material principal


Ottone / Brass / Latón

Pressione massima di esercizio / Max working pressure /
Maxima presión de trabajo

6 bar / 87 psi


Temperatura max (picco)/ Max working temp (peak) / Tem-
peratura máxima (pico):

80° C



Materiali - Materials

N°	Descrizione Description	Materiale / Material
1	Controdado Flangiato Flanged lock nut	CW617N DW UNI EN 12165
2	Guarnizione Conica Conical gasket	PVC
3	Rondella Flat washer	PVC
4	Corpo Body	CW617N DW UNI EN 12165 (1/2" - 3/4" - 1")
5	Sede Inox Stainless seat	AISI 304
6	Guarnizione di tenuta Seal gasket	NBR
7	Otturatore Shutter	CW617N DW UNI EN 12165
8	Cappuccio Cup	CW617N DW UNI EN 12165
9	Ghiera Threaded ring	CW617N DW UNI EN 12165
10	Tubo Pipe	PVC
11	Copiglia Cotter pin	CW508L UNI EN 12166
12	Vite per Asta Rod Screw	ACCIAIO INOX / Stainless Steel
13	Leva Lever	AISI 430
14	Asta Rod	AISI 430

	articolo item	descrizione description	misura size	A	B	C	Peso gr Weight gr
	B13.1.12	Galleggiante silenzioso	1/2"	360	83	30	
	B13.1.34	Galleggiante silenzioso	3/4"	360	83	30	
	B13.1.33	Galleggiante silenzioso	1"	360	85	34	
	B13.1.12	Galleggiante silenzioso nickel	1/2"	360	83	30	
	B13.1.34	Galleggiante silenzioso nickel	3/4"	360	83	30	
	B13.1.33	Galleggiante silenzioso nickel	1"	360	85	34	

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025



RACCORDI IN OTTONE

BRASS FITTING
RACORES LATÓN



Rubinetto a galleggiante silenzioso sede inox con asta piatta regolabile e tubo di scarico, ottone sabbiato

Silent float tap with stainless steel seat, adjustable flat rod and drain pipe, raw brass

Válvula de flotador silenciosa con asiento de acero inoxidable, varilla plana regulable y tubo de desagüe

CODICE CODE	B13.1.12	B13.1.34	B13.1.33
DN	1/2"	3/4"	1"
PN	6	6	6
Ø BALL	150	150	180
	-	-	-



Rubinetto a galleggiante silenzioso sede inox con asta piatta regolabile e tubo di scarico, ottone nickelato

Silent float tap with stainless steel seat, adjustable flat rod and drain pipe, nickel plated

Válvula de flotador silenciosa con asiento de acero inoxidable, varilla plana regulable y tubo de desagüe, niquelado

CODICE CODE	B13.2.12	B13.2.34	B13.2.33
DN	1/2"	3/4"	1"
PN	6	6	6
Ø BALL	150	150	180
	-	-	-



SERIES B14

  Rubinetto a galleggiante silenzioso per alte pressioni, sede inox con asta piatta regolabile e tubo di scarico.

 Silent float tap for high pressure with stainless steel seat, adjustable flat rod and drain pipe.

 Válvula de flotador silenciosa para alta presión con asiento de acero inoxidable, varilla plana regulable y tubo de desagüe.



Materiale principale/Main material/Material principal


Ottone / Brass / Latón

Pressione massima di esercizio / Max working pressure /
Maxima presión de trabajo

7 bar / 100 psi 1/2" - 1"
4 bar / 58 psi 1 1/4" - 1 1/2"
3 bar / 43 psi 2"


Temperatura max (picco)/ Max working temp (peak) / Tem-
peratura máxima (pico):

80° C



Materiali - Materials

N°	Descrizione Description	Materiale / Material
1	Controdado Flangiato Flanged lock nut	CW617N DW UNI EN 12165
2	Corpo Body	CW617N DW UNI EN 12165 (1/2" - 3/4" - 1") CB753S UNI EN 1982 (1 1/4" - 1 1/2" - 2")
3	Sede Inox Stainless seat	AISI 304
4	Vite per guarnizione Gasket screw	CW508L UNI EN 12166
5	Guarnizione di tenuta Seal gasket	NBR
6	Otturatore Shutter	CW617N DW UNI EN 12165
7	Tubo Pipe	PVC
8	Copiglia Cotter pin	CW508L UNI EN 12166
9	Controdado Lock nut	ACCIAIO INOX / Stainless Steel
10	Rondella Flash washer	ACCIAIO INOX / Stainless Steel
11	Vite per Asta Rod Screw	ACCIAIO INOX / Stainless Steel
12	Leva Lever	CB753S UN EN 1982
13	Asta Rod	AISI 430

	articolo item	descrizione description	misura size	A	B	C	Peso gr Weight gr
	B14.1.12	Galleggiante silenzioso alta pres	1/2"	330	81	35	
	B14.1.34	Galleggiante silenzioso alta pres	3/4"	500	81	36	
	B14.1.33	Galleggiante silenzioso alta pres	1"	500	104	36	
	B14.1.114	Galleggiante silenzioso alta pres	1 1/4"	695	139	49	
	B14.1.112	Galleggiante silenzioso alta pres	1 1/2"	695	139	49	
	B14.1.58	Galleggiante silenzioso alta pres	2"	715	156	56	

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025



RACCORDI IN OTTONE

BRASS FITTING
RACORES LATÓN



Rubinetto a galleggiante silenzioso alta pressione, con sede inox e asta piatta regolabile e tubo di scarico, ottone

Silent float tap high pressure with stainless steel seat, adjustable flat rod and drain pipe

Válvula flotadora silenciosa para alta presión con asiento de acero inoxidable, varilla plana regulable

CODICE CODE	B14.1.12	B14.1.34	B14.1.33	B14.1.114	B14.1.112	B14.1.58
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2
PN	7	7	7	4	4	3
Ø BALL	120	150	180	220	220	300
	-	-	-	-	-	-




SERIES B15

 Rubinetto a galleggiante silenzioso per alte pressioni con molla di regolazione, sede inox con asta piatta regolabile e tubo di scarico.

 Silent float tap for high pressure spring loaded with stainless steel seat, adjustable flat rod and drain pipe.

 Válvula de flotador silenciosa para alta presión con con resorte, asiento de acero inoxidable, varilla plana regulable y tubo de desagüe.



Materiale principale/Main material/Material principal

Ottone / Brass / Latón

Pressione massima di esercizio / Max working pressure /
Maxima presión de trabajo

12 bar / 174 psi


Temperatura max (picco)/ Max working temp (peak) / Tem-
peratura máxima (pico):

80° C



Materiali - Materials

N°	Descrizione Description	Materiale / Material
1	Controdado Flangiato Flanged lock nut	CW617N DW UNI EN 12165
2	Corpo Body	CW617N DW UNI EN 12165 (1/2" - 3/4" - 1") CB753S UNI EN 1982 (1"1/4 - 1"1/2 - 2")
3	Sede Inox Stainless seat	AISI 304
4	Vite per guarnizione Gasket screw	CW508L UNI EN 12166
5	Guarnizione di tenuta Seal gasket	NBR
6	Otturatore Shutter	CW617N DW UNI EN 12165
7	Molla Spring	AISI 304
8	Anello Ring	CW614N DW UNI EN 12164
9	Tappo posteriore Rear cap	CW617N DW UNI EN 12165
10	Tubo Pipe	PVC
11	Copiglia Cotter pin	CW508L UNI EN 12166
12	Controdado Lock nut	ACCIAIO INOX / Stainless Steel
13	Leva Lever	CB753S UNI EN 1982
14	Rondella Flash washer	ACCIAIO INOX / Stainless Steel
15	Vite per Asta Rod Screw	ACCIAIO INOX / Stainless Steel
16	Asta Rod	AISI 430

	articolo item	descrizione description	misura size	A	B	C	Peso gr Weight gr
	B15.1.12	Galleggiante silenzioso alta pres	1/2"	330	81	35	
	B15.1.34	Galleggiante silenzioso alta pres	3/4"	500	81	36	
	B15.1.33	Galleggiante silenzioso alta pres	1"	500	104	36	
	B15.1.114	Galleggiante silenzioso alta pres	1"1/4	695	139	49	
	B15.1.112	Galleggiante silenzioso alta pres	1"1/2	695	139	49	
	B15.1.58	Galleggiante silenzioso alta pres	2"	715	156	56	

MALGORANI[®]

Made In Italy



2025



RACCORDI IN OTTONE

BRASS FITTING
RACORES LATÓN



Rubinetto a galleggiante silenzioso alta pressione con molla, sede inox con asta piatta regolabile e tubo di scarico, nickelato

Silent float tap high pressure with stainless steel seat, with spring, adjustable flat rod and drain pipe, nickel plated

Válvula flotadora silenciosa para alta presión, con resorte y asiento de acero inoxidable, varilla regulable, niquelado

CODICE CODE	B15.1.12	B15.1.34	B15.1.33	B15.1.114	B15.1.112	B15.1.58
DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2
PN	7	7	7	4	4	3
Ø BALL	120	150	180	220	220	300
	-	-	-	-	-	-





SERIES B19

 Sfere in polietilene ad alta densità per valvole a galleggiante con asta piatta.

 High density polyethylene ball for float valves with flat rod.

 Boyas de polietileno de alta densidad. para válvulas flotadora con varilla plana.

Materiale principale/Main material/Material principal

Polietilene HDPE

Temperatura max (picco)/ Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico):

60° C



MALGORANI[®]

Made In Italy



2025





RACCORDI IN OTTONE

BRASS FITTING
RACORES LATÓN



Sfera tonda in polietilene per asta piatta

Polyethylene ball for float valves with flat rod

Boyas de polietileno de alta densidad para válvulas flotadora con varilla plana.

CODICE CODE	B19.4.120	B19.4.150	B19.4.180	B19.4.220	B19.4.300
DN					
PN					
Ø BALL	120	150	180	220	300
	-	-	-	-	-





SERIES B21

  Sfere in acciaio inox ad alta densità per valvole a galleggiante con asta piatta.

 Stainless steel ball for float valves with flat rod.

 Boyas de acero inoxidable para válvulas flotadora con varilla plana.

Materiale principale/Main material/Material principal

AISI 304

Temperatura max (picco)/ Max working temp (peak) / Temperatura máxima (pico):

120° C



MALGORANI[®]

Made In Italy



2025





RACCORDI IN OTTONE

BRASS FITTING
RACORES LATÓN



Sfera tonda in acciaio inox per asta piatta

Stainless steel ball for float valves with flat rod

Boyas de acero inoxidable para válvulas flotadora con varilla plana.

CODICE CODE	B21.2.130	B21.2.160	B21.2.220	B21.2.250	B21.2.300
DN					
TEMP °C	120°	120°	120°	120°	120°
Ø BALL	130	160	220	250	300
	-	-	-	-	-





NOTE



Made In Italy



2025





NOTE

2025

Made In Italy





Made In Italy



2025





2025

Made In Italy



MALGORANI[®]





RUBINETTERIA MALGORANI PIETRO SRL

www.malgorani.it

via per invorio 24
28010 Colazza IT

MADE IN ITALY

SCAN ME!

